

Maisons & Cités SOGINORPA

Cahier des charges produits et matériaux

Edition: OCTOBRE 2016

PREAMBULE

Pour assurer la qualité de son patrimoine, le groupe Maisons & Cités a mis en place un cahier des charges produits et matériaux, entrant dans la construction, la réhabilitation ou l'entretien de ses logements.

Pour une grande partie de ces produits, le cahier des charges produits et matériaux consiste en une description des normes et/ou marquages, des caractéristiques techniques minimales et des durées de garantie minimales qui doivent être obligatoirement respectées pour chacun des produits utilisés par les entreprises de construction, de réhabilitation et/ou d'entretien travaillant pour le groupe Maisons & Cités.

Pour une autre partie de ces produits, afin d'assurer la maintenance des logements dans des conditions optimales et/ou afin de rechercher les économies d'échelle que permet de dégager le volume important de l'activité immobilière du groupe, le cahier des charges produits et matériaux consiste en la définition de produits uniques, après consultation écrite des fabricants et/ou fournisseurs et après évaluation des offres selon des critères techniques et financiers clairement établis.

Les entreprises de construction, de réhabilitation et/ou d'entretien travaillant pour le groupe Maisons & Cités ont l'obligation d'utiliser ces seuls produits référencés, soit aux conditions tarifaires contractualisées avec le groupe Maisons & Cités, soit à des conditions tarifaires encore plus avantageuses si lesdites entreprises parviennent à les négocier directement.

Ce cahier des charges produits et matériaux, complète le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) et les bordereaux de prix de maintenance et d'AHI-RELL. Il permet de vérifier la conformité des produits et équipements réellement mis en place par les entreprises réalisant les travaux.

L'attention des utilisateurs est attirée sur le caractère évolutif de ce document qui est mis à jour chaque trimestre.

Celui-ci est destiné à vivre sous l'impulsion de tous et sa pertinence réside dans le partenariat qui doit s'instaurer entre les prescripteurs et les utilisateurs.

Dans ce but, le service spécialisé du Siège chargé du suivi est à l'écoute des Maîtres d'Ouvrage opérationnels, des Maîtres d'œuvre ainsi que des exploitants.

édition octobre 2016

Mode d'emploi

Le cahier des charges produits et matériaux produits se présente sous une nouvelle forme.

Il comprend:

- Une page de garde avec un préambule et le présent mode d'emploi
- Un sommaire,
- Le Marché de fournitures, cahier des charges produits et matériaux en lui-même comportant
 13 chapitres :
 - 1. GROS ŒUVRE
 - 2. CHARPENTE-COUVERTURE
 - 3. ISOLATION THERMIQUE DES LOGEMENTS
 - 4. MENUISERIES
 - 5. PLATRERIE
 - 6. REVETEMENTS DE SOL DURS ET FAIENCES MURALES
 - 7. REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
 - 8. FUMISTERIE
 - 9. SANITAIRE
 - 10. CHAUFFAGE AU GAZ
 - 11. ELECTRICITE
 - 12. PEINTURES FINITIONS
 - 13. AMENAGEMENTS DES ABORDS : CLOTURES, PORTILLONS, BORMES, BOITES AUX LETTRES

Les titres de chacun des treize chapitres sont surlignés de gris tant dans le sommaire que dans le cahier des charges produits et matériaux.

De même, cette nouvelle édition du cahier des charges produits et matériaux intègre directement les fiches techniques et fiches techniques de convention. Elles sont surlignées de jaune tant dans le sommaire que dans le cahier des charges produits et matériaux. Le sommaire, qui a sa propre pagination vous permet d'aller directement au chapitre, à l'article ou au paragraphe recherché en « cliquant » sur le titre correspondant.

Par ailleurs dans le cahier des charges produits et matériaux, vous trouverez des références qui vous permettront de vous rendre directement à l'endroit du document qu'elles désignent en faisant un clic droit dessus avec la souris tout en appuyant sur la touche « CTRL » de votre clavier.



1	GRO	os a	EUVRE	1
	1.1	BRI	QUES DE PAREMENT EN TERRE CUITE	2
	1.2	MA	XI BRIQUES DE TERRE CUITE	3
	1.3	END	DUITS INTERIEURS	4
	1.3.	1	Enduit d'imperméabilisation de contreparement	4
	1.4	END	DUITS EXTERIEURS	5
	1.4.	1	Enduit monocouche teinte extérieur sur support neuf	5
	1.4.	2	Enduit sur maçonnerie ancienne	6
	1	.4.2.	1 Enduit monocouche restauration	6
		.4.2. haux	2 Mortier prêt à l'emploi à la chaux grasse prise aérienne (supérieure à 50 % en grasse) enduit en 2 couches	7
	1.4.		Jointoiement après coup ou rejointoiement	
	1.4.	4	Mortier universel de réparation et de reprofilage	
	1.5	PLA	NCHER HAUT DE CAVE	
	1.6	НҮГ	PROFUGATION DES MAÇONNERIES	. 12
	1.6.	1	Hydrofuge de surface	. 12
	1.6.	2	Hydrofugation des murs par puits d'injection	. 13
	1.6.	3	Mortier d'imperméabilisation de fondation	. 14
	1.7	BLC	CS BETON pour MURS et CLOISONS	. 15
	1.7.	1	Blocs en pierre ponce	. 15
	1.7.	2	Blocs en béton cellulaire	. 16
	1.8	GRI	LLES DE SOUPIRAIL	. 17
	1.9	GAF	RAGES - REMISES EN BETON PREFABRIQUE	. 18
2	CHA	ARPE	NTE – COUVERTURE	19
	2.1	CHA	ARPENTE BOIS	. 20
	2.1.	1	Traitement de charpente existante	. 20
	2.2	COL	JVERTURE	. 21
	2.2.	1	Écrans de sous toitures	. 21
	2	.2.1.	1 Ecrans de sous toiture HPV	. 21
	_	.2.1. écrai	2 Ecrans de sous toiture HPV BBC homologués CSTB avec bande adhésive intégréen et double encollage.	
	2.3	LES	TUILES	. 23
	2.3.	.1	Tuile béton grand moule	. 23



	2	.3.2	Tuile terre cuite grand moule	
		.3.3	Tuile terre cuite grand moule aspect petit moule	
		.3.4	Tuile terre cuite petit moule	
	2.4	Bacs	aciers	
	2	.4.1	Couverture bac acier double peau polyuréthanne	. 27
	2	.4.2	Couverture bac acier simple peau avec régulateur de condensation	. 28
	2.5	TERI	MINAL DE VENTILATION	
	2.6	TRA	ITEMENT ANTI MOUSSE DES COUVERTURES	. 30
	2.7	ENS	EMBLE RIVE, SOUS FACE DE TOIT, GOUTTIERE, DESCENTE TOUT EN PVC	. 31
	2	.7.1	Système d'habillage et d'évacuation des eaux pluviales	. 31
	2.8	PLA	QUES PROFILEES EN FIBRES CIMENT	. 32
	2.9	FEN	ETRE DE TOIT	. 33
	2	.9.1	Fenêtres de toit en bois	. 33
	2	.9.2	Fenêtres de toit en polyuréthane ou PVC	. 34
	2	.9.3	Fenêtre de toiture universel	. 35
	2.10) BAR	DAGE A CLIN	. 36
3	15	SOLATIO	ON THERMIQUE DES LOGEMENTS	37
	3	.1.1	Isolation par insufflation des plafonds en combles perdus	. 38
	3	.1.2	Membrane pare vapeur pour l'isolation des plafonds	. 39
	3	.1.3	Isolation sous chape/dalle	. 40
	3	.1.4	Isolation des parois verticales	. 41
	3	.1.5	Isolation des plafonds, combles, rampants	. 42
	3	.1.6	Isolation thermique par l'extérieur	. 43
4	N	/IENUIS	ERIES	44
	4.1	LES	MENUISERIES EXTERIEURES	. 45
	4	.1.1	Les portes d'entrée en bois	. 45
	4	.1.2	Les menuiseries PVC	. 48
		4.1.2.1	Les fenêtres pvc, profiles et doubles vitrages	. 48
		4.1.2.2	Joint d'étanchéité des châssis et porte d'entrée BOIS ou PVC (pose en feuillure)	50
	4	.1.3	Volets roulants pvc ou aluminium en applique	. 52
	4	.1.4	Les menuiseries métalliques	. 53
		4.1.4.1	Les portes métalliques	. 53
		4.1.	4.1.1 Portes palières et coursives des logements collectifs	. 53



	l l	Normes et	cahier des charges produits et matériaux t / ou marquages obligatoires :	
	4	4.1.4.1.2	Portes d'entrée des maisons individuelles	54
	4	4.1.4.1.3	Portes de service	
	4	4.1.4.1.4	Portes à condamnation isolantes entre garage et logeme	nt (PCI) :56
	4.1	4.2 Les	s portes de garages	57
	4	4.1.4.2.1	Portes de garages sectionnelles individuelles motorisées	57
	4	4.1.4.2.2	Portes basculantes métalliques de garages	58
	4.1.5	Porte	automatique de garage en collectif	59
	4.1.6	Fixati	ons de porte et fenêtre pour une pose en feuillure	61
	4.2	MENUISER	RIES INTERIEURES	63
	4.2.1	Porte	s intérieures	63
	4.2.2	Porte	de placard coulissant et pivotant sur mesure	64
	4.2.3	Planc	her bois	65
	4.2	3.1 Pai	nneaux de particules CTB-H	65
	4.2	3.2 Pai	rquet en pin maritime	66
	4.2.4	Escali	er bois	67
	4.3	Trappe d'a	accès	68
5	PLAT	RERIE		69
	5.1 I	Plaques de	e plâtre	69
	5.1.1	Plaqu	e de plâtre standard à impression intégrée	70
	5.1.2	Plaqu	e de plâtre hydrofuge à impression intégrée	71
	5.2	Cloisons al	lvéolaires avec impression intégrée	72
	5.2.1	Les cl	oisons alvéolaires standards à impression intégrée	73
	5.2.2	Les cl	oisons alvéolaires hydrofuges à impression intégrée	74
		•	exes de doublages isolants à impression intégrée	
	5.3.1		oublages standards isolants à impression intégrée	
	5.3.2		oublages hydrofuges isolants à impression intégrée	
			K DE PLATRE (pour cas spécifiques)	
	5.4.1		arreaux de plâtre standards	
_	5.4.2		arreaux de plâtre hydrofuges	
6			S DE SOLS DURS et FAIENCES MURALES	
			SES ET PLINTHES EN GRES CERAME PLEINE MASSE Gamme 2	
	NOVOC	ERAM - Fid	che Technique de Convention	82



	6.1.1	cahier des charges produits et matériaux édition octo	
	6.1.1	Faïences murales	
	6.1.2	Les enduits de ragréages et primaires sur bétons et carrelages	
	6.1.3	Les colles et mortiers pour les carrelages et les faïences	
7		MENTS DE SOLS SOUPLES	
		DUIT DE RAGREAGE ET PRIMAIRE SUR SOL EN BOIS SUR PANNEAU AGGLOMERE	
		/ETEMENT DE SOL SOUPLE	
	7.2.1	Revêtements de sols souples pvc en rouleau	
	7.2.2	Revêtements de sols PVC en lames à clipser	
	7.2.3	Colles pour revêtements de sols souples	
8		ERIE	
	8.1 Tub	page pour conduit de fumée	93
	8.1.1	Tubage inox pour conduit de fumée charbon	93
	8.1.2	Tubage inox pou conduit de fumées gaz	94
	8.1.3	CONDUITS DE CHEMINEES ISOLES POLYCOMBUSTIBLES Ø 155 INTERIEUR	95
9	SANITA	IRE	96
	9.1 W -	- C	97
	9.1.1	Pack WC classique et PMR	97
	9.1.2	Cuvette à alimentation indépendante de WC	98
	9.1.3	Cuvette de WC avec ou sans effet d'eau	99
	9.1.4	Réservoir de chasse attenant ou indépendant	100
	9.1.5	Abattants de WC à cadre dormant	101
	9.2 LAV	/ABO	102
	9.2.1	LAVABOS CLASSIQUES et PMR	102
	9.2.2	Mitigeur Lavabo	103
	9.2.3	Siphon lavabo et lave-mains	104
	9.2.4	Meuble vasque pour salle de bains	105
	9.3 LAV	/E-MAINS	106
	9.3.1	Lave – mains droit	106
	9.3.2	Lave – mains d'angle	107
	9.3.3	Robinet simple à une arrivée d'eau froide	108
	9.4 BAI	GNOIRES	109
	9.4.1	Baignoire en acier émaillé de couleur blanche	109
	012	Mitigeur Raignoire	110



9.5	cahier des charges produits et matériaux édition octobre	
9.5.1	Cabines de Douches	
	1.1 Cabines complètes équipées type 3	
	1.2 Cabines complètes équipées type 4	
	1.3 Cabine de douche adaptée aux séniors PMR en remplacement de baignoire	
9.5.2	RECEVEURS DE DOUCHE	
	2.1 Receveur en céramique extra plat à encastrer	
	2.2 Receveur à poser en céramique 80 cm x 80 cm surélevé	
9.5	2.3 Receveur de douche extra plat en résine minérale 120x80	
9.5.3	Portes de douche et parois fixes pour receveur	
9.5	3.1 ½ porte de douche, rideau de douche et barre	119
9.5	3.2 Porte de douche pivotante	
9.5	3.3 Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC)	121
9.5.4	Mitigeur Douche mural	122
9.5.5	Ensemble de douche pour hydrothérapie	123
9.5.6	Divers	124
9.5	6.1 Rideau de douche et Barres porte-rideau	124
9.5	6.2 Bondes	125
9.6	HAUFFE-EAU PAR ACCUMULATION	126
9.6.1	Chauffe-eau électrique à accumulation	126
9.6.2	Chauffe-eau thermodynamique sur air extérieur avec appoint électrique	127
9.6.3	Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait avec appoint électrique + VMC h	ıygro-
variak	ole A/B intégrée	129
9.6.4	Chauffe-eau électrique instantané sous et sur évier	
9.6.5	Groupe de sécurité	132
9.6.6	Entonnoir siphon en polypropylène avec garde d'air et d'eau	133
9.6.7	Réducteur de pression avant groupe de sécurité	134
9.6.8	Réducteur de pression pour l'installation après compteur préréglé d'usine à 3 bai	rs 135
9.7 E	VIER ET MEUBLE SOUS-EVIER CUISINE	136
9.7.1	Evier inox 1.20 x 0.60 2 cuves et égouttoir à poser	136
9.7.2	Evier inox 1.00 x 0.60 1 cuve avec égouttoir à poser	137
9.7.3	Evier inox 1.20 x 0.60 PMR	138
9.7.4	Evier en matériau minéral composite 1.20 x0.60 à 2 cuves + égouttoir à poser	139
9.7.5	Meuble sous- évier en 1.20 x 0.60 m 3 portes battantes	140



		cahier des charges produits et matériaux édition octobre	2016
	9.7.6	Meuble sous- évier en 1.20 x 0.60 m 2 portes coulissantes	
	9.7.7	Meuble sous Evier 1 porte pour lave-vaisselle	. 142
	9.7.8	Meuble sous Evier PMR 1.20 x 0.60 m 1 porte	. 143
	9.7.9	Mitigeur Evier	. 144
	9.8 DIVE	RS	. 145
	9.8.1	Barres d'appui	. 145
	9.8.2	Les tubes et raccords PVC	. 147
	9.8.3	Tube PER avec barrière anti-oxygène	. 148
	9.8.4	Tube multicouche pour la distribution sanitaire et du chauffage	. 149
10	CHAUFF	AGE AU GAZ	.151
	10.1 CHA	UFFAGE + EAU CHAUDE MICRO ACCUMULATION	. 152
	10.1.1	CHAUDIERE GAZ à condensation double service micro accumulation à ventouse s	ortie
	horizonta	le ou verticale - Fiche Technique (version 2)	. 152
	10.1.1.	1 Marques et modèles de ventouse à poser	. 153
	10.1.1.	2 Thermostat programmable hebdomadaire digital	. 154
	10.1.1.	3 Thermostat mécanique	. 155
	10.1.2	Protection de l'installation de chauffage	. 156
	10.1.2.	1 Produits de prévention et de désembouage	. 156
	10.1.2.	2 Le « désemboueur » a action cyclonique pour chaudière	. 157
	10.1.3	Pompe de relevage de condensats venant de chaudière à condensation	. 158
	10.1.4	Radiateur acier émaillé	. 159
	10.1.5	Robinet thermostatique pour radiateur à eau chaude	. 160
	10.1.5	1 FLEXIBLE GAZ APRES ROAI	. 161
	10.1.5	2 Robinet de sécurité et flexible inox indémontable avec ROAI et bouchon	. 162
11	ELECTRIC	CITE	.163
	11.1 Les i	matériels pour installation de distribution électrique	. 164
	11.1.1	Les tableaux électriques de répartition	. 164
	11.1.2	Les interrupteurs différentiels	. 165
	11.1.3	Disjoncteurs divisionnaires	. 167
	11.1.4	Les télérupteurs	. 168
	11.1.5	Les interrupteurs SA et VV– boutons poussoirs – prises de courant 16/20 A et 32A	. 169
	11.2 Les a	appareils d'éclairages étanches	. 170
	11.2.1	Les hublots ronds étanches	. 170
	11 2 2	Les annliques de salles de hains	171



44.	2 2	canier des charges produits et materiaux e	
11.2		es appliques de cuisine	
11.2		es coffrets de communication à brassage	
11.2		Dispositif de connexion pour luminaires (D.C.L.) en plafond	
11.2	2.6 C	Contacteur domestique pour tarif heures creuses	176
11.2	2.7 S	onnerie	177
11.2	2.8 Ir	nstallations étanches (Pièces humides)	178
1	1.2.8.1	Douille patère -Prise de courant et interrupteur :	178
1	1.2.8.2	Sorties de câbles (chaudière et chauffe-eau) :	179
1	1.2.8.3	Sortie de cable classique:	180
11.3 A L'All		ES, MOULURES PVC, BARRETTES DE COUPURES, BOITES D'ENCAST	REMENT ETANCHES
11.3	3.1 N	Aoulures PVC compartimentées	181
11.3	3.2	Gaines plastiques	182
11.3	3.3 B	Barrettes de coupures pour raccordement de terre	183
11.3	3.4 B	Boite d'encastrement étanche à l'air pour appareillage	184
11.4	POMP	PE VIDE CAVE	185
11.5	LA VEI	NTILATION MECANIQUE	186
11.5	5.1 V	entilation mécanique contrôlée Auto-réglable pour les rénovation	s186
11.5	5.2 L	a VMC Simple flux Hygroréglable de type « A » et « B »	188
11.5		entilation mécanique contrôlée double flux avec échangeur pour 93	les logements neufs
11.5	5.4 V	entilation Mécanique Répartie (sur ordre exclusif)	194
11.5	5.5 A	vérateur de mur ou de plafond avec temporisation réglable	195
11.6	CHAU	FFAGE ELECTRIQUE	196
11.6	6.1 C	Convecteurs électriques	196
11.6	6.2 R	Radiateurs électriques à accumulation	197
11.7	DIVER	S	198
11.7	7.1 lı	nterphonie et Contrôle d'accès pour logements collectifs	198
11.7	7.2 C	Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée (DAAF)	200
12 PEI	NTURE	S – FINITIONS	201
12.1	Produ	its pour la préparation des supports ou subjectiles	202
12.2	Produ	its pour travaux de peinture	203
12.2		Produits pour travaux de peinture – 1 ^{er} tableau	
12.3		roduits pour travaux de peinture — 2 nd tableau	



de r	nos cités	cahier des charges produits et matériaux édition octobre 2	016
	12.2.3	Produits pour travaux de peinture – 3 ^{ème} tableau	205
	12.2.4	Produits pour travaux de peinture – 4ème tableau	206
	12.2.5	Produits pour travaux de peinture – 5ème tableau	207
13	AMENA	GEMENTS des ABORDS: CLOTURES, PORTAILS ET PORTILLONS, BOITES	aux
LET	TRES		208
13	3.1 CLO	TURES METALLIQUES	209
	13.1.1	Clôtures métalliques en panneaux rigides à plis vert avec ou sans plaques béton	209
	13.1.2	Clôture soudée en rouleau plastifié vert avec poteau acier ou béton	210
	13.1.3	Lattes occultantes PVC (pour panneaux soudés M55)	211
13	3.2 CLO	TURES COMPOSITES	212
	13.2.1	Clôture en bois composite	212
13	3.3 POR	RTILLONS – PORTAILS - BOÎTES AUX LETTRES	213
	13.3.1	Portillons et portails METALLIQUES	213
	13.3.2	Boites aux lettres	214
	13.3.2	.1 Boîtes aux lettres pour logements individuels	214
	13.3.2	.2 Boîtes aux lettres pour collectifs	215



1 GROS ŒUVRE



1.1 BRIQUES DE PAREMENT EN TERRE CUITE

Normes et / ou marquages obligatoires :

- ➤ NF EN 771-1 Brique de terre cuite
- > NF EN 771-1/CN Complément 2012

Caractéristiques techniques obligatoires :

- ➤ Taille 6.5 cm x 11 cm x 22 cm 6.0 cm x 10,5 cm x 22 cm 6.0 cm x 11 cm x 22 cm
- Fabrication mécanique, Four continu ou moulé main
- Gélivité F2 « très résistante au gel »
- Résistance à la compression > 20 N/mm²
- > Teneur en sels solubles actifs S2
- Figure Taux initial d'absorption d'eau ≤ 3 kg/m². min

Garanties minimales obligatoires:

10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Fabricant:

TERCA
BRIQUETERIE CHIMOT
BDN
PLOEGSTEERT
BRIQUETERIE LAMOUR
VANDE MOORTEL

NB: L'ensemble de la documentation technique afférente à tout autre produit proposé devra, préalablement à la pose, être transmis à la Direction Appui Technique qui vérifiera que les exigences imposées ci-dessus sont intégralement respectées.



1.2 MAXI BRIQUES DE TERRE CUITE

Normes et / ou marquages obligatoires :

- ➤ NF EN 771-1 Briques de terre cuite
- > NF EN 771-1/CN Complément 2012

Caractéristiques techniques obligatoires :

- > Taille 6.5 cm x 22 cm x 22 cm
- > Fabrication mécanique
- Gélivité F2 « très résistante au gel »
- Résistance à la compression > 20 N/mm²
- Teneur en sels solubles actifs S2
- ➤ Taux initial d'absorption d'eau ≤ 3 kg/m². min
- Prévoir obligatoirement un enduit hydrofuge et perspirant sur la face interne

Garantie minimale obligatoire:

> 10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Fabricant	TERCA	BDN	PLOEGSTEERT
Teinte	Camélia – Coquelicot – Baccarat – Brune de Fines – Saumur – Hêtre – Pin – Villandry – Chambord – Chenonceau – Chantilly – R.N.S – Séquoia – Brune et perle de Fines structurée – Brune et Perle de Flines nervurée	Steppe – Aurore – Toundra – Taïga – Garrigue – Basalte – Ebène – Van Gogh – Degas – Matisse – Rouge lisse – Rouge écorcée sablée – Volga – Rouge lisse des Flandres – Amazone	Amarantica – Audomaroise - Avesnoise – Flandre – Fumosa rustica – Guinea abrasil rustica – Opale rustica
Rupteur thermique	oui	OUI	OUI
Chaînage poteau	OUI	OUI	NON
Option Maxi thermique	OUI (rouge et brun)	NON	NON

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.



1.3 ENDUITS INTERIEURS

1.3.1 Enduit d'imperméabilisation de contreparement

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme NF EN 998-1
- Certificat de qualification délivré par le C.S.T.B
- Etiquetage A+ en conformité avec l'arrêté du 19 Avril 2011.
- Marquage CE
- > DTU 26.1

Caractéristiques techniques obligatoires :

- Cet enduit est réalisé sur la face intérieure des murs de façades
- Application mécanique par projection en 2 passes
- Hydrofuge et perspirant à la vapeur d'eau

Garantie minimale obligatoire:

> 10 Ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE
WEBER	WEBER DRY ENDUIT
VVEDER	WEBER DUR L
VPI	MONOROC GF Gris
MAPEI	INTOMAP F
PRB	Mortier d'imperméabilisation + Imperfond
PAREXLANKO	LANKOFUGEANT 2022



1.4 ENDUITS EXTERIEURS

(Coefficient d'absorption <0,7) : valeur à respecter pour éviter les échauffements excessifs de surface en été lié à l'effet de corps noir.

1.4.1 Enduit monocouche teinte extérieur sur support neuf

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme NF EN 998-1
- Certificat de qualification délivré par le C.S.T.B
- Etiquetage A+ en conformité avec l'arrêté du 19 Avril 2011.
- Marquage CE

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- ➤ Enduit monocouche de type OC 3 ou OC2 classe CS III ou CS IV pour supports classés RT 3
- Enduit d'imperméabilisation et de décoration sur maçonnerie de parpaings ou de Briques conforme à la norme NF DTU 20-1 supports classés RT3
- Réaction au feu : A1 (incombustible).
- Absorption d'eau à la capillarité : W 2
- Enduit monocouche (1 couche en 2 passes d'une épaisseur minimum d'enduit de 10 mm sur supports sains).

Garantie minimale obligatoire :

> 10 Ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE
CANTILLANA	GRANICEM GM
CANTILLANA	GRANICEM GF
WFBFR	WEBER PRAL F
VVEDER	WEBER PRAL G
DADEVIANKO	MONODECOR GM
PAREX LANKO	MONODECOR GT
VPI	MONOROC GM
	SUPERBRUT
PRB	PRB TRADICLAIR PR
	ALG



1.4.2 Enduit sur maçonnerie ancienne

Mortier coloré forte épaisseur pour la rénovation des maçonneries anciennes (maçonneries avec joints dégarnis, parpaings de schistes rouges, enduits de ciment etc...)

1.4.2.1 Enduit monocouche restauration

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme NF EN 998-1
- Certificat de qualification délivré par le C.S.T.B.
- Etiquetage A+ en conformité avec l'arrêté du 19 Avril 2011.
- Marquage CE

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Enduit monocouche de type OC 2 classe CS III pour supports classés RT 2
- Réaction au feu : A1 (incombustible).
- Absorption d'eau à la capillarité : W 2

Garantie minimale obligatoire:

> 10 Ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE
CANTILLANA	GRANICEM L
WEBER	WEBER LITE GRAINS COLORES
PAREX LANKO	PAREXAL
VPI	RENOJET MG
PRB	FINIBRIK



1.4.2.2 Mortier prêt à l'emploi à la chaux grasse prise aérienne (supérieure à 50 % en chaux grasse) enduit en 2 couches

Normes et / ou marquages obligatoires :

> DTU 26 -1

➤ DTU 20-1

➤ NF EN 771-4

➤ NF EN 998-1

➤ NF EN 998-1 : GP

Classement aux COV : A+

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Application sur support neufs ou supports anciens
- Finitions taloché-feutrée et gratté-fin.
- > Température d'emploi : de +5 °C à +30 °C

Garantie minimale obligatoire:

> 10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE
WEBER	GRANICEM L WEBER.MEP GOBETIS
	WEBER.MEP PLUS
	PAREXAL WEBER .UNICOR
	WEBER.CAL.F
	WEBER.CAL.G
	WEBER.CAL.PF
	WEBER.CAL.PG
CANTILLANA	TRADIMUR

1.4.3 Jointoiement après coup ou rejointoiement

Normes et / ou marquages obligatoires :

- ➤ DTU 20.1
- Norme EN 998-2
- Norme NF XP 10-202

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- ➤ Résistance à la compression à 28 jours 25,0 N/mm²
- ➤ Granulométrie 0/2 mm
- Hydrofuge
- > Enduit à la chaux

Dans le cas où il n'y a pas d'enduit d'imperméabilisation de contreparement. Cette prestation sera réalisée sur ordre uniquement

Garantie minimale obligatoire:

> 10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE
	WEBER. CAL.G
WEBER	WEBER. CAL JOINT
	WEBER CAL F
VPI	TRADIJOINT
PRB	BELLE EPOQUE FINITION
CESA	BATICHAUX
CANTILLANA	JOINT'IN
PAREXLANKO	PARJOINT



1.4.4 Mortier universel de réparation et de reprofilage

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme NF 030
- Norme NF EN 1504-3
- Etiquetage A+ en conformité avec l'arrêté du 19 Avril 2011.
- Marquage CE

Caractéristiques techniques obligatoires :

Réparation superficielle et rapide d'ouvrage en béton sur des surfaces verticales ou horizontales.

Résistance à la carbonisation : essai réussi
 Réaction au feu : A1 (incombustible).

Classement à la résistance : R 2 à R 4

Garantie minimale obligatoire:

> 10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE
BASF	EMACO R 317
MAPEI	PLANITOP 400 F
PAREXLANKO	LANKOREP FIN 730
	LANKOREP FIN RAPIDE 770
VPI	KRISTOLITHE 3
	KRISTOLITHE 3 R
WEBER	WEBER REP RAPIDE
	WEBER REP SURFACE
BOSTIK	RENO QUICK + PRIMASOL R
PRB	Mortier TP REPAR

1.5 PLANCHER HAUT DE CAVE

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Plan de pose du fabricant avec nomenclature
- Avis technique du CSTB valide
- > Attestation de béton de clavetage venant d'une centrale à béton

<u>Caractéristiques techniques obligatoires</u>:

- > Poutrelles porteuses en béton armée
- Entrevous béton classé M0 et PVC classé M1
- > Table de compression incorporée à l'entrevous.
- > Béton de clavetage armé par centrale à béton uniquement.

Garanties minimales obligatoires:

> 10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Fabricant	ВЕМАСО	KP1	SOFAMA VERMEULEN	S.E.A.C
Avis technique	3/10-663 valable 31/10/2017	3/03-405*V1 AT en cours de notification, avis favorable du CSTB jusque 2021	3/10-663 valable 31/10/2017	3/09-631 valable 30/09/2016
Plancher	FILIGRANE	LEADER KP1	FILIGRANE	SEAC GF
Poutrelle	Poutrelles à âme treillis	Précontrainte X90 / X100	Poutrelles à âme treillis	Précontrainte GF
Entrevous BETON	16 TCI / 20 TCI	EB16 TCI / EB20 TCI	EB16 TCI / EB 20 TCI	GF TCI16 / GF TCI20
Entrevous PVC	NON	EMX 13	NON	NON
Photo	TES	FFS	TES	ARS.



édition octobre 2016





1.6 HYDROFUGATION DES MAÇONNERIES

1.6.1 Hydrofuge de surface

Normes et / ou marquages obligatoires :

- ➤ DTU 20.1
- ➤ Marque CE
- ➤ DTU 59-1
- ➤ NF EN 1062-1
- ➤ NF T 36-005

Caractéristiques techniques obligatoires :

- > PH neutre
- > Sans solvant
- Microporeux
- ➤ Soluble à l'eau

Garantie minimale obligatoire:

> 10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE
PERIMETRE	HYDRO M23
CANTILLANA	FACAFUGE
TRAPCO	IMPERTRAPCO
LPH	IMPER PH
WEBER	WEBER HYDROFUGE
COMMENPLUS	METACHROME façade 205
LANGUEDOC CHIMIE	OLEOFUGE ECOLOGIQUE
REWAH	REDISIL S
SPECIES	EVERFAST POROSSIL
PELICOAT	PRO WALL Aq
DORTHZ	HYDRO AQUAFUGE

1.6.2 Hydrofugation des murs par puits d'injection

Normes et / ou marquages obligatoires :

Validation du cahier des charges produit par un bureau de contrôle.

Caractéristiques techniques obligatoires :

- > Hydrophobe
- Le traitement forme une barrière étanche en quelques jours ou quelques semaines selon l'épaisseur et la nature de la maçonnerie.

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE
PERIMETRE	PERIDUR
RUBSON	IJ 2222
REWANOV	INDUSIL M.S. 3000
SIKA	SIKAMUR INJECTOCREAM-100
TECHNICHEM	B105 TECHISIL MS ECO
PELICOAT	PRO JET
DORTHZ	DORTHZ STOP



1.6.3 Mortier d'imperméabilisation de fondation

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme XP P 10-202
- Marquage CE

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

Mortier d'imperméabilisation des parois enterrées

Garantie minimale obligatoire :

> 10 Ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE
PERIMETRE	FONDACIM
WFBFR	WEBER DRY PRIMO
VVEDEN	WEBER DRY ENDUIT
VPI	FONDA 2
BASF	MASTERSEAL 530
	IGOL FONDATION
SIKA	IGAKOL
	IGOLATEX
	SIKA MORTIER FONDATION
RUBSON	STOP INFILTRATIONS
PRB	IMPERFOND
AXTER	FLINTKOTE
	IDROSILEX PRONTO
MAPEI	PLASTIMUL FIBER PLUS
	PLASTIMUL 1K SUPER PLUS
	PLASTIMUL PATE
	PLASTIMUL FLUIDE



1.7 BLOCS BETON pour MURS et CLOISONS

1.7.1 Blocs en pierre ponce

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Marque NF.
- ▶ DTU 20.1
- ➤ NF EN 771-3
- ➤ NF EN 998-2
- ➤ NF P 01-010
- > CERIB
- > Avis technique du CSTB

Caractéristiques techniques obligatoires :

- Blocs de béton de granulats légers réalisés à base de pierre ponce concassée
- Coefficient d'absorption d'eau inférieur à 0.25 Kg/M3 (0.3%)
- Pose à joint mince ou joint traditionnel
- > Employer obligatoirement les mortiers et colles prescrits par le fabriquant
- Panachage des matériaux interdit.

Garantie minimale obligatoire:

> 100 Ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Fabricant	Référence
COGETHERM	COGEBLOC
ALKERN	VTHERM

1.7.2 Blocs en béton cellulaire

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme NF EN 771.4
- Complément à la NF EN 771-4 /CN
- ➤ NF 025B
- Marque NF

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Panachage des matériaux interdit.
- ➤ Blocs et accessoires tels que blocs de chaînage vertical et horizontal, planelles, coffre tunnel linteau doivent être compatibles et du même fabricant.

Garantie minimale obligatoire :

> 100 Ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE
CELLUMAT	Blocs gamme thermique
YTONG (groupe XELLA)	Thermopierre
HL2R	PORIT

1.8 GRILLES DE SOUPIRAIL

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme EN 13141-1 (calcul du débit)
- Norme EN 12020-2 (standard de l'aluminium)
- Norme EN AW 6063 T66 (alliage de l'aluminium)
- Norme EN 60529 (classe IP)
- Norme EN 13030 (étanchéité)

Caractéristiques techniques obligatoires :

- Utilisation d'un précadre recommandé.
- Pattes à spiter ou à sceller
- Montage par vissage direct dans le support.

Garantie minimale obligatoire:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE
S.A DELIGNY 62130 St Pol sur Ternoise	
Tél: 03.21.03.12.00	
RENSON France 59700 Marcq en Baroeul	Grille n° 411 en alu
Tél : 03.20.65.04.50	
PANOL 78280 Guyancourt	AE3030-DS/E-A30 + moustiquaire
Tél : 01.30.07.57.57	



1.9 GARAGES - REMISES EN BETON PREFABRIQUE

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Certification NF 249
- Norme NF EN 494
- ➤ DTU 20.1

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- En partie haute plaques de béton (ép. : 3 cm) armées à **recouvrement** comportant une saillie horizontale avec feuillure assurant une protection efficace contre les infiltrations d'eau.
- En partie basse plaques de béton (ép. : 3 cm) armées lisse
- Poteau béton section : 10 x 10 cm
- Charpente en profilés métalliques, revêtus d'une couche de peinture antirouille.
- Plaques ondulées de fibre ciment (sans amiante) grandes ondes, fixées par des crochets galvanisés avec rondelles d'étanchéité.
- Gouttières ½ ronde en PVC de 25 cm de développement posées sur crochets montés en plastique spéciales couvertures ondulées.
- Tuyau de descente de 80 mm de diamètre en PVC.
- Accès par un bloc-porte métallique simple paroi comportant un panneau rigide, composé d'une tôle en acier nervurée verticale, galvanisé à chaud, pré peint à base de poudre de couleur blanche (RAL 9016). Un joint sur les 4 côtés assure une étanchéité parfaite. Huisserie pré peinte en acier galvanisé de 1,5 mm d'épaisseur, équipée de paumelles mâles soudées. Fermeture 1 point par serrure à mortaiser avec béquilles et réservation pour cylindre profilé. Fixation du bloc-porte par 6 pattes de fixations.

Garantie minimale obligatoire:

10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	
EDART par DESENFANS	
VIBROMAT	
GARAGES PREFABRIQUES DU NORD (GPN)	

2 CHARPENTE – COUVERTURE

2.1 CHARPENTE BOIS

2.1.1 Traitement de charpente existante

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme EN 599-1
- Norme NF P 23-201-1
- Norme EN 14128

Caractéristiques techniques obligatoires :

- > Emission COV: A+
- Utilisation par pulvérisation, badigeonnage
- > Soluble à l'eau

Garantie minimale obligatoire d'efficacité :

> 10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE
PERIMETRE	XYLOBOIS
XYLAMON AQUA I F	XYLAMON AQUA I F
CECIL PRO	TX 203
XYLOPHENE	SPECIAL POUTRES ET CHARPENTES
LPH	XYLOS
SARPAP	SARPECO FIP



2.2 COUVERTURE

2.2.1 Écrans de sous toitures

2.2.1.1 Ecrans de sous toiture HPV

Normes et / ou marquages obligatoires :

Attestation d'homologation du CSTB

> Classement EST: E1 Sd1 Tr2 ou Tr3

➤ Conforme au cahier du CSTB n° 3651 – 2

Classement EST : E : Caractérise la résistance au passage de l'eau de l'écran de sous toiture

S : Caractérise la perméance à la vapeur d'eau de l'écran de sous toiture

T : Caractérise la résistance mécanique de l'écran de sous toiture

Caractéristiques techniques obligatoires :

Résistance mécanique Tr2 (entraxe 60 cm) et Tr3 (entraxe 90 cm).

Pose tendue permettant une pose directe sur l'isolant à haute perméabilité à la vapeur d'eau

Garantie minimale obligatoire:

> 10 Ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	TR2	TR3
UBBINK	MULTIVAP 200+	MULTIVAP 300 XS
SIPLAST	SUP' AIR	SUP' AIR RP'X
MONIER	SPIRTECH 200	SPIRTECH 300
DOERKEN	DELTA VENT S	DELTA VITAX
RICHMOND	PROTECT VPT2	PROTECT VPT3
WIENERBERGER	KORATECH ST 150	KORATECH ST 160
KLÖBER	PERMO LIGHT ECO	PERMO STRONG



2.2.1.2 Ecrans de sous toiture HPV BBC homologués CSTB avec bande adhésive intégrée à l'écran et double encollage.

Normes et / ou marquages obligatoires :

Attestation d'homologation du CSTB

Classement EST : E1 Sd1 Tr2 ou Tr3

➤ Conforme au cahier du CSTB n° 3651 – 2

Classement EST: E: Caractérise la résistance au passage de l'eau de l'écran de sous-toiture

S : Caractérise la perméance à la vapeur d'eau de l'écran de sous-toiture

T : Caractérise la résistance mécanique de l'écran de sous-toiture

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

Résistance mécanique Tr2 (entraxe 60 cm) et Tr3 (entraxe 90 cm).

Pose direct sur isolant

Garantie minimale obligatoire:

> 10 Ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	Tr2	Tr3
UBBINK	MULTIVAP 200 XS +	MULTIVAP 300 XS+
SIPLAST	SUP' AIR ADH+	SUP' AIR RP' X ADH+
MONIER	SPIRTECH 200 BBC	SPIRTECH 300 BBC
DOERKEN	DELTA VENT S PLUS	DELTA VITAX PLUS
RICHMOND	PROTECT VPT2+	PROTECT VPT3+
KLÖBER	PERMO LIGHT SK2	PERMO STRONG SK2



2.3 LES TUILES

2.3.1 Tuile béton grand moule

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Certification conforme aux règles définies par la norme NF 053
- Spécification des produits conforme à la Norme NF EN 490
- Essais menés suivant les méthodes d'essais définies par la norme NF EN 491

<u>Caractéristiques techniques obligatoires</u>:

- > Tuile format grand moule soit environ 10 au M²
- Tuile de rive à rabat et accessoires : Faitière, Arêtier, Tuile à douille et Lanterne, Chatière, Demi-tuile

Garantie minimale obligatoire:

- Garantie : 30 ans contre le gel, (les tuiles béton sont classées non gélives).
- Garantie 10 ans contre tout défaut de planéité, d'étanchéité, de résistance et de forme, (Cf. normes NF EN 490 et NF 053).

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Nota : Pour l'instant deux marques uniquement sont titulaires sur le site du C.S.T.B de la norme NF 053

Fabricant	Référence
MONIER	DOUBLE PANNE
	TRADIPANNE
	PERSPECTIVE
	FINKENBERGER
NELSKAMP	SP.FANNE
	PLANUM



2.3.2 Tuile terre cuite grand moule

Normes et / ou marquages obligatoires :

- ➤ NF Tuiles de Terre Cuite
- ➤ NF EN 1304

Caractéristiques techniques obligatoires :

- > Tuile format grand moule soit environ 10 au M²
- Tuile de rive à rabat et accessoires : Faitière, Arêtier, Tuile à douille et Lanterne, Chatière, Demi-tuile
- Pureau variable

Garantie minimale obligatoire:

Garantie: 30 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Fabricant	Référence
	VOLNAY PV
TERREAL	SANTENAY
	MERCUREY
MONIFR	SIGNY
IVIOINIER	LOSANGÉE
IMERYS	H 10
IIVIENTS	HP 10
	ALEGRA
KORAMIC (groupe	ACTUA
WIENERBERGER)	JURA NOVA
	PRIMA



2.3.3 Tuile terre cuite grand moule aspect petit moule

Normes et / ou marquages obligatoires :

- > NF Tuiles de Terre Cuite
- ➤ NF EN 1304

<u>Caractéristiques techniques obligatoires</u>:

- > Tuile format grand moule soit environ 10 au M²
- ➤ Tuile de rive à rabat et accessoires : Faitière, Arêtier, Tuile à douille et Lanterne, Chatière, Demi-tuile

Garantie minimale obligatoire:

> Garantie: 30 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Fabricant	Référence
IMERYS	ARTOISE
TERREAL	RENAISSANCE

2.3.4 Tuile terre cuite petit moule

Normes et / ou marquages obligatoires :

- ➤ NF Tuiles de Terre Cuite
- ➤ NF EN 1304

<u>Caractéristiques techniques obligatoires</u>:

- > Tuile petit moule 22 au M²
- ➤ Tuile de rive à rabat et accessoires : Faitière, Arêtier, Tuile à douille et Lanterne, Chatière, Demi-tuile

Garantie minimale obligatoire:

> Garantie: 30 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Fabricant	Référence	
IMFRYS	MONOPOLE N°1	
IIVIERYS	HP 17	
MONIER	POSTEL 20	
TERREAL CÔTE FLEURIE PV		



2.4 Bacs aciers

2.4.1 Couverture bac acier double peau polyuréthanne

Normes et / ou marquages obligatoires :

> NFP 34-205.1 (toiture en tôle d'acier galvanisé)

<u>Caractéristiques techniques obligatoires</u>:

- > Epaisseur minimale nominale de l'acier galvanisé 0,5 mm à l'extérieur
- Epaisseur minimale nominale de l'acier galvanisé 0,5 mm à l'intérieur
- > Epaisseur de pré-laquage 25 micromètres à l'extérieur et 12 micromètres à l'intérieur
- > Accessoires de la même marque que la tôle (épaisseur des accessoires 0.75 mm minimum)

Garanties minimales obligatoires:

> 10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Fabricant	ARVAL	TATASTEEL
Profil	ONDATHERM 1040 TS	GLAMET
photo	Largeur utile: 1000 Largeur bos stut: 1000 mm Joint d'étanchées à l'air en mouse PVC	Face laquée F1 65 module 1000



2.4.2 Couverture bac acier simple peau avec régulateur de condensation

Normes et / ou marquages obligatoires :

> NFP 34-205.1 (toiture en tôle d'acier galvanisé)

<u>Caractéristiques techniques obligatoires</u>:

- ➤ Capacité d'absorption du régulateur de condensation > 400g/m²
- > Epaisseur minimale nominale de l'acier galvanisé 0,63 mm
- > Epaisseur du pré-laquage 25 micromètres
- Accessoires de la même marque que la tôle (épaisseur des accessoires 0.75 mm minimum)

Garanties minimales obligatoires:

10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Fabricant	ARVAL	TATASTEEL
Profil	ofil 3.333.39 T COBACIER 1003	
Régulateur	HAIRCODROP	ABSOFILM
photo	▼ Face pri	Face laquée F1 23 1000 333.3

2.5 TERMINAL DE VENTILATION

Normes et / ou marquages obligatoires :

- > DTU 68.3
- Norme EN 13141
- ➤ Marque NF VMC

<u>Caractéristiques techniques obligatoires</u>:

- Diamètre 160 mm mini obligatoire
- > Utiliser le terminal suivant le type de ventilation (cf tableau)

Garantie minimale obligatoire:

> 10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Fabricant		Référence	
LIDDINIZ	UBIFLU 2	(ventilation naturelle(VN) uniquement)	
UBBINK	UBIFLU 9	(VMC simple flux et VN)	
MEP	CVC 160 AN	(VMC simple flux et VN)	
IVIEP	CVC 160 T	(VMC simple flux et VN)	
	VVE16A,T,M,R	,R (VMC simple flux et VN)	
NICOLL	VXE16A,T,M,R	(Aéraulique VMC double flux, thermodynamique)	
	VVT16T	(spécial tuile à douille pour VMC simple flux et VN)	



2.6 TRAITEMENT ANTI MOUSSE DES COUVERTURES

Normes et / ou marquages obligatoires :

➤ DTU 59.1

<u>Caractéristiques techniques obligatoires</u>:

- Produit anticryptogamique
- > Fongicide
- > Soluble à l'eau

Garantie:

Fongicide 2 ans minimum

<u>Produits pouvant être utilisés</u>:

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Fabricant	Référence	
PERIMETRE	PERIMMOUSSE	
WEBER	KLINOR	
CECIL PRO	NETMOUSSE	



2.7 ENSEMBLE RIVE, SOUS FACE DE TOIT, GOUTTIERE, DESCENTE TOUT EN PVC

2.7.1 Système d'habillage et d'évacuation des eaux pluviales

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Avis Technique du C.S.T.B
- Test à la grêle pour les gouttières.

Caractéristiques techniques :

- Gouttières PVC compris accessoires tels que naissance, fond et crochets
- > Tuyau de descente PVC rond en φ 80 compris accessoires tels que coude et colliers
- Bandeau PVC de 25 mm d'épaisseur compris supports et accessoires de raccordement tels que jonctions, angles, embouts
- Sous face PVC de 10 mm d'épaisseur compris accessoires de finition et fixations
- Coloris : Blanc, sable, noir, anthracite et gris

Garantie minimale obligatoire:

10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Désignation	MEP	NICOLL
Bandeau alvéolaire	H204B	AB214B
Plaquette pour bandeau	HPC3	APLAQ
Jonction de bandeau	HJ20B	AJB
Angle extérieur à 90°	HAE2090B	AAEB
Sous face alvéolaire	SER254B	PFSA334B
Profilé de finition en Z	SFP24B	PFGR4B
Profilé de gouttière	RV304B	LG28B
Naissance centrale	RVND8B	NAD28B
Support de crochet	RVCPB	ASC28B
Fond de gouttière gauche	RVFB	FG28B
Fond de gouttière droite	RVFB	FD28B
Tube de descente rond	803B	TD803PB
Coude mâle - femelle	867CB	CR6GTB
Collier Bride	CAV80B	CORGTB



2.8 PLAQUES PROFILEES EN FIBRES CIMENT

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Certification NF 249
- Norme NF EN 494

<u>Caractéristiques techniques obligatoires</u>:

- Plaques ondulées 5 ou 6 ondes de teinte naturelle ou colorée.
- Classification au feu A1 pour les plaques naturelles et A2-S1,d0 pour les plaques teintées
- Plaques et accessoires du même fabricant

Garantie minimale obligatoire:

Garantie: 10 ans.

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Pole Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Marque	Plaque ondulée naturelle	Plaque ondulée teintée
ETERNIT	FR TN	FR COLORONDE
EDILFIBRO	PLAKFORT	PLAKFORT COLORPLUS
SVK	NEPTUNUS	NEPTUNUS



2.9 FENETRE DE TOIT

2.9.1 Fenêtres de toit en bois

Normes et / ou marquages obligatoires :

- ▶ DTU 40-21
- > DTU 40-24
- > DTU 40-25
- Norme EN 14351-1
- Norme EN 12567-2
- Norme EN 12600
- Bois certifié PEFC
- Classement A+
- Document Technique d'Application (Ex avis technique) du CSTB

<u>Caractéristiques techniques obligatoires</u>:

Certificat CSTBat:

- Classement Air Eau Vent : A*3 E*9 V*A3
- Classement ACOTHERM : AC2 ≥ TH11
- Vitrage isolant certifié CEKAL
- Vitrage peu émissif et trempé, gaz argon
- Clapet de ventilation intégré
- Uw mini : 1.4 W/m2.K

Garantie minimale obligatoire:

- > 10 ans pour les fenêtres de toit
- 20 ans pour les vitrages

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Suivant le classement de façade, la performance des vitrages peut être améliorée mais le minimun requis est un isolement acoustique de 30 dB.

Fabricant	Référence	
FAKRO	FTPV U3 ou G2 fenêtre anti effraction (poignée d'ouverture en	
FAKRO	partie basse)	
VELUX	type GGL (barre d'ouverture en partie haute finition double verni)	
WDF R7 9T H (poignée d'ouverture partie basse) Fenêtr		
ROTO	projection. Collerette de liaison au pare- vapeur	

2.9.2 Fenêtres de toit en polyuréthane ou PVC

Normes et / ou marquages obligatoires :

- ▶ DTU 40-21
- > DTU 40-24
- ▶ DTU 40-25
- Norme EN 14351-1
- Norme EN 12567-2
- Norme EN 12600
- Bois certifié PEFC
- Classement A+
- > Document Technique d'Application (Ex avis technique) du CSTB

<u>Caractéristiques techniques obligatoires</u>:

Certificat CSTBat

Classement Air Eau Vent : A*3 E*9 V*A3

Classement ACOTHERM : AC2 ≥ TH11

- Vitrage isolant certifié CEKAL
- Vitrage peu émissif et trempé, gaz argon
- Clapet de ventilation intégré
- ➤ Uw mini : 1.4 W/m2.K

Garantie minimale obligatoire:

- 10 ans pour les fenêtres de toit
- 20 ans pour les vitrages

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Suivant le classement de façade, la performance des vitrages peut être améliorée mais le minimun requis est un isolement acoustique de 30 dB.

Fabricant	Référence	
	FTU-V ou G2 fenêtre anti- effraction (poignée d'ouverture en	
FAKRO	partie basse)	
	PTP U3 ou G2 (poignée d'ouverture en partie basse)	
VELUX	type GGU	
DOTO	WDF R7 9T R (poignée d'ouverture partie basse) Fenêtre à	
ROTO	projection. Collerette de liaison au pare- vapeur Ouverture à 38°	

2.9.3 Fenêtre de toiture universel

Normes et / ou marquages obligatoires :

Norme EN 14964 CE

<u>Caractéristiques techniques obligatoires</u>:

> En remplacement de tabatières

Caisson dormant : Monobloc en aluminium traité anti-UV

Ouvrant : En aluminium

Vitrage: Double vitrage 3-8-3 mm
 Transmission Thermique: 2,8 W/m²K

Ouverture : 2 sens d'ouverture

Garantie minimale obligatoire :

> 10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Fabricant	Référence
ONDULINE	LUMITOIT PRO
ROTO	LUMIX WDL 210



2.10 BARDAGE A CLIN

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme NF EN 12467
- > Avis technique du CSTB
- Marque CE
- Norme EN 13501-1
- Norme EN-ISO 1183-1 A
- Norme EN 13245-3
- Norme EN-ISO 480
- Norme EN-ISO 480
- Norme EN-ISO 3451-5

Caractéristiques techniques obligatoires :

- > Euro classement A2 s1 d0
- Teintes: 22 Coloris, Epaisseur: 10 mm.
- Masse volumique selon norme NF EN 12467 / 1.39 :CM3
- Résistance à la flexion selon norme EN 12467 ≥ 7 MPa
- Module d'élasticité ≥ 4500 MPa
- Variations dimensionnelles: Conforme à la classe 2 de la norme NF EN 12467

<u>Garantie minimale obligatoire</u>:

➤ Garantie: 10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Fibres-ciment		
Fabricant Référence		
JamesHardie	HARDIE PLANK	
	HARDIE PLANEL	
	CAMBRIT PATINA	
ETERNIT	CEDRAL	

3 ISOLATION THERMIQUE DES LOGEMENTS



3.1.1 Isolation par insufflation des plafonds en combles perdus

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Cahier 3560-v2 Isolation des combles
- Norme NF EN 14 064-1
- Classement sanitaire A+
- Classement incendie A1
- > ACERMI, Avis technique, Fiche de déclaration environnementale et sanitaire

Caractéristiques techniques obligatoires :

- Laine minérale en flocons destinée à être soufflée mécaniquement
- Laine incombustible, imputrescible et non hydrophile

<u>Interdiction de mise en œuvre dans le cas de combles ouverts sur le garage</u>

Garanties minimales obligatoires:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Fabricant	URSA	ISOVER SAINT-GOBAIN	KNAUF INSUFLATION
Isolant	PULS'R 44	ISOLENE 4	SUPAFIL 045
Lambda	0.044 W/mK	0.046 W/mK	0.045 W/mK
ACERMI	13/D/83/879	07/D/18/404	04/D/16/378
$R = 7 \text{ m}^2\text{K/W}$	325 mm	330 mm	320 mm
$R = 8 \text{ m}^2\text{K/W}$	370 mm	375 mm	365 mm
Photo	UNSA PULS R	ISOVEY ISOLENE 4	



3.1.2 Membrane pare vapeur pour l'isolation des plafonds

Normes et / ou marquages obligatoires :

- ➤ Cahier 3560-v2 Isolation des combles
- ➤ NF EN 13984 Feuille souple d'étanchéité

<u>Caractéristiques techniques obligatoires</u>:

- Sd ≥18m (valeur servant à mesurer la capacité à laisser la vapeur d'eau) et < 25m</p>
- > Membrane tramée ou armée
- > Pas de panachage des produits

Garanties minimales obligatoires:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Fabricant	URSA	ISOVER	SIGA	KNAUF
Membrane	SECO sd ≥ 18 m	STOPVAP sd >18m	MAJPELL 25 SD = 25m	LDS 18 sd > 18 m Rouleau
	Rouleau (1,5mx50m)	Rouleau (1,5mx40m)	Rouleau (1,5mx50m)	(2mx50m)
ACCESSOIRES	Adhésif SECO ,Adhésif universel SECO, percement de membrane PASSFLEX, Mastic SECO	Adhésif VARIO KBI , Adhésif universel VARIO MULTITAPE, percement de membrane PASSELEC, Mastic VARIO DS	Adhésif universel RISSAN 60, adhésif recouvrement SICRALL 60, adhésif double face TWINET, colle mastic PRIMUR	Adhésif universel LDS SOLIPLAN, Percement de membrane LDS SOLIFIT, Mastic SOLIMUR
Photo	PossFlex	Isover Multipage	Majpell' SUI' la tolture, murs et au platond NOUVEAU 3m & 1,5m Signal' SO Polif in transfer motes Primur' Suir de foorie dure.	Language Solites



3.1.3 Isolation sous chape/dalle

Normes et / ou marquages obligatoires :

- ▶ DTU 26.2
- > DTU 13.3
- ➤ DTU 52.1
- Norme NF EN 13164
- Norme NF EN 13165
- Certificat ACERMI
- Classement ISOLE
- Classement A+
- Classement au feu (Euroclasse)

Caractéristiques techniques obligatoires :

I: incompressibilité (5 niveaux, de I1 à I5)

S: stabilité dimensionnelle (5 niveaux, de S1 à S5)

O: comportement à l'eau (3 niveaux, de O1 à O3)

L: cohésion (4 niveaux, de L1 à L4)

E : perméance (4 niveaux, de E1 à E4)
Par exemple, un produit classé I1 est plus
compressible qu'un produit classé I5

- > 15 suivant le classement ISOLE
- > Classement au feu : E
- Panneaux à feuillures ou rainures et languettes uniquement
- Epaisseur sous dalle suivant étude pour les constructions neuves
- > Epaisseur 8 cm sous terre-plein, 10 cm sur cave en AH
- Epaisseur sous chape 6 cm

Garanties minimales obligatoires :

> 10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

MARQUE	REFERENCES
URSA	XPSHR E
KNAUF INSULATION	K - FOAM D
PLACO	MAXISSIMO
ISOVER	FLOORMATE 200 SL-X



3.1.4 Isolation des parois verticales

Normes et / ou marquages obligatoires :

- ➤ DTU 20.11
- > DTU 22.1/Norme NF P 10 210
- > DTU 25.41/ Norme NF P 72-203-1
- Certification ACERMI
- Classement au feu (Euroclasse) : A1
- Classement sanitaire A+

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Epaisseur d'isolant suivant étude mais une résistance thermique (R) minimal de : 5 m2.K/W pour les logements neufs.
 - 3.75 m2.K/W pour les logements rénovés.
- Privilégier les produits hydrophobes pour l'isolation des structures en mur simple (maxibriques, monomur, etc...)
- Lambda(λ) maxi : 0.033 W/m.K

Garanties minimales obligatoires:

> 10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

MARQUE	REFERENCES	SYSTEME DE FIXATION
ROCKWOOL	ROCKPLUS KRAFT	Rails type M70/35
URSA	URSA GEO PRK 32	URSAFIX RT
KNAUF INSULATION	ACOUSTPLUS 032	ACOUSTIZAP 2
ISOVER	GR 32	OPTIMA



3.1.5 Isolation des plafonds, combles, rampants

Normes et / ou marquages obligatoires :

- ➤ DTU 20.11
- > DTU 22.1/Norme NF P 10 210
- > DTU 25.41/ Norme NF P 72-203-1
- Certification ACERMI
- Classement au feu (Euroclasse) : A1
- Classement sanitaire A+

Caractéristiques techniques obligatoires :

Epaisseur d'isolant suivant étude mais une résistance thermique (R) minimal de :
 7.5 m2.K/W en deux couches croisées pour les plafonds et combles perdus.
 6.25 m2.K/W en deux couches croisées pour les brisis.

Garanties minimales obligatoires:

10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

MARQUE	REFERENCES
URSA	URSA GEO PRK 32
UKSA	HOMETEC
KNAUF INSULATION	ACOUSTPLUS 032
KNAUF INSULATION	KI FIT 032
ISOVER	GR 32
ISOVER	ISOCONFORT 32



3.1.6 Isolation thermique par l'extérieur

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Agrément Technique Européen ou
- Document Technique d'Application
- Cahier de Prescription Technique du CSTB n° 3035(révision 2013)
- e.cahier n° 3701 et n°3702
- Cahier CSTB n°237, n°2044, n°3707, n°3709, n°3714, n°3699-V2
- Certification ACERMI
- Classement réaction au feu

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

Classement au feu : B-s2,d0 pour les produits polystyrène

A2-s1, d0 pour les produits Laine de roche

Densité mini du PSE : 15 Kg/M3

➤ Densité mini de la laine de roche : 155 Kg/M3

Conductivité thermique de l'isolant (lambda): 0,038 W/mK minimun pour le PSE

0.036 W/mK minimun pour la laine de roche

- > Tous les accessoires utilisés doivent être validés par le fabricant pour obtenir la garantie.
- Le système ITE retenu doit obligatoirement comporter l'ensemble des accessoires nécessaires pour permettre la fixation d'un élément à travers le complexe déjà posé, tout en conservant les garanties initiales.

Garanties minimales obligatoires:

> 10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

MARQUES	REFERENCES SYSTEMES COMPLETS
CANTILLANA	Granol'therm Value
CANTILLANA	Granol'therm Mineral
PRB	THERMOLOOK GF/GM NEUF
PKB	THERMOROCHE NEUF
PAREX LANKO	PARISO PSE-M
PAREX LAINO	PARISO LR-M
WFBFR	weber therm XM
VVEBER	weber therm XM Roche



4 MENUISERIES



4.1 LES MENUISERIES EXTERIEURES

Les portes du commerce standardisées livrées avec ou sans élargisseur sont autorisées lorsque les dimensions en tableaux le permettent.

Dans le cas de porte d'entrée avec imposte, le bloc porte sera obligatoirement sur mesure, fabriqué monobloc et posé en un seul élément sur la hauteur totale de l'ouverture. Les impostes rapportées après coup sont proscrites.

4.1.1 Les portes d'entrée en bois

Normes et / ou marquages obligatoires :

- ➤ DTU 36.5
- > NF EN 14351-1+A1
- ➤ Label CEKAL
- Label PEFC ou FSC

Caractéristiques techniques obligatoires :

- Essence : En bois non abouté d'une densité > 600 kg/m3 à 12% humidité, au minimum de classe 3 modérément durable. Construction en lamellé acceptée, raidisseur interdit.
 - Dormant: Epaisseur 56 mm minimum, largeur comprise entre 60 et 90 mm, seuil aluminium de 20 mm de hauteur (PMR)
 - Ouvrant: Epaisseur minimum 56 mm
 - Montants et traverses entre 80 et 120 mm de largeur maximum.
 - Traverses empilées en soubassement (hauteur du soubassement comprise entre 350 et 450 mm) en 3 traverses.
 - Plinthe extérieure basse de 20 mm d'épaisseur minimum sur une hauteur de 80 à 100 mm.
 - Barreaudage de 47 mm d'épaisseur minimum par 35 mm de largeur minimum. 3 barreaux pour les portes inférieures à 900 mm de largeur et 4 barreaux pour les largeurs supérieures.
 - Joint d'étanchéité de couleur noire (simple ou double en fonction de la performance obtenue).
 - Vitrage 4/16/4 imprimé G200 sur la face interne du double vitrage offrant un Ug maxi de 1.1 W/m²K.
 - Les entrées de boite à lettres sont proscrites.

Imposte

- En aucun cas, l'imposte n'est rapportée au bâti de porte.
- Epaisseur du bois 56 mm,
- Les montants ont une largeur comprise entre 60 et 90 mm,
- Vitrage 4/16/4 imprimé G200 sur la face interne du double vitrage offrant un Ug maxi de 1.1 W/m²K.

Quincaillerie

- Ferrage par 4 fiches de diamètre 13 mm minimum par ouvrant (réglable en 3 dimensions).
- Serrure à crémone 3 points (automatique) à barillet européen avec 3 clefs plates.

édition octobre 2016

 Béquille double ton champagne de qualité extérieure, fixation invisible de l'extérieure.

Traitement

- Les bois seront traités avec un égalisateur de teinte et une lasure de finition chêne moyen. Une garantie de bonne tenue de 2 ans est obligatoire.
- > Ud < 2.0 W/m²K et classement ACOTHERM minimumTH8 (2,0 ≥ Ud >1,8).
- > Classement AEV minimum : A4 E7B VC2.

Garantie minimale obligatoire:

- 2 Ans
- Les pièces détachées et accessoires compatibles doivent être disponibles pendant 10 ans.

Produits pouvant être utilisés :


Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par le Direction Appui technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

	parc d'activités « la	Moabi ou Bossé 57	Essai usine selon les
ATLANTE M	Niel » BP21	mm d'épaisseur	normes AEV NFP
	56920 NOYAL PONTIVY	(ouvrant et dormant).	20.501 NFP 20.302
	ZA des Chauffours	Sapelli 58 mm	Attestation
SAS BOUILLON	62710 COURRIERES	d'épaisseur (ouvrant et	menuiseries 21 N°002C
		dormant).	
	ZI de louzy	Bossé ou Movingui 58	Certificat FCBA
LEUL MENUISEIRES	79100 THOUARS	mm d'épaisseur	N°297.14.036
		(ouvrant et dormant)	
	Zone industrielle n°1 de	Dark red meranti 58	Rapport d'essai
SAFD	Nœux les Mines	mm d'épaisseur	CERIBOIS n°2014-TH74
	62113 LABOURSE	(ouvrant et dormant)	

Vitrage:

Descriptif vitrage	Marque vitrage	Référence vitrage
4/16/4 faible émissivité avec remplissage lame argon Ug = 1,1	SAINT GOBAIN	PLANITHERM ULTRA N
4/16/4 faible émissivité avec remplissage lame argon Ug = 1,1	PILLKINTON	OPTITHERM
4/16/4 faible émissivité avec remplissage lame argon Ug = 1,1	RIOU GLASS	RFG rTherm

édition octobre 2016





4.1.2 Les menuiseries PVC

4.1.2.1 Les fenêtres pvc, profiles et doubles vitrages

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Certification à la norme NF 220
- Avis Technique du C.S.T.B en cours de validité.
- Certification à la norme NF EN 14351-1 et CSTBAT
- Certification NF Profilés en conformité à la norme NF EN 12608
- > Avis Technique du CSTB pour les profilés
- Certification CEKAL pour les doubles vitrages.
- Certification ACOTHERM pour la classe d'isolation acoustique AC et le niveau d'isolation thermique TH 12
- Les quincailleries doivent répondre aux exigences de la norme NF EN 13126.
- Etiquetage A+

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Le coefficient de transmission surfacique UW sera ≤ à 1.3 W / m².K
- Le coefficient de transmission thermique UG sera ≤ à 1.1 W / m².K
- Les profilés en PVC auront une épaisseur de 70 mm minimum
- Les doubles vitrages à faible émissivité avec un remplissage argon en épaisseur minimum de 4/16/4
- Le classement AEV sera au minimum de : A3 E6 B VA2 pour les fenêtres à 1,2 ou 3 vantaux
- Facteur solaire Sw ≥ 0.3

Garantie minimale obligatoire :

- Garantie: 2 ans
- L'approvisionnement en pièces détachées sera garanti 10 Ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Margue profilée	Madèla au gamma	Performance UW en	Avis Technique CSTB	
Marque profilés	és Modèle ou gamme UW e W/m²		Numéro	Date de validité
DECEUNINCK	Zendow Clair	≤ 1,3	6/11 – 1959	31 mai 2016
КВЕ	Gamme E.MOTION	≤ 1,3	6/11 - 1994	31 octobre 2016
PROFIALIS	PERFORMANCE	≤ 1,3	6/12 - 2031	28 février 2017

édition octobre 2016

Marque profilés	Modèle ou gamme	Performance UW en	Avis technique CSTB	
iviarque promes	Wiodele od gamme	W/m2.K	Numéro	Date de validité
REHAU	S977 - NEFERIA	≤ 1,2	6/15- 2235*V1	28 février 2018
ARBAN	GROFILEX SUNBAIE 1 & 2 – SUNDECOR – CLARTHERM – CLARDECOR – EXACONFORT – EXADECOR Avec pour tous les profils, l'intercalaire du vitrage de type WE conforme à la norme EN 10077.	≤ 1,3	6/12 – 2073	30 juin 2017
GREGOREX	GREGOREX PLUS	≤ 1,3	6/12 – 2012	31 décembre 2017
VEKA	GAMME 70 SOFTLINE	≤ 1,3	6/11 – 1958	31 octobre 2016
PLASTIVAL	ELODIE référence Profil dormant : DN 60. Référence profils ouvrant 0945 + M735	≤ 1,3	6/11 – 1991	30 septembre 2016
sснüсо	CORONA 70	≤ 1,3	6/11 – 2009	30 décembre 2016

Vitrage:

Descriptif vitrage	Marque vitrage	Référence vitrage
4/16/4 faible émissivité avec remplissage lame argon Ug = 1,1	SAINT GOBAIN	PLANITHERM ULTRA N
4/16/4 faible émissivité avec remplissage lame argon Ug = 1,1	PILLKINTON	OPTITHERM
4/16/4 faible émissivité avec remplissage lame argon Ug = 1,1	RIOU GLASS	RFG rTherm

Tout produit proposé autre que ceux mentionnés ci-dessus devra être soumis à l'avis Préalable de la Direction Appui Technique. L'entreprise devra fournir les documents techniques du ou des produits retenus avec l'ensemble des justificatifs de performance associés.



4.1.2.2 Joint d'étanchéité des châssis et porte d'entrée BOIS ou PVC (pose en feuillure)

Normes et / ou marquages obligatoires :

- ➤ NF P 85-570 Produits pour joints Mousses imprégnées.
- ➤ DTU 36-5
- ➤ Cahier des charges SOCOTEC

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- ➤ <u>A</u>. Etanchéité de la pièce d'appui : Mousse de polyuréthane adhésive précomprimée imprégnée à cœur de résine synthétique de classe 1, ou mousse souple d'isolation durable flexible conditionnée en cartouche.
 - o Etanchéité à l'air et à la pluie battante (600pa).
 - o Perméabilité à la vapeur d'eau régulée.
 - o Isolant thermique et acoustique.
 - o Largeur 30 mm minimum.
- <u>B</u> Etanchéité de la traverse haute et des 2 montants du dormant : Mousse de polyuréthane adhésive pré-comprimée imprégnée à cœur de résine synthétique de classe 1, ou mousse souple d'isolation durable flexible conditionnée en cartouche.
 - Etanchéité à l'air et à la pluie battante (600pa).
 - Perméabilité à la vapeur d'eau régulée.
 - o Largeur minimum 20 mm.
- C Calfeutrement en périphérie du dormant : Mousse de polyuréthane qui se caractérise par un haut degré d'élasticité de plus de 35 % et une faible postexpansion.
 - Excellente adhérence au support.
 - Exclusivement à utiliser en version pistolable.
 - o Perméabilité à la vapeur d'eau régulée.

Garantie minimale obligatoire:

> 10 Ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par le Direction Appui technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT- DISTRIBUTEUR

	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	
PERIMETRE	BB FLEX mousse souple d'isolation durable flexible, étanche à l'air et			
PLMIVILINL	à l'eau conforme RT 2012			
TREMCO	TP 650/30 mm	TP 600/20 mm	FM 330	
SOUDAL	SOUDABAND PRO	SOUDABAND PRO	FLEXIFOAM	
	BG1-30	BG1-20	FLEXIFOAIVI	
TRAMICO	COMPRIBAND TRS PC	COMPRIBAND TRS PC		
	30	20		

4.1.3 Volets roulants pvc ou aluminium en applique

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme NF EN 13-659
- ➤ Marque CE

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Manœuvre par treuil ou électrique
- Lames alu ou PVC de 9 ou 14 mm
- Coloris blanc

Garantie minimale obligatoire :

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Fabricant
ARBAN GROSFILLEX (Siège)
BUBENDORFF (Arras)
FIMA (Siège)
FLIP (Wattignies)
FONTAINE (Proville)
FRANCE FERMETURES
IFA (Montigny en Gohelle)
JEANTILS & GILLET (Lille)
PASQUET
MISCHLER (Roubaix)
ROBBE (Liévin)
LES ZELLES



4.1.4 Les menuiseries métalliques

4.1.4.1 Les portes métalliques

4.1.4.1.1 Portes palières et coursives des logements collectifs

Normes et / ou marquages obligatoires :

- ▶ DTU 36.5
- Arrêté du 31/01/86
- ➤ NF EN 13501-2 + A1
- ➤ NF EN ISO 717/1
- ➤ Marque A2P* et A2P Blocs-portes
- Marquage CE
- Label PEFC ou FSC

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Coupe-feu 30 mn : El 30
- Finition laquée d'usine uniquement (finition prépeinte proscrite)
- Affaiblissement acoustique minimum Rw(C,Ctr) = 40(-2.-5)dB
- Classement étanchéité à l'air pour les blocs-portes palières : A4
- Classement AEV pour les blocs-portes sur coursives : A4 E7B VC4
- Performances thermiques mini: UD = 1.3 W/m2.k avec huisserie bois

UD = 1.8 W/m2.k avec huisserie métallique

- Tous les blocs-portes sur paliers doivent comporter un cylindre type A2P*
- > Tous les blocs-portes sur coursives doivent être sous marquage A2P blocs-portes.
- > Tous les ouvrants doivent être équipés d'un microviseur.

Garantie minimale obligatoire:

- ➤ 10 ans sur le bloc-porte
- 2 ans sur la quincaillerie

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Fabricant	Référence	Destination	Classement anti-effraction	RAL
PREMDOR	RESIDENCE P40	PALIERS	-	Blanc RAL 9010
PREIVIDOR	METALFORCE BP1	COURSIVES	A2P Bloc-porte	Gris RAL 7035 Rouge RAL 3004
MALERBA	MP 43	PALIERS	-	Vert RAL 6005 Bleu RAL 5010
	MPEC 43	COURSIVES	A2P Bloc-porte	Marron RAL 1247



4.1.4.1.2 Portes d'entrée des maisons individuelles

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Marque CE
- ➤ Norme EN 14351 1
- Norme EN 1627

Caractéristiques techniques obligatoires :

- Finition laquée d'usine uniquement.
- Classement AEV : A4 E7b Vc3
- Vantail à recouvrement, cadre pvc, âme mousse polyuréthane. Seuil alu non encastré à poser sur sol fini.
- Crémone fermeture 3 points A2P*, cylindre A2P*, double béquille en aluminium anodisé ton inox ou champagne.
- ➤ Vitrage 4/6/44.2 clair ou granit

Garantie minimale obligatoire :

> 5 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Fabricant	Référence	
	Modèle MCV - Dimension du vantail : 2147 x 910	
MALERBA	Modèle MCT - avec une tierce fixe modèle TGV	
	Dimension vantail : 2147 x 910 + tierce 2147 x 494	
PREMDOR	Pavillon 31 « Maisons et Cités »	
	Dimension du vantail : 2109 X 922 avec ou sans tierce	



4.1.4.1.3 Portes de service

Normes et / ou marquages obligatoires :

- ➤ Marque CE
- Norme EN 14351 1

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Fermeture 3 points
- > Réversible 2 sens d'ouverture

Garantie minimale obligatoire:

> 5 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Fabricant	Référence	
HORMANN	type 902 - série SK (fabrication française)	
HORIVIAININ	- série GD 1 (fabrication allemande)	
NOVOFERM	type BBDW	
type BBDW		
MALERBA	ADAPTA'SERV	
TUBAUTO	Porte de service simple acier nervurée	



4.1.4.1.4 Portes à condamnation isolantes entre garage et logement (PCI) :

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Marque CE
- Norme DIN EN 1627
- Norme EN 14351 1

Caractéristiques techniques obligatoires :

- Bloc porte intérieur isolant entre pièces chauffées et non chauffées (garage, buanderie)
- Huisserie en tôle d'acier électro-zinguée d'épaisseur 15/10, revêtue d'une peinture d'accrochage pour cloison de 100 mm ou pour isolation de 100 mm
- Seul acier en forme de U en 20 mm
- Vantail à recouvrement d'épaisseur 52 mm composé de 2 parements en tôle d'acier galvanisée pré-peinte d'épaisseur 75/100, âme isolante et joint périphérique comportant deux lèvres d'étanchéité.
- > Finition : Pré-peinte
- Serrure à 1 point de sureté, cylindre 40 x 30, double béquille aluminium anodisé ton argent ou champagne.

Garantie minimale obligatoire:

> 5 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Fabricant	Référence
HÖRMANN	KSI Thermo
HURIVIAININ	KSI
PREMDOR	Enduro
TUBAUTO	Bloc porte de sécurité 3P 900 X 2100
MALERBA	Athen'iso



4.1.4.2 Les portes de garages

4.1.4.2.1 Portes de garages sectionnelles individuelles motorisées

Normes et/ou marquages obligatoires :

Conformité à la Norme EN 13241

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

Parachute ressort obligatoire, joint d'étanchéité EPDM, profils anti – pince doigts, sécurité enfants et déverrouillage intérieur manuel, joints haut et bas et joints à recouvrement en partie verticale.

Revêtement : 2 couches de vernis émail polyester. Profil de guidage haut en aluminium, galets nylon.

Motorisation à tête embarquée sur rail à chaine tendue ou courroie en Kevlar renforcée. Fourniture avec 2 émetteurs à deux ou quatre canaux à code aléatoire.

Motorisation avec éclairage de courtoisie incorporé. Ralentissement en phase de fermeture et d'ouverture.

Poser obligatoirement le moteur prévu par le fabricant de la porte.

Garantie minimale obligatoire:

- 5 ans pour la porte sectionnelle.
- 5 ans pour la motorisation.

Garantie d'approvisionnement des pièces détachées :

> 10 ans de garantie d'approvisionnement des pièces détachées.

Produits pouvant être utilisés

Les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Marque	Référence porte	Référence moteur
ALUDOOR	CLASSIQUE (double paroi, isolée)	SOMMER
HORMANN	LPU 40 (double paroi, isolée)	PROMATIC
HURIVIANIN	LTE 40 (simple paroi)	
SDA	ISOLINE 40 (double paroi, isolée)	BFT Botticelli
SDA	FIRST (simple paroi)	bri botticeiii

4.1.4.2.2 Portes basculantes métalliques de garages

Normes et / ou marquages obligatoires :

Norme NF EN 13241 - 1

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Sécurité anti effraction pour les portes basculantes non motorisée.
- Sécurité anti retour
- Sécurité anti relevage pour les portes motorisées
- Moteur à débrayage de secours intérieur.
- > Sécurité anti écrasement

Garantie minimale obligatoire:

- > 10 ans pour la structure
- > 5 ans pour les moteurs

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Fabricant	Référence		
HORMANN	Berry motif 902 (motorisable avec le moteur PROMATIC)		
	Berry G97 motif 902 (sans débordement, non motorisable)		
NOVOFERM	DL 102 (motorisable avec le moteur NOVOMATIC ES)		
	OD-IL sans rail (sans débordement, non motorisable)		
TUBAUTO	série 124 (motorisable avec le moteur PROCM 7-2)		
	série 114 (sans débordement, non motorisable)		



4.1.5 Porte automatique de garage en collectif

Normes et / ou marquages obligatoires :

➤ NF EN 13241-1

Caractéristiques techniques obligatoires :

Caractéristiques communes :

Conception de la porte :

- Prévue pour un minimum de 6 cycles (pour 12 heures) par place et par jour (ouverture ou fermeture).
- Dimension : sur mesure

Types de portes à privilégier en fonction des particularités techniques :

- o 1er choix : Portail coulissant.
- o 2^{ème} choix : Porte basculante ou sectionnelle.
- 3ème choix : Portail battant.

Habillage de la porte :

- A barreaux si posée sous un porche (effet venturi, force motrice limitée à 15kg qui devient insuffisante par rapport au vent) et ou dans une zone avec des risques de tags et ou dans une résidence (logements et ou voitures) non visibles depuis la porte.
- o Tablier plein si parking aérien.
- Tablier plein avec grille de ventilation de 6 dm² par place de parking dans parking souterrain (si ventilation gérée par la porte).

Finitions de la porte :

Acier avec peinture époxy.

Sécurité de la porte :

- o Cellules encastrées dans les poteaux ou les murs sans débordement.
- o En cas de coupure de courant, remise en fonction, automatique, de la porte.
- Déverrouillage de la porte sans outil
- o 1 jeu de cellules à 10cm du sol (enfant allongé).
- o 1 jeu de cellules à 40cm du sol (voiture 4*4).

Normes acoustiques et usage de la porte :

- Possibilité de poser des silents blocs si les normes acoustiques ne sont pas respectées.
- o Ralentissement de fin de fermeture pour éviter les bruits d'impacts.
- o Possibilité de supprimer la temporisation pour éviter le passage de 2 voitures.

Caractéristique spécifique au portail coulissant :

Possibilité de programmer une ouverture piétonne (1mètre maximum)

Caractéristique spécifique à la porte basculante :

Contrepoids avec sangles pour compenser l'ouverture de la porte.

Caractéristiques spécifiques au portail battant :

Serrure au sol et ventouse électromagnétique haute





Garantie minimale obligatoire:

- 2 ans pour le matériel électrique et mécanique.
- 10 ans contre la corrosion

Les pièces détachées et les accessoires compatibles doivent être disponibles pendant 10 ans.

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par le Direction Appui technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Fabricants:

SAFIR SDA-BFT KONE & PORTEO



4.1.6 Fixations de porte et fenêtre pour une pose en feuillure

Normes et / ou marquages obligatoires :

Système spécifique élaboré pour maisons et cités.

Caractéristiques techniques obligatoires :

- Système réglable pour des feuillures variables de 100 mm à 350 mm.
 - Patte nervurée en acier galvanisée de 2.5 mm d'épaisseur sur 253 mm de longeur par 37 mm de largeur, recevant en son extrémité soit un clameau spécifique pour les châssis pvc ou une Vis à bois de diamètre 6 mm pour les menuiseries bois. Une réservation oblongue assure le réglage de l'ensemble. (rep A)
 - Patte équerre en acier galvanisée de 2 mm d'épaisseur sur 104/172 mm de longueur par 32 mm de largeur coulissant dans la patte nervurée avec 3 réservations de diamètre 10 mm à destination du support et une réservation oblongue assurant le réglage de l'ensemble (rep B).



Garantie minimale obligatoire:

> 10 Ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par le Direction Appui technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.


FABRICANT

SFS INTEC - 39 rue G.MELIES BP 55 26902 VALENCE CEDEX 9

CONTACT : M GUILHOT : 06 07 64 07 06

Ref: Patte JB-DK 100/10 253/37/25

Ref: Patte ALW pour JB-D 140-172/32/2



Autominimization of the continuous and the conti

4.2 MENUISERIES INTERIEURES

4.2.1 Portes intérieures

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Marque CE
- Marque NF
- Bois utilisés certifié FSC ou PEFC
- Coefficient COV : A+

Caractéristiques techniques obligatoires :

- > Bloc-porte à huisserie bois pour la maintenance uniquement.
- ➤ Bloc-porte à huisserie métallique pour cloison de 50 mm.
- Porte alvéolaire finition laquée d'épaisseur 40 à 52 mm
- Serrure bec de cane simple à condamnation ou pêne dormant demi-tour axe 40.
- Portes isoplanes alvéolaires <u>prépeintes</u> en bois à recouvrement <u>uniquement pour les</u> <u>travaux de maintenance, en remplacement de l'existant</u>.
- Portes <u>isolantes</u> pour accès grenier ou descente de cave uniquement.
 - Ouvrant âme isolante en mousse polyuréthane, habillage bois
 - Performance thermique UD sera ≤ à 1 W / m².K
 - Fermeture 3 points et joint périphérique comportant deux lèvres d'étanchéité

Garantie minimale obligatoire:

> 5 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Nota: le bloc-porte Saw Falling bâti sapin pré-peint 2ème choix est stictement interdit

Fabricant	Référence	Localisation
MALERBA	Alvéolaire recouvrement	Double de commissión
HÖRMANN	ZK 1 vantail ou 2 ventaux	Portes de communication dans le volume chauffé
SVEDEX	SUPERLAK lisse	uniquement
DICHINI	NEOLYS	
RIGHINI	Rigitherm 1/1.5	Isolante pour accès cave/grenier
PREMDOR	Prematherm 1 V	Isolante pour accès cave/grenier
JELDWEN	Sélection	Isolante pour accès cave/grenier



4.2.2 Porte de placard coulissant et pivotant sur mesure

Normes et / ou marquages obligatoires :

➤ DTU 36.2

Caractéristiques techniques obligatoires :

- Produit sur mesure
- Système à roulement à bille
- Panneau en aggloméré d'épaisseur 10 mm minimum
- Profil acier laqué
- > Rail bas et bandeau haut en acier laqué
- ➤ Certification PEFC E≤1
- > Système de blocage de vantail en position fermé
- Roulette anti-déraillement (pour les portes coulissantes)
- Posé sur socle en bois traité et raboté (hauteur de la plinthe sur la largeur du bandeau)

Garanties minimales obligatoires:

> 10 ans sur la quincaillerie

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Fabricant	SIFISA	KAZED	COULIDOOR
Gamme	GRAPHIC	PREMIUM	SLIM 10
Panneaux	Blanc lisse, blanc structuré	Blanc lisse, blanc structuré	Blanc lisse, blanc structuré
Profils	Blanc, gris et vermeil	Blanc, gris et bronze	Blanc, gris et champagne

4.2.3 Plancher bois

4.2.3.1 Panneaux de particules CTB-H

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Certification NF EN 312 par FCBA.
- Essai d'émission de formaldéhyde selon la norme NF EN 717-1.

Caractéristiques techniques obligatoires

- Masse volumique de 670 kg /M 3.
- Panneaux de particules rainurés et bouvetés 4 faces CTB-H.
- > Epaisseur 22 mm
- Classement P 5.
- Etiquetage A+

Garantie minimale obligatoire:

Garantie: 2 ans.

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

MARQUE	REFERENCE
ARMOR – PANNEAUX	ARMORPAN OU ARMORDAL
COMPAGNIE FRANÇAISE DU PANNEAU	MAXIPANEX
DARBO	DARBOBATI OU DARBODAL
DEPALOR	DEPALOREX
EGGER PANNEAU ET DECOR	EUROSPAN OU ROLIDAL
ISOROY	NOVOPHEN OU NOVODAL OU NOVOPAN
KRONOFRANCE SWISS KRONO GROUP	KRONOBRUT OU KRONODAL

4.2.3.2 Parquet en pin maritime

Normes et / ou marquages obligatoires :

Certification NF 028 EN 13 226 par FCBA.

<u>Caractéristiques techniques obligatoires</u>:

- Lame de parquet en pin maritime, d'épaisseur de 23 mm, d'appellation PN (petits nœuds).
- Les lames de parquet seront rainurées et bouvetées 4 chants.

Garantie minimale obligatoire:

2 ans.

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

MARQUE	Epaisseur Finition brute	Numéro d'identification du fabricant
AUDY SAS	23 mm	80
LAMARQUE SOGY BOIS	23 mm	81
LAOUET (Ets Michel)	23 mm	12
MONTOISE DU BOIS	23 mm	91
SERVARY	23 mm	15



4.2.4 Escalier bois

Normes et / ou marquages obligatoires :

- > DTU 31.1 Charpente et escaliers en bois.
- Bois certifié FSC ou PEFC

Caractéristiques techniques obligatoires :

- Essence: Soit en bois exotique rouge, soit en bois de pays hêtre, frêne massif non abouté de densité > 600 kg/m3 à 12% d'humidité, au minimum de classe 3 modérément durable.
 - o Limon épaisseur 32 mm.
 - o Marche épaisseur 32 mm.
 - Contre marche 15 mm massive ou contreplaqué de la même essence que l'escalier.
- Les mains courantes moulurées seront en bois exotique de même essence que l'escalier de section minimum 46x60 mn, fixées mécaniquement au mur avec des cavaliers spécifiques.
- Les gardes corps seront en bois exotique de même essence que l'escalier, composés d'une lisse basse chanfreiné, de poteaux droits chanfreinés, ½ poteaux, poteaux d'angle selon la configuration, de balustres droites chanfreinées et d'une main courante moulurées de section 46x60 mm minimum.
- Une protection efficace de l'ensemble de l'escalier (marche, contre marche, limon, ...) jusqu'à la réception des travaux.
- Les finitions des marches, contremarches et limons : 2 parements rabotés, 1 seul poncé, égalisateur de teinte (pour les bois exotiques) sur toutes les surfaces poncées, finition naturelle (pour le hêtre et le frêne) moulure de finition sur le limon et en sous face de l'escalier en bois exotique de même essence que l'escalier.
- > Finition vitrifiée 2 couches

Garantie minimale obligatoire:

10 Ans



4.3 Trappe d'accès

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme NF EN 13 501-1
- Norme NF EN 1365-2

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Dimensions 60 X 60 cm mini en pose horizontale
- Résistance au feu 30 mn
- > Performance acoustique

Garantie minimale obligatoire :

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE
	Médium à cadre monobloc
MONTIBERT	Médium TA 100 modèle simple
	Médium TA 120 avec isolant
NOVOVIS	73030060060
SGV	TCF1/26060



5 PLATRERIE

5.1 Plaques de plâtre

Nota: fiches techniques 5.1.1 et 5.1.2



5.1.1 Plaque de plâtre standard à impression intégrée

Uniquement pour les pièces sèches

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Certification à la norme NF 0 81
- Certification à la norme NF EN 520 +A1 et la norme NF EN 14190 pour les plagues de plâtre.
- Etiquetage A+.

Caractéristiques techniques obligatoires :

- Fiches de données environnementales et sanitaires FDES selon la norme NF P 01-010
- Elles seront de classification A pour le type standard.
- ➤ Classement au feu : A 2 S 1 d0.
- Elles seront à 4 bords amincis pour les plafonds et à 2 bords amincis pour les murs
- L'épaisseur sera de 12.5 mm minimum pour les plaques de plâtre.
- Afin d'obtenir l'assurabilité de l'ouvrage (garanties décennale et dommage-ouvrage) la réalisation des enduits de finition et mortier adhésif seront de la même marque

Garantie minimale obligatoire:

> 10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Plaque de plâtre à impression intégrée à 4 bords amincis avec enduit de finition et mortier adhésif.

MARQUE	PLAQUE TYPE A	ENDUIT DE FINITION	MORTIER ADHESIF
SINIAT	SYNIA DECO	PREGYDECO	PREGYCOLLE
KNAUF	HORIZON 4 SNOWBOARD	SNOWBOARD FINISH	PERFIX OU MAK 3
BPB PLACO	PLACO PREMIUM SP	PLACOMIX PREMIUM	MAP FORMULE +



5.1.2 Plaque de plâtre hydrofuge à impression intégrée

Uniquement pour les pièces humides (Cuisine-WC et Salle-de-bains des logements individuels)

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Certification à la norme NF 0 81
- > Certification à la norme NF EN 520 +A1 et la norme NF EN 14190 pour les plagues de plâtre.
- Etiquetage A+.

Caractéristiques techniques obligatoires :

- Fiches de données environnementales et sanitaires FDES selon la norme NF P 01-010
- Les plaques de plâtre hydrofuges pour les murs ainsi que pour les plafonds seront à impression intégrée.
- > Elles seront de classification de type H 1 pour le type hydrofugé concernant les pièces humides
- ➤ Classement au feu : A 2 S 1 d0.
- Elles seront à 4 bords amincis pour les plafonds et à 2 bords amincis pour les murs
- L'épaisseur sera de 12.5 mm minimum pour les plaques de plâtre.
- Afin d'obtenir l'assurabilité de l'ouvrage (garanties décennale et dommage-ouvrage) la réalisation des enduits de finition et mortier adhésif seront de la même marque

Garantie minimale obligatoire:

> 10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Plaque de plâtre hydrofuge à impression intégrée à 4 bords amincis avec enduit de finition et mortier adhésif.

MARQUE	PLAQUE TYPE H	ENDUIT DE FINITION	MORTIER ADHESIF
SINIAT	PREGYDRO DECO	PREGYDECO	PREGYCOLLE
KNAUF	SNOWBOARD HYDRO	SNOWBOARD FINISH	PERFIX OU MAK 3
BPB PLACO	PLACO PREMIUM MARINE	PLACOMIX PREMIUM	MAP FORMULE +

Tout autre produit proposé devra être transmis à la Direction Appui Technique avec l'ensemble des documentations techniques afférentes, pour vérifier que les exigences imposées ci-dessus sont intégralement respectées.

NOTA : pour les logements collectifs, le plafond de la salle de bains doit être obligatoirement hydrofugé .



5.2 Cloisons alvéolaires avec impression intégrée

Nota: fiches techniques 5.2.1 et 5.2.2



5.2.1 Les cloisons alvéolaires standards à impression intégrée

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Certification à la norme NF 0 81
- Certification à la norme NF EN 13915 pour les cloisons alvéolaires.
- Etiquetage A+.

Caractéristiques techniques obligatoires :

- Fiches de données environnementales et sanitaires FDES selon la norme NF P 01-010
- Les cloisons alvéolaires seront à impression intégrée.
- Elles seront de classification A pour le type standard concernant les pièces sèches.
- ➤ Classement au feu : B1 S1 d0.
- L'épaisseur de la cloison alvéolaire sera de 50 mm minimum.
- Afin d'obtenir l'assurabilité de l'ouvrage (garanties décennale et dommage-ouvrage) la réalisation des enduits de finition et mortier adhésif seront de la même marque.

Garantie minimale obligatoire:

> 10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

<u>Cloisons alvéolaires avec impression intégrée en épaisseur 50 ou 60 mm pour pièces humides et pièces sèches.</u>

MARQUE	CLOISON TYPE A	ENDUIT DE FINITION
SINIAT	PREGYFALITE DECO	PREGYDECO
(Ex LAFARGE)		
KNAUF	POLYCLOISON SNOWBOARD	SNOWBOARD
		FINISH
BPB PLACO	PLACOPAN PREMIUM	PLACOMIX
		PREMIUM



5.2.2 Les cloisons alvéolaires hydrofuges à impression intégrée

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Certification à la norme NF 0 81
- Certification à la norme NF EN 13915 pour les cloisons alvéolaires.
- Etiquetage A+.

Caractéristiques techniques obligatoires :

- Fiches de données environnementales et sanitaires FDES selon la norme NF P 01-010
- Les cloisons alvéolaires seront à impression intégrée.
- Elles seront de classification H 1 pour le type hydrofuge concernant les pièces humides.
- Classement au feu : B1 S1 d0.
- L'épaisseur de la cloison alvéolaire sera de 50 mm minimum.
- Afin d'obtenir l'assurabilité de l'ouvrage (garanties décennale et dommage-ouvrage) la réalisation des enduits de finition et mortier adhésif seront de la même marque

Garantie minimale obligatoire:

> 10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

<u>Cloisons alvéolaires avec impression intégrée en épaisseur 50 ou 60 mm pour pièces humides et pièces sèches.</u>

MARQUE	CLOISON TYPE H 1	ENDUIT DE FINITION
SINIAT	PREGYFALITE HYDRO DECO	PREGYDECO
(Ex LAFARGE)		
KNAUF	POLYCLOISON HYDRO SNOWBOARD	SNOWBOARD
		FINISH
BPB PLACO	PLACOPAN HYDRO PREMIUM	PLACOMIX
		PREMIUM



5.3 Les complexes de doublages isolants à impression intégrée

Nota: fiches techniques 5.3.1 et 5.3.2



5.3.1 Les doublages standards isolants à impression intégrée

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Certification à la norme NF 0 81
- Certification ACERMI pour les doublages
- Certification à la norme NF EN 13950 pour les doublages.
- Etiquetage A+

<u>Caractéristiques techniques obligatoires</u>:

- Fiches de données environnementales et sanitaires FDES selon la norme NF P 01-010
- Les doublages seront à impression intégrée
- Elles seront de classification A pour le type standard
- Classement au feu : A 2 S 1 d0.
- Elles seront à 2 bords amincis pour les murs.
- L'épaisseur sera de 10 mm minimum pour la plaque de plâtre des doublages.
- Concernant les doublages, la performance thermique de l'isolant aura un lambda de conductivité thermique λ ≤ 0.032 W/m.K
- Les doublages à base de polyuréthane sont proscrits.
- Afin d'obtenir l'assurabilité de l'ouvrage (garanties décennale et dommage-ouvrage) la réalisation des enduits de finition et mortier adhésif seront de la même marque

Garantie minimale obligatoire:

> 10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

<u>Doublages pièces sèches avec enduit de finition et mortier adhésif de murs à 2 bords amincis à impression intégrée pour pièces sèches</u> :

MARQUE	DOUBLAGE TYPE A	ENDUIT DE FINITION	MORTIER ADHESIF
SINIAT (Ex LAFARGE)	PREGYTHERMTH 32 DECO	PREGYDECO	PREGYCOLLE
KNAUF	POLYPLAC SNOWBOARD	SNOWBOARD FINISH	PERFIX OU MAK 3
BPB PLACO	ULTRA TH 32 PREMUIM	PLACOMIX PREMIUM	MAP FORMULE +



5.3.2 Les doublages hydrofuges isolants à impression intégrée

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Certification à la norme NF 0 81
- Certification ACERMI pour les doublages.
- Certification à la norme NF EN 13950 pour les doublages.
- Etiquetage A+.

Caractéristiques techniques obligatoires :

- Fiches de données environnementales et sanitaires FDES selon la norme NF P 01-010
- Les doublages seront à impression intégrée.
- Elles seront de classification H 1 pour le type hydrofugé concernant les pièces humides.
- ➤ Classement au feu : A 2 S 1 d0.
- Elles seront à 2 bords amincis pour les murs.
- L'épaisseur sera de 10 mm minimum pour la plaque de plâtre des doublages.
- \triangleright Concernant les doublages, la performance thermique de l'isolant aura un lambda de conductivité thermique λ ≤ 0.032 W/m.
- Les doublages à base de polyuréthane sont proscrits.
- Afin d'obtenir l'assurabilité de l'ouvrage (garanties décennale et dommage-ouvrage) la réalisation des enduits de finition et mortier adhésif seront de la même marque

Garantie minimale obligatoire:

> 10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

<u>Doublages pièces humides avec enduit de finition et mortier adhésif de murs à 2 bords amincis à impression intégrée pour pièces humides.</u>

MARQUE	DOUBLAGE TYPE H1	ENDUIT DE FINITION	MORTIER ADHESIF
SINIAT	PREGYTHERM TH 32 HYDRODECO	PREGYDECO	PREGYCOLLE
(Ex LAFARGE)			
KNAUF	POLYPLAC SNOWBOARD HYDRO	SNOWBOARD FINISH	PERFIX OU MAK 3
BPB PLACO	PLACO PREMIUM TH 32 MARINE	PLACOMIX PREMIUM	MAP FORMULE +



5.4 CARREAUX DE PLATRE (pour cas spécifiques)

Nota: fiches techniques **5.4.1** et **5.4.2**

5.4.1 Les carreaux de plâtre standards

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Certification à la norme NF 0 81
- Certification à la norme NF EN 12859 pour les carreaux de plâtre.
- Etiquetage A+.

Caractéristiques techniques obligatoires :

- Fiches de données environnementales et sanitaires FDES selon la norme NF P 01-010
- Les carreaux de plâtre seront pleins ou alvéolés
- Classement au feu : A1 (ex MO)
- L'épaisseur sera de 50 mm minimum.
- Afin d'obtenir l'assurabilité de l'ouvrage (garanties décennale et dommage-ouvrage) la réalisation des enduits de finition et mortier adhésif seront de la même marque

Garantie minimale obligatoire :

> 10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

MARQUE	NON HYDROFUGE	COLLE
SINIAT	PF3	COLLE PF3
(Ex LAFARGE)		
BPB PLACO	CAROPLATRE	PLACOL

5.4.2 Les carreaux de plâtre hydrofuges

Normes et / ou marquages obligatoires :

- > Certification à la norme NF 0 81
- Certification à la norme NF EN 12859 pour les carreaux de plâtre.
- Etiquetage A+.

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Fiches de données environnementales et sanitaires FDES selon la norme NF P 01-010
- Les carreaux de plâtre seront pleins ou alvéolés
- Classement au feu : A1 (ex MO).
- L'épaisseur sera de 50 mm minimum.
- Afin d'obtenir l'assurabilité de l'ouvrage (garanties décennale et dommage-ouvrage) la réalisation des enduits de finition et mortier adhésif seront de la même marque

Garantie minimale obligatoire :

> 10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

MARQUE	HYDROFUGE	COLLE
SINIAT	PF3 HYDROFUGE	COLLE PF3
(Ex LAFARGE)		
BPB PLACO	CAROPLATRE HYDRO	PLACOL

6 REVETEMENTS DE SOLS DURS et FAIENCES MURALES



6.1 CARRELAGES ET PLINTHES EN GRES CERAME PLEINE MASSE Gamme 2 de chez

NOVOCERAM - Fiche Technique de Convention

Produit sélectionné

Suite à consultation N° 59 - 201 30524W2 03 par appel d'offre

Tarification de la gamme 2 pour les carrelages et les plinthes correspondantes.

Nota : Ces tarifs sont applicables par le fabricant NOVOCERAM uniquement pour les chantiers des logements neufs ou des logements en rénovations du groupe Maisons et Cités.

Barème de prix au 1er Janvier 2016 des articles référencés

Classement UPEC obligatoire : <u>U4 P4 E3 C2</u>

NOVOCERAM	Carrelages 30 x 30 cm Prix au M ² H.T	Plinthes 7,4 x 30 cm Prix au ML H.T
GAMME SAMSARA SERIE : OPALE ; IVOIRE ; PERLE ; PLOMB et ARDOISE	10.00€	3.60€
GAMME VERTIGE SERIE : BLANC ; GRIS ; TAUPE ; ANTRACITE	10.00 €	3.60 €
GAMME FOSSIL SERIE : SAVIGNY ; CHINON ; MERCUREY ; ALOXE	10.00 €	3.60 €
GAMME VALVERT SERIE : BUISSAIE ; BUXY ; LADOIX ; RUOMS ; SOIGNY	10.00€	3.60€



6.1.1 Faïences murales

Normes et / ou marquages obligatoires :

- > DTU 52.2 Pose collée des revêtements céramiques.
- > NF EN 14441 /EN ISO 10545-2

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

Carreau de céramique pressé à sec pour finitions murales intérieures, finition 1^{er} choix.

- Faïence 25 x 33 cm ou 25 x 40 cm épaisseur 7.5 mm ou 20 x 25 cm blanche.
- Listel mosaïque 25 mm épaisseur 5 mm ou listel 5 x 20 cm.
- Profil de finition ¼ rond PVC blanc ou gris obligatoire.

Garantie minimale obligatoire:

> 10 Ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par le Direction Appui technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE
DOUZIES	Faïence KERADECO Electro blanc, gris clair, gris foncé, anthracite et beige
DOUZIES	Frise verre BARWOLF Graffitmix
DESVRES Faïence MAGNETIC blanc, gris et beige Frise verre OPIO	
APE	Listel MERKY réf. GO noir
CRISTACER	Faïence PASCAL blanc, graffite, crème, moka
(NOVOCERAM)	Frise PASCAL gris, moka

6.1.2 Les enduits de ragréages et primaires sur bétons et carrelages

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme NF EN 13813
- Certification CSTB
- Etiquetage A +

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- L'enduit de ragréage sera de classement minimum P 3
- Auto lissant
- L'association d'un primaire adapté au support et de la même marque que l'enduit de ragréage pour une compatibilité totale du système.

Garantie minimale obligatoire:

> 10 Ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	ENDUIT DE RAGREAGE	PRIMAIRE
PAREXLANKO	SOLFLEX 184	OMNISOL 163
PAREALAINKU	174 SOLISS	165 PROLIPRIM universel
MANG	UNIMANG 3	PRIMASOL R
IVIAIVG	MINI CHAPE	PRIMASOL R
SADER	ROXOL TRAFIC 3	UNIDUR.N.
SADER	FLYT 360	UNIDUR.N.
BOSTIK	MIPLASOL TRAFIC 3	ENDUITPRENE NOFLAM
DESVRES	RAGRESOL	CERMIFILM
WEBER	WEBER NIV ELIT	WEBER PRIM AD ou RP
CEGECOL	SUPERPLAN RN	CEGEPRIM RN
BASF	PCI PERIPLAN R 10	PERIPRIM
VPI	PREPALISS 3 RENO	PRIMA UNIVERSEL
MAPEI	PLANO 3	ECO PRIM T / PRIMER G
IVIAPEI	MAPESOL 3	ECO PRIM T / PRIMER G



6.1.3 Les colles et mortiers pour les carrelages et les faïences

Normes et / ou marquages obligatoires :

Norme NF EN 12004

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Les colles fluides pour les carrelages seront de type C2 ET/EG
- Les colles pour les plinthes seront de type C2 ET
- Les colles pour les faïences seront de type D 2 ET
- Les mortiers pour les joints seront hydrofuges
- Fiches FDES (Fiches de données environnementales et sanitaires).
- Etiquetage A+
- Afin d'obtenir l'assurabilité de l'ouvrage (garanties décennale et dommage-ouvrage) la réalisation de l'ensemble doit être de la même marque

Garantie minimale obligatoire:

> 10 Ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANTS	COLLES POUR	COLLES POUR LES	COLLE EN PATE D2	MORTIERS
	CARRELAGES	PLINTHES	POUR LES FAIENCES	HYDROFUGES
BASF	PCI PERICOL FLUID	PCI PERICOL PLUS	PCI PERIPATE HP	PCI PERICOLOR
DESVRES	CERMIFLOOR N	CERMIPLUS	CERMIFIX	CERMIJOINT N
MAPEI	KERAFLUID N	KERAFLEX	ADESILEX P 24 +	KERACOLOR FF
PAREXLANKO	PROLIFLUID 552	PROLIDAL PLUS 5024	PROLIPATE HP 510	PROLIJOINT M 543
VPI	COLLIMIX FLUIDE	COLLIMIX PREMIUM	COLLIPATE CLASSIC	CERAJOINT FIN
WEBER	WEBER COL FLUID	WEBER COL PLUS	WEBER FIX PREMUIM	WEBER JOINT FIN
CEGECOL	CARROSOUPLE C	CARROSOUPLE C	CARROPATE LH2	CAROJOINT

7 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES



7.1 ENDUIT DE RAGREAGE ET PRIMAIRE SUR SOL EN BOIS SUR PANNEAU AGGLOMERE

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme NF EN 13813
- Certification CSTB
- Etiquetage A +

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Pour le ragréage et le dressage des sols intérieurs neufs ou anciens avant la pose de revêtement de sols souples.
- L'enduit de ragréage spécial bois fibré sans nécessité d'agrafer un tissu de verre sur le plancher sera de classement minimum P 3.
- Auto lissant
- L'association d'un primaire adapté au support et de la même marque que l'enduit de ragréage pour une compatibilité totale du système.

Garantie minimale obligatoire:

> 10 Ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	ENDUIT DE RAGREAGE	PRIMAIRE
PAREXLANKO	SOLFLEX 184	OMNISOL 163
PAREXLANKO	174 SOLISS	165 PROLIPRIM universel
MANG	UNIMANG 3 F	PRIMASOL R
IVIAING	MINI CHAPE FIBRE	PRIMASOL R
DESVRES	RAGRENOV S 30	CERMIGRIP
WEBER	WEBER NIV FOR	WEBER PRIM AD
VPI	REPACHAPE FIBRE	SYLVAPRIM
VPI	REPAFIBRE	SYLVAPRIM
MAPEI	FIBERPLAN	ECO PRIM T
IVIAPEI	FIBERPLAN	PRIMER G
CADED	ROXOL FIBRE	UNIDUR.N
SADER	ROXOL FLEX	PRIMABOIS
BOSTIK	MIPLASOL FIBRE	UNIDUR.N
BOSTIK	FIBER ROC	PRIMABOIS



7.2 REVETEMENT DE SOL SOUPLE

7.2.1 Revêtements de sols souples pvc en rouleau

Normes et/ou marquages obligatoires

- Norme NF 189
- > Produit certifié NF UPEC. A+
- Norme NF EN 649Marquage CE
- Etiquetage A+

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

> Fiche environnementale et sanitaire FDES

Classement UPEC requis: U2s P3 E2/3 C2

➤ Efficacité acoustique : Δ Lw ≥ 20 DB

Classement au feu : EN 13501-1

Classe Formaldéhyde EN 717-1 E1

Résistance aux chaises à roulettes : EN 425

Résistance aux pieds de meubles : EN 424

Résistance aux produits chimiques : EN 423

> Le produit doit être recyclable.

Garantie minimale obligatoire

> 10 ans

Produits pouvant être utilisés :

MARQUE	GAMME TRANSIT PLUS	Rouleau de 2 m de large
	VERONE METAL REF 0710	X
	VERONE SOURIS REF 0708	X
	VERONE MARRON REF 0709	X
	CHICAGO NATUREL REF 0715	X
	CHICAGO METAL REF 0714	X
GERFLOR	FILAMENT SABLE REF 0507	X
	FILAMENT LICHEN REF 0508	X
	FILAMENT CREPUSCULE REF 0506	Х
	BOIS DE FIL NOISETTE REF 0375	Х
	BOIS DE FIL IVOIRE REF 0438	Х
	BOIS DE FIL GRIS REF 0439	Х
	CHARME TAUPE REF 0707	Х

MARQUE	GAMME SARLON habitat	Rouleau de 2 m de large
	CHENE BRUT 2 FRISES REF 2322183	Χ
	CHENE BRUT 3 FRISES REF 2322113	Χ
	CHENE POUSSIERE 3 FRISES REF 2322102	Χ
	CHENE CRAIE 3 FRISES REF 2322180	Χ
FORBO	CHENE 2 FRISES FUME REF 2322182	Χ
	LINEA ANTHRACITE REF 2322132	Χ
	BETON GRIS MOYEN REF 2322712	Χ
	BETON GRIS FONCE REF 2322709	Χ
	ZEBRANO GRIS CLAIR REF 2322311	Х
	ZEBRANO ANTHRACITE REF 2322319	Х

MARQUE	GAMME TX STANDING	Rouleau de 2 m de large
	Lune tabac 25076304	Х
	Lune gris 25076303	Х
	Lune jean 25076308	Х
	Textile gris souris 25077001	Х
	Textile beige 25077002	Х
	Textile taupe 25077003	Х
	Textile sable 25077004	Х
	Tissé gris souris 25076011	Х
	Tissé foncé 25076006	Х
TARKETT	Chêne éternel foncé 25075201	Х
IARKETT	Bois de fibre brun foncé 25076204	Х
	Chêne français foncé 25075018	Х
	Chêne minimal naturel 25075101	Х
	Chêne minimal beige 25075100	Х
	Chêne cérusé beige 25075302	Х
	Bois de fibre naturel 25076203	Х
	Bois de fibre grège 25076202	Х
	Bois du bord de mer beige 25075500	Х
	Bois du bord de mer bleu neige 25075501	Х
	Bois du bord de mer gris 25075502	Х

7.2.2 Revêtements de sols PVC en lames à clipser

Normes et/ou marquages obligatoires

- ➤ DTU 53.2
- ➤ EN 14041 (marquage CE)
- > EN 13501-1 + A1
- ➤ EN 433
- ➤ NF S 31074
- ➤ EN ISO 717-2

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

Epaisseur de la couche d'usure : 0.30 mm ou 0.40 mm
 Résistance au poinçonnement des lames : < 0.10 mm

Efficacité acoustique : > 19 dBClassement au feu : Bfl-s1

➤ Fabrication garantie sans phtalates

Produit certifié A+

Garantie obligatoire:

> 10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Marques	Références	Dimensions des lames	Sous couche
TARKETT	iD Essential click	18.3 x 122 cm	Tarkomfort Premium
GERFLOR	Home lock	15 x 94 cm	Gerflor Silence Ultra
IVC (CHEVALIER)	Home connect	19.1 X 131.6 cm	Xtra floor
FORBO	Allura click compact	18.5 X 121 cm	Allura click compact
	Allura Click Decibel	18.5 x 121.2 cm	(intégrée)

7.2.3 Colles pour revêtements de sols souples

Normes et / ou marquages obligatoires :

- ➤ DTU 53.1
- ➤ DTU 53.2
- ➤ EN 1372

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Classement aux COV : EC1 ou A+
- Incompatible au-delà d'un taux de siccité de 4.5% pour les supports ciment 0.5% pour les supports anhydrite

Garantie minimale obligatoire:

> 10 Ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par le Direction Appui technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE
FORBO SARLINO	V 22
PAREX LANKO	ACRYLFIX 912
MAPEI	MAPECRYL ECO
MANG	ACRYMANG E CONFORT
SADER	SADERFLEX 805 E



8 FUMISTERIE



8.1 Tubage pour conduit de fumée

8.1.1 Tubage inox pour conduit de fumée charbon

Normes et / ou marquages obligatoires :

Avis Technique

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Conduit circulaire à double paroi, à paroi intérieure lisse constitué de deux bandes d'acier inox austénitique.
- Adapté pour le tubage de conduit de fumée charbon de diamètre 153 avec dévoiement.

Garantie minimale obligatoire:

> 10 Ans

<u>Produits pouvant être utilisés</u>:

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Marque	Référence
ISOTIP	POLYSTAR
POUJOULAT	LISSINOX HR
TEN	SUPER TENLISS
TUBEST	T MULTINOX HR



8.1.2 Tubage inox pou conduit de fumées gaz

Normes et / ou marquages obligatoires :

> Avis Technique du C.S.T.B

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Conduit souple en acier inoxydable de nuance 316 simple paroi exclusivement à l'évacuation des gaz brûlés de combustibles gazeux.
- Adapté pour le tubage de conduit de fumée gaz en diamètre 125 avec dévoiement.

Garantie minimale obligatoire:

> 10 Ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Marque	Référence
ISOTIP	FLEX SP
POUJOULAT	INOX
TEN	SETEN
TUBEST	TYPE TS INOX



8.1.3 CONDUITS DE CHEMINEES ISOLES POLYCOMBUSTIBLES Ø 155 INTERIEUR

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Marque CE
- ➤ DTU 24.1
- ➤ DTU 24.2
- Norme NF D 35-203
- Norme NF 15287-1
- Arrêté du 22/10/1969 (conduit de fumée)
- Arrêté du 31/05/2005 et circulaire du 24/06/2008 (Loi sur l'air et obligation d'un conduit de fumée)
- > Décret du 27/11/2008 et arrêté du 23/02/2009 (prévention des intoxications au CO)

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Les accessoires devront obligatoirement être de la même marque que le tubage.
- ➤ Conduit Inox 316/inox ou inox 316/galva
- > Conduits double paroi isolé par 25 mm de laine de roche.

Garantie minimale obligatoire:

> 10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Marque	Référence
POUJOULAT	INOX GALVA
	INOX 904
MODINOX	PTR 30 G
	PTR 30 I
TEN	OPSINOX INOX 316







9.1 W-C

9.1.1 Pack WC classique et PMR

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme NF 017
- Norme NF Handicap
- Conformité aux arrêtés relatifs à l'accessibilité du 1 er Août 2006 et du 30 Novembre 2007.
- Norme NF Appareils Sanitaires

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Porcelaine vitrifiée
- > Rehaussée de 10 cm
- ➤ Hauteur d'assise de 46 cm sans abattant
- Réservoir équipé avec mécanisme silencieux, classe acoustique 1
- Double chasse 3L/6 L à bouton poussoir. Fonctionnement à 3L/6L
- Abattant thermoplastique rigide
- Sortie Horizontale ou verticale
- Coloris: Blanc

Garantie minimale obligatoire:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCES
ALLIA	BASTIA SURELEVE 083280 (PMR)
	PRIMA (classique)
PORCHER	ULYSSE 2 SURELEVE REF E 905701 (PMR)
IDEAL STANDARD	KHEOPS (classique)
VILLEROY & BOCH	O NOVO REF 7683+7796+9823 (PMR)
ROCA	DEBBA (classique)
	POLO WM824016Z000001 (cuvette) (PMR)
	POLO WM828012Z00LRF1(réservoir) (PMR)
SELLES	SULLY S83280 (PMR)

9.1.2 Cuvette à alimentation indépendante de WC

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme NF 017
- ➤ Norme NF Appareils Sanitaires

Caractéristiques techniques obligatoires :

- Porcelaine vitrifiée
- > Sortie horizontale arrière ou sortie verticale arrière cachée
- Sortie centrale arrière cachée ou sortie centrale cachée
- Coloris: Blanc

Garantie minimale obligatoire:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	SORTIE HORIZONTALE ARRIERE	SORTIE VERTICALE ARRIERE CACHEE
ALLIA	PUBLICA 003090	PUBLICA 003000
SELLES	SO 3090	SO 3000
IDEAL STANDARD	KHEOPS 2 P231701	KHEOPS 2 P241901
ROCA	POLO WM 822012	VICTORIA A 344398
JACOB DELAFON	E 4100	E 4167
PORCHER		MATURA P 241901

FABRICANT	SORTIE CENTRALE ARRIERE CACHEE	SORTIE CENTRALE CACHEE
ALLIA	PUBLICA 003105	PUBLICA 003135
SELLES	SO 3105	SO 3135
PORCHER		
ROCA		
JACOB DELAFON		E 1639



9.1.3 Cuvette de WC avec ou sans effet d'eau

(Pour chute directe sur fosse d'aisance uniquement)

Normes et / ou marquages obligatoires :

Marquage C.E

Caractéristiques techniques obligatoires :

- Porcelaine vitrifiée
- Mécanisme à clapet sans robinet effet d'eau ou mécanisme à clapet avec robinet effet d'eau.
- Sortie centrale
- ➤ Coloris : Blanc

Garantie minimale obligatoire:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	CUVETTE AVEC OU SANS EFFET D'EAU	
SARREGUEMINES	REF 215	

9.1.4 Réservoir de chasse attenant ou indépendant

Normes et / ou marquages obligatoires :

NF 076 (robinet de remplissage pour réservoir de chasse)

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Réservoir de chasse en matériau de synthèse attenant ou indépendant
- > Raccordement latéral droit ou gauche
- Isolation intérieure contre la condensation
- Butée arrière de réservoir
- ➤ Robinet flotteur NF classe acoustique 1, alimentation 12/17
- Mécanisme de chasse simple touche interrompable ou double touche 3/6 litres

Garantie minimale obligatoire:

> 5 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE	
Réservoir de chasse	<u>attenant</u>	
GEBERIT	AP 117 réf. 136.537.11.1 simple touche interrompable	
	AP 117 réf. 136.535.11.1 double touche 3/6 litres	
REGIPLAST	Réf. 100 simple touche interrompable	
	Réf. R2 double touche 3/6 litres	
Réservoir de chasse	Réservoir de chasse indépendant	
GEBERIT	AP 117 réf. 136.536.11.1 simple touche interrompable	
	AP 117 réf. 136.534.11.1 double touche 3/6 litres	
REGIPLAST	Réf. R3 simple touche interrompable	
	Réf. 251 double touche 3/6 litres	

9.1.5 Abattants de WC à cadre dormant

Normes et/ou marquages obligatoires:

Certification à la norme NF EN 240

<u>Caractéristiques techniques obligatoires</u>:

- La masse des abattants avec couvercle doit être au minimum de 1.2 kg.
- Matériau de synthèse thermoplastique.
- Abattant avec couvercle, cadre dormant réglable, fixation par 2 vis et écrous rapides.
- Couleur : Blanc

Garantie minimale obligatoire:

> 2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Marque	Référence	
AOLIADINE	FALCO 819 649	
AQUARINE	BRISTOL 819 648	
CASAJUANA INDUSTRIES PLASTICA	SIESTA	
DUBOURGEL	ORLY 2	
ESTOLI	ALEXIA référence 80 00 1966	
ESTOLI	REINA référence 85 00 1966	
SIAMP	MONTE CARLO 3 référence 45 525 118	



9.2 LAVABO

9.2.1 LAVABOS CLASSIQUES et PMR

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme NF 017
- ➤ Norme NF Appareils Sanitaires
- ➤ Norme NF D 11-201/A1
- ➤ Marque NF
- Marque CE
- Arrêté du 1 Août 2006 relatif à l'accessibilité PMR.
- Circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30/11/2007 relative à l'accessibilité des bâtiments d'habitation.

Caractéristiques techniques obligatoires :

- Porcelaine vitrifiée
- Dimensions 60 x 47 cm version classique sur colonne
- Dimensions 65 x 55 cm version autoportante spéciale PMR
- Coloris : Blanc
- Lavabo sur colonne pour la version classique
- Lavabo autoportant pour la version PMR
- Siphon décalé pour la version PMR

Garantie minimale obligatoire :

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	LAVABO	COLONNE
A111A	BASTIA Ref 1105	BASTIA REF 1862
ALLIA	PARACELSUS 2 Ref 001198 (Conforme PMR)	
DODCUED	ULYSSE P 125601	ULYSSE P 204201
PORCHER	MATURA 2 réf E 765601 (conforme PMR)	
JACOB DELAFON	BRIVE E 1286	BRIVE E 1333
ROCA	WM810001Z	WM819014Z
VILLEROY & BOCH	VOLTA 7 G 2060 01	VOLTA 7 G 020001
SELLES	SULLY SO 1105	SULLY SO 1862



9.2.2 Mitigeur Lavabo

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme NF 077
- A.C.S (Attestation de Conformité Sanitaire)

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Mitigeur mécanique lavabo mono-trou avec cartouche à disques céramiques
- Vidage laiton
- Classement ECAU C3 obligatoirement

Garantie minimale obligatoire :

> 5 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE	CLASSEMENT
GROHE	Série BAUEDGE réf. 23 559 000 au 01/04/2015	E00CH3A2U3
HANSGROHE	Série LOGIS Ref 71075000	E0C3A2U3
PORCHER	Série OLYOS réf D1113AA	E0C3A3U3
ROCA	Série VICTORIA réf. A5A3B25C0F	E0C3A2U3
CISAL	Série TREND réf. C200049521	E0C3A2U3

9.2.3 Siphon lavabo et lave-mains

Normes et / ou marquages obligatoires :

Norme NF

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

➤ Siphon : HOSTALEN sortie à joint Æ 32

Garantie minimale obligatoire:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE	
NICOLL	référence YFEB	
VIEGA	référence 101 992	
S.A.S EASYPHON	référence BM 211	

9.2.4 Meuble vasque pour salle de bains

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme NF 017
- ➤ Norme NF Appareils Sanitaires
- Norme NF ameublement

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Meuble posé sur 4 pieds sans aucune fixation sur les murs.
- > Caisson en 16 mm
- Vide sanitaire en fond de meuble
- Découpe en usine des joues pour le passage des canalisations (ht 27cm sur 8 cm)

Garantie minimale obligatoire:

> 2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	SALGAR	ROCA	ROYO
Modèle	Urban 600	Victoria 600	Saphir 600
Coloris	Blanc brillant, gris mat	Blanc brillant	Blanc brilliant, gris
Vasque	Céramique blanc	Céramique blanc	Céramique blanc
Tiroirs	2 Tiroirs coulissants	2 Tiroirs coulissants	2 Tiroirs coulissants
Hauteur des pieds	15 cm	30 cm	27 cm
Conditionnement	En caisson assemblé	En caisson assemblé	En caisson assemblé
Photo	-		

9.3 LAVE-MAINS

9.3.1 Lave – mains droit

Normes et / ou marquages obligatoires :

Norme NF 017

Caractéristiques techniques obligatoires :

Porcelaine vitrifiée

Dimensions 50 X 23 environ

➤ Coloris : Blanc

Garantie minimale obligatoire:

2 ans

Produits pouvant être utilisés:

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	LAVE – MAINS DROIT	
ALLIA	LINEA 00 1090	
PORCHER	ELFE P 169001	
JACOB DELAFON	ODEON UP E 4701	
ROCA	ZOOM WM 815S11Z	
VILLEROY & BOCH	O NOVO 7328 50 01	
SELLES	LINEA SO 1090	

9.3.2 Lave – mains d'angle

Normes et / ou marquages obligatoires :

Norme NF 017

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

Porcelaine vitrifiée

> Dimensions largeur 45 cm environ

➤ Coloris : Blanc

Garantie minimale obligatoire:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	LAVE – MAINS D'ANGLE
ALLIA	BASTIA 001092
PORCHER	ULYSSE E 899701
JACOB DELAFON	ODEON UP E 4733
ROCA	ZOOM WM 816011
VILLEROY & BOCH	O NOVO 7327.40.01
SELLES SULLY SO 1092	
IDEAL STANDARD KHEOPS V 220501	

9.3.3 Robinet simple à une arrivée d'eau froide

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme NF 077
- A.C.S (Attestation de Conformité Sanitaire)

Caractéristiques techniques obligatoires :

- > Robinet simple à une arrivée d'eau froide
- Classement EAU

Garantie minimale obligatoire:

> 5 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE	CLASSEMENT
GROHE	série COSTA S réf. 20 405 001	E1 A1 U3
IDEAL STANDARD	série KHEOPS réf D 2225 AA	E1 A2 U3



9.4 BAIGNOIRES

9.4.1 Baignoire en acier émaillé de couleur blanche

Normes et / ou marquages obligatoires :

Certification NF 017

<u>Caractéristiques techniques obligatoires</u>:

Baignoire en acier émaillé blanche perçage mono trou avec pieds réglables fournis.

Garantie minimale obligatoire:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

MARQUE	REFERENCE
KADELWEI	EUROWA
ROCA	CONTESA
SMAVIT	CASSIA
IBIRICA	série NUEVA EUROPA



9.4.2 Mitigeur Baignoire

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme NF 077
- A.C.S (Attestation de Conformité Sanitaire)

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Mitigeur mécanique bain douche mono-trou avec cartouche à disques céramiques
- Classement ECAU

Garantie minimale obligatoire:

> 5 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE	CLASSEMENT
CISAL	Série TREND réf. C200013321	E3/1C2A1U3
GROHE	Série BAUEDGE réf. 23 562 000 au 01/04/2015	E3/1C2A2U3
HANSGROHE	Série LOGIS réf 71315000	E3/1C2A2U3
PORCHER	Série OLYOS réf. D1141 AA	E3/1C2A2U3
ROCA	Série VICTORIA réf. A5A0525C0F	E3/1C2A2U3



9.5 DOUCHES

9.5.1 Cabines de Douches

9.5.1.1 Cabines complètes équipées type 3

Normes et / ou marquages obligatoires :

- NF EN 15200
- ➤ NF EN 14527
- NF EN 14428

Caractéristiques techniques obligatoires :

> ACCES D'ANGLE (si possibilité d'accès)

ROTH 845x845 NOM A DEFINIR montage **sans silicone**, receveur acier antidérapant fond en résine blanche sur 2 cotés et accès d'angle à portillons coulissants en verre sécurit, mitigeur mécanique suivant cahier des charges produits et matériaux, douchette 2 jets, 2 équerres de fixation et fileurs 50 ou 70 mm (cache tuyauteries).

SANSWISS 800x800 serie MODUL'R module 1100 eco-line ref: 110101215007 montage sans silicone, receveur acrylique, fond en verre sécurit laqué 6 mm et accès d'angle à portillons coulissants en verre sécurit , mitigeur mécanique suivant cahier des charges produits et matériaux, douchette 2 jets, sans équerre de fixation (douche auto portée) et fileurs 20 mm (cache tuyauteries).

KINEDO KINEPRIME 800x800, receveur acrylique renforcé sur pieds réglables, traitement antiglisse PN06, fond en PVC blanc thermoformé, façade en verre sécurit 4 mm. Accès d'angle portillons coulissants en verre sécurit, mitigeur mécanique suivant cahier des charges produits et matériaux, douche 2 jets, avec équerre de fixation et fileur recoupable de 10 cm.

Garanties minimales obligatoires:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	ROTH	SANSWISS	KINEDO
Hauteur du receveur	140 ou 180 mm	150 mm	150 mm et 240 mm

<u>NB</u>: L'ensemble de la documentation technique afférente à tout autre produit proposé devra, préalablement à la pose, être transmis à la Direction Appui Technique qui vérifiera que les exigences imposées ci-dessus sont intégralement respectées.



9.5.1.2 Cabines complètes équipées type 4

Normes et / ou marquages obligatoires :

- ➤ NF EN 15200
- NF EN 14527
- ➤ NF EN 14428

<u>Caractéristiques techniques obligatoires</u>:

> ACCES DE FACE montage sans silicone (entre murs et lavabos ou autres possibilités)

ROTH 945x945 NOM A DEFINIR montage sans silicone, receveur acier antidérapant fond en résine blanche sur 2 cotés et façade en verre de sécurité sur 2 côtés dont 1 avec 2 ouvrants, ouverture sur l'extérieure) mitigeur mécanique suivant cahier des charges produits et matériaux, douchette 2 jets, 2 équerres de fixation et fileurs 50 ou 70 mm (cache tuyauteries).

SANSWISS 900x900 serie MODUL'R module 1100 eco-line ref: 110101075007

Montage sans silicone, receveur acrylique, fond en verre sécurit laqué 6 mm et façade en verre sécurit sur 2 côtés dont 1 avec 1 porte à 2 battants (ouverture extérieure), mitigeur mécanique suivant cahier des charges produits et matériaux, douchette 2 jets, sans équerre de fixation (douche auto portée) et fileurs 20 mm (cache tuyauteries).

KINEDO KINEPRIME 900x900, receveur acrylique renforcé sur pieds réglables, traitement antiglisse PN06, fond en PVC blanc thermoformé, façade en verre sécurit 4 mm composé de 1 porte à 2 battant, ouverture extérieure, mitigeur mécanique suivant cahier des charges produits et matériaux, douche 2 jets, avec équerre de fixation et fileur recoupable de 10 cm.

> ACCES D'ANGLE (si possibilité d'accès)

ROTH 945x945 NOM A DEFINIR montage **sans silicone**, receveur acier antidérapant fond en résine blanche sur 2 cotés et accès d'angle à portillons coulissants en verre sécurit, mitigeur mécanique, douchette 2 jets, 2 équerres de fixation et fileurs 50 ou 70 mm (cache tuyauteries).

SANSWISS 900x900 serie MODUL'R module 1100 eco-line ref : 110301225007 Montage sans silicone, receveur acrylique, fond en verre sécurit laqué 6 mm et accès d'angle à portillons coulissants en verre sécurit, mitigeur mécanique, douchette 2 jets, sans équerre de fixation (douche auto portée) et fileurs 20 mm (cache tuyauteries).

KINEDO KINEPRIME 900x900, receveur acrylique renforcé sur pieds réglables, traitement antiglisse PN06, fond en PVC blanc thermoformé, façade en verre sécurit 4 mm. Accès d'angle portillons coulissants en verre sécurit, mitigeur mécanique, douche 2 jets, avec équerre de fixation et fileur recoupable de 10 cm.



Garanties minimales obligatoires:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	ROTH	SANSWISS	KINEDO
Hauteur du receveur	Hauteur du receveur 140 mm ou 180 mm		150 mm ou 240 mm

<u>NB</u>: L'ensemble de la documentation technique afférente à tout autre produit proposé devra, préalablement à la pose, être transmis à la Direction Appui Technique qui vérifiera que les exigences imposées ci-dessus sont intégralement respectées.



9.5.1.3 Cabine de douche adaptée aux séniors PMR en remplacement de baignoire

Normes et / ou marquages obligatoires :

- > NF EN 15200 Cabine de douche
- ➤ NF EN 14527 Receveur de douche
- > NF EN 14428 Paroi de douche
- ➤ NF C 15-100 Norme électrique
- ➤ Circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30/11/2007 relative à l'accessibilité des bâtiments d'habitation.

Caractéristiques techniques obligatoires :

- > Panneau en polypropylène blanc.
- ➤ 2 ½ portes pivotantes en polycarbonate incassable, fermeture magnétique à charnières relevables, profil en aluminium blanc, hauteur 750 mm.
- Receveur de dimension 800 mm x 1200 mm, surface structurée anti dérapante, résistance > 200 kg, hauteur du receveur 2 cm (4 cm avec l'utilisation d'une rampe) jusque 11 cm maximum.
- > Evacuation gravitaire
- > Barre de maintien en T résistant à 150 kgs.
- Rideau de douche blanc lesté en polyester tissé.
- > Fileur en polypropylène recoupable.

Garantie minimale obligatoire:

> 10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par le Direction Appui technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	Receveur entre 2 et 4 cm de hauteur	Receveur hauteur < 11 cm
AKW		
Receveur en matériau de	BRADDAN réf. 16045	SULBY réf. 17029
synthèse	dimensions 120 x 82 x 4 cm	dimensions 120 x 82 x 9 cm
Parois	Réf.23057BG ou 23063BG	Réf.23057S ou 23063S
Rampe	Droite de 180 cm recoupable	Droite 770 x 480 x 9 cm
	réf. 25002	réf. 25009
EASA		
Receveur en matériau de	ACCESS réf. ACC120080	COMBI réf. COM120080
synthèse	dimensions 120 x 80 x 4 cm ou	dimensions 120 x 80 x 3.2 cm +
	COMBI réf. COM120080	pieds réglables de 7.7 à 12.3 cm et
	dimensions 120 x 80 x 3.2 cm	tableaux latéraux (plinthes)
Parois	ESSENTIELLE et Option fenêtre	ESSENTIELLE et Option fenêtre
Rampe	Droite de 120 x 14.5 x 4 cm	



édition octobre 2016

IDHRA		
Receveur en matériau de synthèse	dimensions 120 x 80 x 4 cm	dimensions 120 x 80 x 9 cm
Parois	CONFORT et Option fenêtre, possibilité de parois translucides en polycarbonate sans supplément de prix	CONFORT et Option fenêtre, possibilité de parois translucides en polycarbonate sans supplément de prix
Rampe	Droite recoupable	



9.5.2 RECEVEURS DE DOUCHE

9.5.2.1 Receveur en céramique extra plat à encastrer

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme NF 017
- ➤ Norme NF Appareils sanitaires
- > DTU 60.11
- > Arrêté du 1 Août 2006 relatif à l'accessibilité PMR.
- ➤ Circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30/11/2007 relative à l'accessibilité des bâtiments d'habitation.

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- ➤ En grès fin
- Receveur à encastrer (PMR)
- ➤ Coloris : Blanc
- Antidérapant
- > Largeur 90 X 90 ou 120 X 90

Garantie minimale obligatoire:

> 2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	RECEVEUR EXTRA PLAT A ENCASTRER	
ALLIA	PRIMA 734300000 AG2	
ALLIA	PRIMA STYLE MARBREX 00097400 + BONDE 00035200	
IACOR DELACON	ODEON EN 201-F-208	
JACOB DELAFON	EN 202	
SELLES	SO 7343 AG2	
IDEAL STANDARD	CONNECT T 266501	



9.5.2.2 Receveur à poser en céramique 80 cm x 80 cm surélevé

Normes et / ou marquages obligatoires :

Norme NF 017

➤ Norme NF – Appareils sanitaires

Caractéristiques techniques obligatoires :

En grès fin

Dimensions 80 X 80 CM à équiper d'une bonde de 90 mm

Hauteur: minimum 11 cm

AntiglisseColoris : Blanc

Garantie minimale obligatoire:

> 2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	RECEVEUR SURELEVE 80 X 80
ALLIA	PRIMA 7161 (16 cm)
PORCHER	ULYSSE 2 P 327501 (11 cm)
JACOB DELAFON	ODEON EN 189 (22 cm)
VILLEROY & BOCH	O NOVO 6026 A 801 (21 cm)
SELLES	S0 7161 (16 cm)



9.5.2.3 Receveur de douche extra plat en résine minérale 120x80

Normes et / ou marquages obligatoires :

Norme CE EN 14527 Receveurs de douche à usage domestique

Caractéristiques techniques obligatoires :

- ➤ Livré avec vidage et grille inoxydable
- > Recoupable
- > Epaisseur < 30 mm
- Sous face plane pour une pose à la colle flexible

Garanties minimales obligatoires:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Fabricant	ROCA	AQUABELLA	QUARE DESIGN
Receveur	TERRAN sans cadre	SLATE AKRON-CONFORT	Texture ardoise relief +
Résistance au Glissement	24 degrés	NON	15 degrés
Couleur	Blanc brillant, banc mat, gris clair	Blanc, beige, perle	Blanc pur, blanc naturel, gris clair
Epaisseur	28 mm	30 mm	25 mm
Photo			



9.5.3 Portes de douche et parois fixes pour receveur

9.5.3.1 ½ porte de douche, rideau de douche et barre

Normes et / ou marquages obligatoires :

> CE EN 14428 parois de douche à usage domestique

Caractéristiques techniques obligatoires :

- ½ porte pivotante en polycarbonate transparent incassable, fermeture magnétique à charnières, profil en aluminium
- ➤ Hauteur comprise entre 750 et 800 mm
- Rideau de douche blanc lesté en polyester tissé
- > Barre à rideau incluse

Garanties minimales obligatoires:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Fabricant	AKW	EASA	IDHRA
En Niche	OPTION M	EVOLUTION OPTION V1	2+2 panneaux repliables frontaux
En angle	OPTION E	EVOLUTION OPTION V4	2+2 panneaux repliables d'angle
Photo			



9.5.3.2 Porte de douche pivotante

Normes et / ou marquages obligatoires :

> CE EN 14428 parois de douche à usage domestique

Caractéristiques techniques obligatoires :

- Elément fixe + élément vitré pivotant à l'intérieur et à l'extérieur
- > Verre securit 6 mm minimum transparent
- > Stabilisateur mural aluminium
- ➤ Hauteur de la porte 190 cm minimum

Garanties minimales obligatoires:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Fabricant	ROTHALUX	KINEDO	EASA
produit	WALK-IN CADA XS CC TFR/L	KINESPACE DUO	ELEGANCE L7
Photo			



9.5.3.3 Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC)

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Conforme au DTU 52-1
- Etiquetage A+ en conformité avec l'arrêté du 19 Avril 2011.
- Marquage CE

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Le système sera composé de :
- Chape à base de sulfate de calcium et primaire d'adhérence
- ➤ Bande de pontage et angles préformés (sauf pour SPEC'N SEL)
- Suivant la nature et l'état du support, la pose d'un primaire peut être nécessaire avant la pose du SPEC.

Garantie minimale obligatoire:

> 10 Ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

MARQUE	REFERENCE
PERIMETRE	SPEC'N SEL (2 en 1
PENIIVIETRE	primaire + SPEC).
DESVRES	CERMICRYL
MAPEI	MAPEGUM WPS
PAREX LANKO	596 PROLICOAT
VPI	CRYLETANCHE
WEBER	WEBER.SYS PROTECH
LPH	ITALSEL

9.5.4 Mitigeur Douche mural

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme NF 077
- A.C.S (Attestation de Conformité Sanitaire)

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Mitigeur mécanique de douche mural entraxe 150 mm avec cartouche à disques céramiques,
- Classement ECAU

Garantie minimale obligatoire:

> 5 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE	CLASSEMENT
CISAL	série TREND réf. C200044321	E1C2A3U3
GROHE	Série BAUEDGE réf. 23 560 000	E1C2A2U3
HANSGROHE	Série LOGIS Ref 71601000	E1C2A2U3
PORCHER	série OLYOS réf D1160 AA	E1C2A2U3
ROCA	Série VICTORIA réf. A5A2125C0F	E1C2A3U3



9.5.5 Ensemble de douche pour hydrothérapie

Normes et / ou marquages obligatoires :

A.C.S (Attestation de Conformité Sanitaire)

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

Ensemble de douche comprenant :

- > Barre de 60 à 70 cm
- Support de douchette
- Douchette ø 100, 3 jets minimum
- Porte savon
- Flexible anti-torsion de 150 à 175 cm

Garantie minimale obligatoire:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE			
FADRICANT	Ensemble de douche	Douchette	Flexible	
CISAL	PEGASO DS 01025	DS 01413021 ø 100	ZA 00903021	
CISAL	PEGASO DS 01025	DS 01413021 Ø 100	(long. 1.50m)	
GROHE	NOUVELLE TEMPESTA 27 924 000	28 261 001	28 154 000	
GRONE			(long. 1.75m)	
HANSGROHE	SET CROMA 100 27772000	28535000 (4 jets)	28276000	
HANSGRUNE			(long. 1.60m)	
IDEAL STANDARD	IDEAL DAINI DO41E AA	B9403AA	A4109AA	
IDEAL STAINDARD	IDEALRAIN B9415 AA		(long. 1.75m)	
ROCA	STELLA A5B1G03C00	A5B1B03C00	A5B2416C00	
	(barre de 90 cm)	ASDIDUSCUU	(long. 1.75m)	

9.5.6 Divers

9.5.6.1 Rideau de douche et Barres porte-rideau

Normes et / ou marquages obligatoires :

- ➤ DE 93/42/EEC
- Marque CE

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- ➤ Barre droite Porte rideau extensible Ø 20 mm en inox
- Rideau de douche en PVC avec mousquetons
- ➤ Barre coudée d'angle Porte rideau extensible Ø 20 mm en inox
- ➤ Barre de maintien coudée en inox Ø 32 mm à poser en angle sur 2 murs

Garantie minimale obligatoire:

➤ 1 an

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE	LONGUEUR		
Barre droite porte rideau				
DELABIE	358	de 0.76 à 1.26 m		
PELLET ASC	004643	de 1.18 à 2.10 m		
Barre coudée d'angle Porte rideau				
SIMEX	40 / B 7070 S			
PELLET ASC	004763 + 004802			
Rideau de douche				
DELABIE	382	1.80 X 1.20 m		
PELLET ASC	805120			



9.5.6.2 Bondes

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Marque NF robinetterie sanitaire
- Certifié ACS

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- A n'utiliser qu'en cas d'absence de système attenant au robinet.
- Bondes à écoulement libre pour les lavabos sans trop plein
- Bondes à fermeture à pression directe pour lavabos avec trop plein

Garantie minimale obligatoire :

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

MARQUE	REFERENCE	TYPE	
HANCCDOHE	50105000	Pression directe	
HANSGROHE	50001000	écoulement libre	
WIDOLIN	SP50299	Pression directe	
WIRQUIN	32040103	écoulement libre	
NICOLI	0501161	Pression directe	
NICOLL	0501171	écoulement libre	



9.6 CHAUFFE-EAU PAR ACCUMULATION

9.6.1 Chauffe-eau électrique à accumulation

Normes et/ou marquages obligatoires

➤ NF 089 Électricité Performance Catégorie C suivant nouveau référentiel LCIE - IP 25 pour les verticaux muraux.

<u>Caractéristiques techniques obligatoires</u>

- Revêtement intérieur de la cuve en émail vitrifié à haute teneur en quartz
- ➤ Thermostat électronique réglable à l'aide d'un potentiomètre cranté permettant un réglage précis de 50°C à 65°C
- > Fusible thermique de sécurité
- Anti chauffe à sec, ne permettant pas le fonctionnement de la résistance avant la mise en eau de l'appareil
- Système ACI Hybride : Anode en titane à courant imposé + anode magnésium
- > Isolation sans CFC
- Voyant de fonctionnement de la résistance
- > Fonctionnement en 230 V monophasé
- Résistance de type stéatite, démontable sans vidange.
- > Voyant de fonctionnement permanent
- Livraison avec un raccord diélectrique (pas de raccord sur l'eau froide)
- ➤ Gamme de chauffe-eau verticale et murale de 150 l et 200 l

Garantie minimale obligatoire

- > 5 ans sur la cuve
- ➤ 10 ans de garantie d'approvisionnement des pièces détachées.

Produits pouvant être utilisés

Les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par La Direction Appui Technique Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Marque	Modèle en 150 litres Modèle en 200 litre	
THERMOR	DURALIS ∅ 570 mm Référence 871415	Référence 881420
THERIVIOR	DURALIS Ø 505 mm Référence 271083	Référence 281077
ARISTON	HPC Ø 560 mm Référence 3000243	Référence 3000244
AKISTON	HPC Ø 505 mm Référence 3010511	Référence 3010512
CHAFFOTEAUX	HPC Ø 560 mm Référence 3010514	Référence 3010515
CHAFFUTEAUX	HPC Ø 505 mm Référence 3000246	Référence 3000247
ATLANTIC	ZENEO ∅ 530 mm Référence 153115	Référence 153120
DE DIETRICH	COR - EMAIL∅ 505 mm Référence THS	Référence THS



9.6.2 Chauffe-eau thermodynamique sur air extérieur avec appoint électrique

Normes et / ou marquages obligatoires :

- ➤ Attestation de conformité à la norme NF ELECTRICITE PERFORMANCE du LCIE avec une certification du COP à +7°C ≥ 2,58 selon la norme NF EN 16147
- Certification CERQUAL H&E

Caractéristiques techniques obligatoires :

- Plage minimale de fonctionnement de la pompe à chaleur : -5°C/+35°C,
- ➤ Test acoustique par organisme accrédité par le COFRAC ou équivalent avec pression acoustique maximale à 2 mètres ≤ 39 dB,
- Condenseur à l'extérieur de la cuve (sans contact avec l'eau pour la sécurité sanitaire),
- Protection anti-corrosion :
- ACI hybride®(anode en titane à courant imposé avec anode magnésium) pour les cuves en acier émaillé.
- Non requise pour les cuves en inox.
- Cuve en inox ou acier émaillée avec jaquette isolante sans CFC permettant des pertes statiques sur 24 heures (QPr) ≤ 0,75 kWh
- Résistance d'appoint de type stéatite
- Capacité de la cuve : 250 litres maximum
- Capacité de production quotidienne d'eau chaude à 40°C (coefficient V40) :
 - 360 litres/jour minimum pour un T5 et + (Normes CERQUAL)
 - 315 litres/jour minimum pour un T4 (Normes CERQUAL)
 - 260 litres/jour minimum pour un T3 (Normes CERQUAL)
- Durée de mise en température du ballon inférieure à 11 heures,
- Diamètre minimal des entrée(s) et sortie(s) aérauliques : 150 mm,
- Fluide frigorigène R 134 A ou R290
- L'appareil sera fourni avec le raccord diélectrique et le tuyau d'évacuation des condensats,
- Classe IPX4 si positionnement dans volume 2 d'une pièce d'eau (norme NF C-15 100)
- Régulation avec 4 modes de fonctionnement :
 - Mode auto : fonctionnement normal permettant au ballon de se chauffer en moins de 8 heures, même par des températures négatives,
 - Mode Boost qui permet de garantir une eau chaude en moins de 4 heures,
 - Mode Absence qui permet au ballon de ne pas fonctionner en période de vacances, tout en assurant une protection contre le gel. Le mode Voyage doit permettre à l'occupant de saisir le nombre de jours d'absence, et réchauffer l'eau la nuit qui précède son retour
 - Mode Economies d'énergie (fonctionnement de la pompe à chaleur seule)

Réseau de gaines :

- Gaines avec surface intérieure lisse : en acier galvanisé ou matériau de synthèse type polyéthylène

> Isolation du réseau de gaines :

- Rouleaux de laine minérale revêtus d'un pare-vapeur aluminium renforcé par une grille de verre
- Epaisseur minimale : 50 mm avec conductivité thermique λ ≤ 0,035 W/m.K certifiée par avis technique CSTB valide ou attestation ACERMI
- Classement au feu MO/Euro-classe: A2 S1 D0 couvert par un avis technique CSTB valide

Garanties minimales obligatoires:

- > 5 ans pour la cuve
- 2 ans pour les pièces électriques et composants du groupe frigorigène

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	Chauffe-eau thermodynamique sur air extérieur	Classement IPX4 (Oui/Non)	<mark>V40</mark>	Conformité/typologie logement
SAUNIER DUVAL	MAGNA AQUA 200 cycle M	Non	612 litres	T3,T4,T5 et +
ARISTON	NUOS PLUS 250	Oui	346 litres	T3,T4
ATLANTIC	ODYSSEE (200 litres)	Non	317 litres	T3,T4
CHAFFOTEAUX	AQUANEXT 200	Oui	348 litres	T3,T4
CHAFFOTEAUX	AQUANEXT 250	Oui	435 litres	T3,T4,T5 et +
THERMOR	AEROMAX 4 (200 litres)	Non	317 litres	T3,T4
STYX	ECO-STYX 200	Oui	340 litres	T3,T4
3117	ECO-STIX 250	Oui	435 litres	T3,T4,T5 et +



9.6.3 Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait avec appoint électrique + VMC hygrovariable A/B intégrée

Normes et / ou marquages obligatoires :

- ➤ Attestation de conformité à la norme NF ELECTRICITE PERFORMANCE du LCIE avec une certification du COP à +7°C ≥ 2,58 selon la norme NF EN 16147
- Certification CERQUAL H&E

<u>Caractéristiques techniques obligatoires</u>:

- ➤ Test acoustique par organisme accrédité par le COFRAC ou équivalent avec pression acoustique maximale à 2 mètres ≤ 35 dB en champ libre.
- Résistance stéatite insensible à l'entartrage et facile d'entretien.
- Condenseur à l'extérieur de la cuve (sans contact avec l'eau pour la sécurité sanitaire).
- Anode en titane à courant imposé avec protection anticorrosion.
- Cuve en acier émaillée avec jaquette isolante.
- Capacité de la cuve : 200 litres.
- Durée de mise en température du ballon inférieure à 12 heures.
- Diamètre minimal des entrée(s) et sortie(s) aérauliques : 160 mm.
- > Fluide frigorigène R 134 A.
- L'appareil sera fourni avec le raccord diélectrique et le tuyau d'évacuation des condensats.
- Classe IPX4 si positionnement dans volume 2 d'une pièce d'eau (norme NF C-15 100).
- Raccordement en façade (cas d'une installation dans un placard) et pour faciliter la maintenance
- Accessibilité du filtre en façade ou au-dessus.
- ➤ Norme V40 Cerqual/promotelec >360 litres.
- Régulation avec 4 modes de fonctionnement :
 - Mode auto sur modèle Aldes uniquement
 - Mode Boost
 - Mode Absence : Assurant une protection contre le gel. Le mode Voyage doit permettre à l'occupant de saisir le nombre de jours d'absence, et réchauffer l'eau la nuit qui précède son retour, La vmc continue à fonctionner pendant ce mode
 - Mode Economies d'énergie (<u>fonctionnement de la pompe à chaleur seule en permanence sur les modèles Atlantic et Thermor</u>)

Réseau de gaines :

- Gaines avec surface intérieure lisse : en acier galvanisé ou matériau de synthèse type polyéthylène

> Isolation du réseau de gaines :

- Rouleaux de laine minérale revêtus d'un pare-vapeur aluminium renforcé par une grille de verre
- Epaisseur minimale: 50 mm avec conductivité thermique λ ≤ 0,035 W/m.K certifiée par avis technique CSTB valide ou attestation ACERMI (si le réseau est placé en volume chaud, le réseau d'extraction peut se faire en gaines non isolées, le rejet sera toujours isolé)
- Classement au feu MO/Euro-classe : A2 S1 D0 couvert par un avis technique CSTB valide

Garanties minimales obligatoires:

- > 5 ans pour la cuve
- > 2 ans pour les pièces électriques et composants du groupe frigorigène

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Chauffe-eau	ALDES	ATLANTIC	THERMOR	UNELVENT
thermodynamique sur air extrait	T.FLOW HYGRO +	AEROLIX 3	AEROMAX VMC 3	СЕТНЕО
COP à 150 m3/h	3.57	3.55	3.55	3.64
Pression acoustique à 2 mètres à 160 m3/h	28db(a)	34 db(a)	34 db(a)	28 db(a)
Encombrement pour installation dans un placard	600*600	650*700	650*700	600*718
Classement IPX4 (Oui/Non)	NON	OUI	OUI	NON
Photo	Faldes	atlantic	elec, tous dro	



9.6.4 Chauffe-eau électrique instantané sous et sur évier

Normes et/ou marquages obligatoires

Certification NF 089 Électricité IP 24

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Capacités : 15 L, 30 L et 50 Litres.
- Cuve émaillée
- Chauffe instantanée
- Résistance blindée et anode magnésium

Garantie minimale obligatoire

- > 3 ans sur la cuve
- 2 ans sur la partie électrique

Garantie d'approvisionnement des pièces détachées :

➤ 10 ans de garantie d'approvisionnement des pièces détachées.

Produits pouvant être utilisés

Les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par La Direction Appui Technique Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Marque	Référence en 15 L sous évier	Référence en 15 L sur évier	Référence en 30 L sur évier	Référence en 50 L sur évier
ATLANTIC	SB 15	RB 15	PC 30	PC 50
CHAFFOTEAUX	502975	151 SRE	502976	-
DE DIETRICH	Cor émail bloc	Cor émail bloc	Cor émail bloc	CEB 50 L

9.6.5 Groupe de sécurité

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme NF EN 1487
- Certifié ACS (attestation de conformité sanitaire)

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

Température maximum : 95°CPression de tarage : 7 bars

Garantie minimale obligatoire:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE
СОМАР	REF 889 ET 890 inox avec raccord diélectrique incorpore (REVERSO)
SFR	CODE 52570 siège inox Norme NF et ACS AVEC raccords isolants diélectriques REF 24332.



9.6.6 Entonnoir siphon en polypropylène avec garde d'air et d'eau

Normes et / ou marquages obligatoires :

NF EN 1487

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Siphon avec bague déflecteur à visser
- ➤ Garde d'eau et garde d'air suffisamment dimensionnée protégeant des phénomènes de mauvaises odeurs dus à l'évaporation.

Garantie minimale obligatoire:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFRENCE
COMAP	887 708
SFR	92 315



9.6.7 Réducteur de pression avant groupe de sécurité

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Certifié ACS (attestation de conformité sanitaire)
- Norme EN 1567

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Préréglé à 3 bars, tarage modifiable de 1.5 à 6 bars.
- Pression amont max. 10 bar
- > Température de fonctionnement max. 70°C

Garantie minimale obligatoire:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE
WATTS	REDUFIX 82210
HONEYWELL	D03



9.6.8 Réducteur de pression pour l'installation après compteur préréglé d'usine à 3 bars

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme EN 1567
- Certifié ACS (attestation de conformité sanitaire)

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Corps bronze et siège inox
- Préréglage d'usine à la pression aval de 3 Bars

Garantie minimale obligatoire:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE
ITRON	ISOBAR +
DESBORDES	11 ET 11 BIS
HONEYWELL	D 05 F 3 /4 EF
WATTS	PRECISIO M 2 REF 862 16
RBM	0051070 3 / 4



9.7 EVIER ET MEUBLE SOUS-EVIER CUISINE

9.7.1 Evier inox 1.20 x 0.60 2 cuves et égouttoir à poser

Normes et / ou marquages obligatoires :

Certification à la norme NF 017

Caractéristiques techniques obligatoires :

- > Inox 18/10
- Dimensions: 1.20 x 0.60 à poser
- 2 Cuves moulées, 1 égouttoir
- Réversible
- Cadrage bois
- Vidage complet avec raccord lave- vaisselle

Garantie minimale obligatoire:

▶ 1 an

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Nota: Pour l'instant trois produits sont titulaires de la Norme NF 017

Marque	Référence
ALVEUS (Distribution MODERNA)	CLASSIC référence 100 (00203)
FRANKE	Man référence 721-S
RODI	Référence : 05516122131

Siphon évier avec prise lave-vaisselle	
VIEGA code 112.752	
VALENTIN code 7522	
Siphon évier seul	
siphon polypropylene reference NICOLL YHEB	

9.7.2 Evier inox 1.00 x 0.60 1 cuve avec égouttoir à poser

Normes et / ou marquages obligatoires :

Certification à la norme NF 017

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- > Inox 18/10
- Dimensions: 1.00 x 0.60 à poser
- ➤ 1 Cuve moulée
- Réversible
- Cadrage bois
- Vidage complet avec raccord lave- vaisselle

Garantie minimale obligatoire :

➤ 1 an

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Nota: Pour l'instant deux produits sont titulaires de la Norme NF 017

Marque	Référence
ALVEUS (Distribution	CLASSIC référence 70 (24472)
MODERNA)	
RODI	Référence : 065610131

Siphon évier avec prise lave-vaisselle	
VIEGA code 112.752	
VALENTIN code 7522	
Siphon évier seul	
siphon polypropylene reference NICOLL YHEB	

9.7.3 Evier inox 1.20 x 0.60 PMR

Normes et / ou marquages obligatoires :

Marque NF – Appareils sanitaires

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- ➤ Inox 18/10
- Dimensions: 1.20 x 0.60 à poser
- Cuve moulée profondeur 100 mm, 1 égouttoir
- Réversible
- Cadrage bois
- Vidage déporté

Garantie minimale obligatoire:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Marque	Référence
MODERNA	EPAH120A01

Siphon évier avec prise lave-vaisselle	
VIEGA code 112.752	
VALENTIN code 7522	
Siphon évier seul	
siphon polypropylene reference NICOLL YHEB	



9.7.4 Evier en matériau minéral composite 1.20 x0.60 à 2 cuves + égouttoir à poser

Normes et / ou marquages obligatoires :

Certification à la norme NF P 01 010

<u>Caractéristiques techniques obligatoires</u>:

- Evier en 120 X 60 cm 2 bacs + 1 égouttoir à poser
- Matière : matériau minéral composite (charge minérale minimum de 80 %) teinté dans la masse d'une épaisseur minimum de 5 mm
- Réversible : (égouttoir à gauche ou à droite).
- Vidage complet avec raccord lave- vaisselle.
- 2 coloris : sable moucheté et blanc moucheté
- Fiche de déclaration environnementale et sanitaire FDES.

Garantie minimale obligatoire:

> 5 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Nota: Pour l'instant un seul produit est titulaire de la Norme NF P 01 010.

Marque	Référence
CAREA SANITAIRE	Référence Normandie

S	iphon évier avec prise lave-vaisselle
	VIEGA code 112.752
	VALENTIN code 7522
Siphon évier seul	
sipho	on polypropylene reference NICOLL YHEB



9.7.5 Meuble sous- évier en 1.20 x 0.60 m 3 portes battantes

Normes et / ou marquages obligatoires :

Certification à la norme NF 022 Ameublement.

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- ➤ Meuble 3 portes battantes en 1.20 x 0.60 prédécoupé
- Panneaux certifiés NF- CTBS de densité moyenne 670 kg/m3
- Charnières invisibles et réversibles
- Vérins réglables
- Portes et faces en mélaminé blanc 16 mm
- Corps et étagères en mélaminé blanc en 16 mm

Garantie minimale obligatoire :

3 ans.

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Marque	Référence
AQUARINE	LIBERTY référence 200241
	SESAME référence 200342
GENTE	AFFAIRE
	CLIC-CLAC
NEOVA	DECLIC
	SIM



9.7.6 Meuble sous- évier en 1.20 x 0.60 m 2 portes coulissantes

Normes et / ou marquages obligatoires :

Certification à la norme NF 022 Ameublement.

Caractéristiques techniques obligatoires :

- Meuble 2 portes battantes en 1.20 x 0.60 prédécoupé
- Panneaux certifiés NF- CTBS de densité moyenne 670 kg/m3
- Vérins réglables
- Portes et faces en mélaminé blanc 16 mm
- Corps et étagères en mélaminé blanc en 16 mm

Garantie minimale obligatoire :

3 ans.

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Marque	Référence
AQUARINE	GALEA HYDRO référence 200178 (découpé)
NEOVA	QUIETUDE



9.7.7 Meuble sous Evier 1 porte pour lave-vaisselle

Normes et / ou marquages obligatoires :

Certification à la norme NF 022 Ameublement.

Caractéristiques techniques obligatoires :

- Meuble 1 porte battante + jambage en 1.20 x 0.60 prédécoupé
- Panneaux certifiés NF- CTBS de densité moyenne 670 kg/m3
- Vérins réglables
- Porte en mélaminé blanc 16 mm
- Corps et étagères en mélaminé blanc en 16 mm

Garantie minimale obligatoire:

3 ans.

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Marque	Référence
AQUARINE	référence 200154
NEOVA	réf S 15 V01 057 Lav Vaisselle
GENTE	type Optima



9.7.8 Meuble sous Evier PMR 1.20 x 0.60 m 1 porte

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Certification à la norme NF 022 Ameublement.
- > Panneaux de particules certifiés NF CSTB

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Meuble mélaminé en 1.20 x 0.60 1 porte, 1 étagère
- Densité moyenne des panneaux de particules : 670 kg/m3
- Vérins réglables
- Porte en mélaminé blanc 16 mm
- Corps et étagères en mélaminé blanc en 16 mm

Garantie minimale obligatoire:

2 ans.

<u>Produits pouvant être utilisés</u>:

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Marque	Référence
MODERNA	ABCH120D03
AQUARINE	200259
NEOVA	HANDY S15N41120
CAREA	GIGA 120 PMR



9.7.9 Mitigeur Evier

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme NF 077
- ➤ A.C.S (Attestation de Conformité Sanitaire)

Caractéristiques techniques obligatoires :

- Mitigeur mécanique évier mono-trou avec cartouche à disques céramiques
- > Bec tube orientable
- Classement ECAU C3 obligatoirement

Garantie minimale obligatoire:

> 5 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE	CLASSEMENT
GROHE	Série BAUEDGE réf. 23 563 000	E0C3A2U3
HANSGROHE	Série FOCUS réf. 31816000	E0C3A2U3
PORCHER	Série OLYOS réf. D1192 AA	E0C3A1U3
ROCA	Série VICTORIA réf. A5A8925C0F	E0C3A2U3
CISAL	Série TREND réf. C200058521	E0C3A2U3



9.8 DIVERS

9.8.1 Barres d'appui

Normes et / ou marquages obligatoires :

> CE EN 12182 : Produits d'assistance pour personnes en situation de handicap

<u>Caractéristiques techniques obligatoires</u>:

- Barre an acier revêtue d'un revêtement plastique assurant un touché Chaud
- > Finition structurée antidérapante
- Diamètre minimum 32 mm
- ➤ Charge minimale 120 kg
- Couleur blanc, gris ou bleu
- > Fixation invisible

Garanties minimales obligatoires:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Fabricant	NORMBAU	EASA	IDHRA	AKW
	1453 030-300 mm	GRS300 -300 mm	BA 06 100 - 300 mm	01900-305 mm
DROITE				
	1464 130-400 mm		L	
135°				

Fabricant	NORMBAU	EASA	IDHRA	AKW
	1485 050	TBARKIT1	BA 01 920	Option 1
BARRE EN T				

9.8.2 Les tubes et raccords PVC

Normes et / ou marquages obligatoires :

- NF EN 1453-1
- ➤ NF 055

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Les tubes et raccords doivent être titulaires de la marque NF Me,
- Classement au feu M 1

Garantie minimale obligatoire:

10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

LISTE DE FABRICANTS TITULAIRES DE LA NORME NF DU C.S.T.B			
AVF	FIRST PLAST	MARTONI	FAREPLAN
BOURBON	GDS	MOLECOR	REDI
CEPEX	GEORG FISCHER	NICOLL	SOTRA SEPEREF
CORMER SPA	GIRPI	MARTENS	TUBERIAS
DYKA PLASTICS	GOESMANN	PACIFIC PVC	URALITA
EFFAST	INTERPLAST	PIPELIFE	REHAU
FIP SPA	LARETER	PLANON	WAVIN

9.8.3 Tube PER avec barrière anti-oxygène

Normes et / ou marquages obligatoires :

- > Attestation de Conformité Sanitaire
- Certifié par le CSTB

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Pour la distribution encastrée uniquement.
- Polyéthylène réticulé

Garantie minimale obligatoire:

> 10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE
REHAU CHAUFFAGE	136450/203
SOMAPEX	PERBAO16
СОМАР	BETAPEX-RETUBE

9.8.4 Tube multicouche pour la distribution sanitaire et du chauffage

La solution multicouche implique un classement de type B vis-à-vis du CSTB et donc l'obligation d'utiliser un système complet raccords et tube de la même marque, les deux étant indissociables.

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Avis technique et ses CSTBat tubes et raccords correspondants à la date de réalisation du chantier ainsi que l'attestation de Conformité Sanitaire (ACS) pour les tubes et raccords.
- ➤ Le marquage des produits et leurs emballages/étiquetages doivent être conforme aux exigences définies dans le règlement technique de Certification CSTBat RT-15.1
- Chaque raccord doit comporter le marquage du profil de sertissage qu'il accepte

Caractéristiques techniques obligatoires :

TUBE (en couronne pour installation encastrée et en barre pour installation apparente)

- Couche interne composée d'un Polyéthylène (PE-X) à fort taux de réticulation ≥ à 60%
- Couche intermédiaire en aluminium soudée bord à bord longitudinalement avec soudure de type
 TIG
- Couche extérieure composée de PEHD ou d'un Polyéthylène (PE-X) à fort taux de réticulation ≥ à 50%
- > Deux couches d'adhésif unissent le tube métallique aux couches interne et externe

RACCORDS

- ➤ Le corps intérieur/extérieur des raccords est en laiton brut de haute qualité de type CW617N selon la norme NF EN 12165
- Double joint torique en EPDM
- Bague de sertissage en acier inoxydable AISI 304
- Sertissages réalisés sur la base de profils de type TH ou U.
- Sertissage sur les diamètres 75 et 90 de type U
- Fenêtres de visites intégrées dans les bagues permettant le contrôle visuel de l'enfoncement du tube
- Raccords avec système de fuite contrôlée si oubli de sertissage

Garantie minimale obligatoire:

Sous avis technique : Garantie 10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

édition octobre 2016

Marque	Tubes	Raccords	N° d' ATEC	Date de Validité	Contact
VALSIR	Valsir Pexal - Mixal	Pexal Brass	14/13-1923	31/12/2020	M. Marc CLABAUT 06.48.29.43.98
NICOLL	Fluxo	Fluxo	14/13-1828	28/02/2018	M. Gilles DEBOSQUE 06.74.82.06.47
HENCO	Henco RIXc	Henco Brass Press Henco Vision	14/13- 1844*V1	30/03/2020	M. Éric DORCHIES 06.27.77.46.03
UPONOR	Uni Pipe Plus	Raccord à sertir Raccord PPSU Raccord RTM	14/15-2081	30/04/2020	Romain DUQUENNE 06.75.63.52.43
GIACOMINI	R999	RM	14/14-2010	31/10/2019	M. Patrick BOUVE 06.85.67.41.61
СОМАР	MultiSkin 4	SkinPress	14/09-1481	31/12/2022	M. Vincent MIANNAY 06.64.52.67.34
	Multicouches	Tigris M1	14/13-		M. Bertrand FOUGEROUSSE 06.08.75.19.22
WAVIN	Wavin	SmartFIX	1827*V1	28/02/2018	M. Fabrice SOMBRET(Technique) 06.30.51.64.73

10 CHAUFFAGE AU GAZ



10.1 CHAUFFAGE + EAU CHAUDE MICRO ACCUMULATION

10.1.1 CHAUDIERE GAZ à condensation double service micro accumulation à ventouse sortie horizontale ou verticale - Fiche Technique (version 2)

Suite à consultation N° 59-201 211 26W - 1 par appel d'offre

Modèle sélectionné: VITODENS 100 - W B1KA 26 KW VIESSMANN

Tarification de la chaudière à condensation VITODENS 100 – W B1KA 26 KW VIESSMANN et des principales pièces détachées.

Nota : Ces tarifs sont applicables par le fabricant VIESSMANN uniquement pour les chantiers des logements neufs ou des logements en rénovations du groupe Maisons et Cités.

Туре	Référence	Prix Net HT Entreprise
Chaudière à condensation	Réf : 100 W WB1KA 26 KW	680 €
Sonde extérieure	Réf : Z00 6506	62€
Echangeur à plaques	Réf : 7878745	50€
Vannes 3 voies	Réf : 7878748	27€
Electrode	Réf : 7878718	15€
Débistat	Réf : 7878749	52€
Extracteur	Réf : 7837254	81€
Soupape de Sécurité	Réf : 7833029	10€
Carte électronique	Réf : 7837259	160 €
Pompe de circulation	Réf : 7828742	62€
Vase expansion	Réf : 7837231	17€

10.1.1.1 Marques et modèles de ventouse à poser

Normes et / ou marquages obligatoires :

- > DTA 14/12-1728
- > DTA 14/10-1529

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Il est impératif de poser la ventouse avec sa fiche signalétique de produit.
- Possibilité de réutiliser l'ancien conduit de fumée pour le passage de la ventouse verticale (conduit étanche).
- ➤ Kit complet avec terminal anti glace et prise d'air dans le conduit.

Garantie minimale obligatoire:

> 10 Ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Les ventouses repris dans le tableau qui suit sont posées dans le cas de création d'installations ou lors d'un remplacement de la chaudière basse température par une chaudière à condensation.

FABRICANTS	REFERENCE
	<u>Ventouse horizontale (flux forcé)</u>
	Ventouse ROLUX Condensation Gaz
UBBINK	Longueur ventouse \varnothing 60/100 : 10 ml.
	<u>Ventouse verticale (flux forcé)</u>
	Ventouse ROLUX Condensation Gaz système concentrique ROLUX C3
	Longueur ventouse \varnothing 60/100 ou 80/125 : 10 ml.
	<u>Ventouse horizontale (flux forcé)</u>
	Ventouse DUALIS condensation Gaz
DOLLIOLILAT	Longueur ventouse \varnothing 60/100 : 10 ml.
POUJOULAT	<u>Ventouse verticale (flux forcé)</u>
	Ventouse DUALIS Condensation Gaz + sortie verticale GP
	Longueur ventouse \varnothing 60/100 ou 80/125 : 10 ml.

10.1.1.2 Thermostat programmable hebdomadaire digital

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Marque CE
- Norme EN 60 730-1

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Période de régulation 5 30 min
- > 3 types de programmation possible
- Réglage possible des plages horaires pour les positions hors gel, température réduite et température confort.

Garantie minimale obligatoire:

3 Ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Les thermostats repris dans le tableau qui suit sont posés dans le cas de création d'installations ou lors d'un remplacement de la chaudière basse température par une chaudière à condensation.

FABRICANTS	REFERENCE
HONEYWELL	CM 707
THEBEN	RAMSES 812 TOP2
VIESMANN	VITOTROL 100 LC
DELTA DORE	TYBOX 217, 227

10.1.1.3 Thermostat mécanique

Normes et / ou marquages obligatoires :

Marque CE

Norme EN 60 730-1

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

Indice de protection : IP30

Section câblage maxi sur les bornes : 4 mm2

Différentiel fixe : 1°C

Garantie minimale obligatoire:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Pour remplacement isolé de thermostat mécanique uniquement.

FABRICANTS	REFERENCE
HONEYWELL	T 6360
THEBEN	RAMSES 701
VIESMANN	VITOTROL 100 RT
DELTA DORE	TYBOX 10

10.1.2 Protection de l'installation de chauffage

10.1.2.1 Produits de prévention et de désembouage

Normes et / ou marquages obligatoires :

- ➤ Instruction technique CSTB n°235
- Circulaire n° 2002/243 du 22 avril 2002

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Non toxique
- Biodégradable

Garantie minimale obligatoire :

3 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Il s'agit de produits liquides qui sont introduits dans le circuit de chauffage pour soit prévenir la formation de boue (installation neuve) soit pour nettoyer une installation ancienne encrassée par des boues.

MARQUE	REFERENCE
PERIMETRE	LIMPIDO
SENTINEL	X100 ; X400
VIRAFAL	VIRAX295055



10.1.2.2 Le « désemboueur » a action cyclonique pour chaudière

Normes et / ou marquages obligatoires :

Marquage CE

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Il fonctionne suivant le principe cyclonique qui garantit une séparation très efficace des particules magnétisables ou non magnétisables.
- Connexion pivotante pour le raccordement sur tuyauterie horizontale ou verticale,
- Corps en laiton ou type vortex en nylon renforcé de fibre de verre.

Garantie minimale obligatoire:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

MARQUE	REFERENCE
FERNOX	TF1 ou TF1 COMPACT
HONEYWELL	HF 49-1A
SENTINEL	ELIMINATOR



10.1.3 Pompe de relevage de condensats venant de chaudière à condensation

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Marquage CE
- ➤ Conformité aux normes européennes correspondantes : EN 60335-2-41
- ➤ A la directive européenne 73 / 23/CEE sur la compatibilité électromagnétique et aux normes européennes correspondantes EN 55014-1 et EN 55014-2 ou en conformité à la directive européenne sur la sécurité électrique : 89/336/CEE

Caractéristiques techniques obligatoires :

- Evacuation verticale jusque 4.50 m de haut,
- > Tension 220 v- 240 v
- Classe électrique I
- Indice de protection IP 20
- Niveau sonore ≤ 45 DBA
- Clapet anti- retour pour éviter les remontées de condensats.
- Volume de la cuve ≥ 1.8 litre
- Câble d'alimentation de 2 ml et tuyau d'évacuation de 6 ml
- Puissance maximale absorbée : 60 watts

Garantie minimale obligatoire:

2 Ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE
WATERMATIC	WATERCONDENS
SFA	SANICONDENS PLUS

10.1.4 Radiateur acier émaillé

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Certification NF 047
- Norme NF EN 442

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Revêtu d'une couche de peinture d'apprêt et d'une couche de finition en époxy blanc RAL : 9016.
- Pression de service au minimum de : 10 bars,
- ➤ Habillage d'une grille supérieure amovible et de joues latérales.
- Les panneaux seront avec des lamelles de convection.

Garantie minimale obligatoire:

> 10 ans.

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Marque	Référence	Référence salle de bains
BRUGMANN	COMPACT	COMPACT 4 ou 6 connexions
	REGGANE 3000 série H	REGGANE 3000 habillé type 11
FINIMETAL	BAN 1550 C	Sèche-serviettes BANGA
	BAN 1550 CM	Sèche-serviettes BANGA M
HM	CLASSIC	CLASSIC K ou M
HENRAD	COMPACT	Type 11
HENNAD	OCEANUS 16 tubes	Sèche-serviettes HT 775 mm
IDEAL STANDARD	EUROPANO	PANELIS
RADSON	S3	Type 11
STELRAD	COMPACT	Type 11
JILLINAD	DAHLIA 16 tubes	Sèche-serviettes HT 775 mm



10.1.5 Robinet thermostatique pour radiateur à eau chaude Normes et / ou marquages obligatoires :

- Certification NF 433
- Norme NF EN 215
- Certification CERTITA et CENCER
- Etiquetage A+

<u>Caractéristiques techniques obligatoires</u>:

- ➤ La performance de la valeur certifiée de la variation temporelle (D8VT) sera inférieure ou égale à 0.41
- > Cette performance n'est donnée que dans la combinaison corps et tête de la même marque

Garantie minimale obligatoire:

> 1 an

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Société	Marque	Nom	Références	
СОМАР	SAR	SENSO SENSO S	M28 (0.38) M30(0.30) S M28 (0.32) S M30 (0.26)	
FRATELLI PETTINAROLI	PETTINAROLI	108 L	108 L (0.31)	
HONEYWELL	HONEYWELL	THERA	T6001 (0.25) T 7001 (0.36)	
TA HYDRONICS	HEIMEIER	TETE K	6000.00.500- 6000.00.501. 6000-00-503. 6000-00-504. 6000-00-505. 6000-00-507 6000-00-600 7000-00-500. 6020-00-500 7020-00-500. 6040-00-500 6200-00-500 6002-00-500 7002-00-500 6022-00-500 6202-00-500 (0.23)	
GIACOMINI	GIACOMINI	R 468	R 468 X001 (0.30)	
DANFOSS	DANFOSS	RA 2990 RAE 5010 RAW 5014	013G2990 (0.41) 013G5010 (0.25) 013G5014 (0.14)	
OVENTROP	OVENTROP	UNI LD UNI LH UNI XH UNI LH	101 14 75 (0.38) 101 16 65 (0.23) 101 13 65 (0.26) 101 14 65 165 77 65 (0.38)	



10.1.5.1 FLEXIBLE GAZ APRES ROAI

Normes et / ou marquages obligatoires :

- ➤ NF GAZ agrée par AFNOR
- ➤ Norme NF D 36 121
- ➤ Norme XPE 29 140

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

Longueur 1,50 m avec embouts mécanique

Garantie minimale obligatoire :

> 10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Marque	Référence
BANIDES & DEBEAURAIN	38505
GURTNER	192 05
CHUCHU DECAYEUX	0129 150



10.1.5.2 Robinet de sécurité et flexible inox indémontable avec ROAI et bouchon

Normes et / ou marquages obligatoires :

- NF GAZ agrée par AFNOR
- ➤ Norme NF D 36 121
- ➤ Norme XPE 29 140

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Le robinet : ROAI est muni d'un obturateur de sécurité interrompant automatiquement le passage du gaz lors du débranchement ou du sectionnement ou d'arrachement du tuyau flexible,
- Le flexible de 1.50 ml est constitué d'un tuyau métallique onduleux en acier inoxydable couvert d'une tresse métallique inoxydable et d'une gaine PVC,
- Raccordement ROAI + flexible inox indémontable.
- Equipé d'un bouchon à visser avec attache,
- Rotation libre anti torsion du flexible inox.
- Type de gaz : gaz naturel

Garantie minimale obligatoire:

➤ A vie

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE
BANIDES & DEBEAURAIN	ROBIFLEX 0239105
CHUCHU DECAYEUX	TWIST INOX 0 135 - 150
CLESSE INDUSTRIES	FLEXIROB P 010591
GURTNER	TWO INOX 23900.03

11 ELECTRICITE

11.1 Les matériels pour installation de distribution électrique

11.1.1 Les tableaux électriques de répartition

Normes et / ou marquages obligatoires :

Norme NF C 15-100

Norme NF C 61-910

Marque NF- USE Appareillages électriques

Caractéristiques techniques obligatoires :

2 rangées : 26 modules ou 3 rangées 39 modules

1 rangée : 4 ; 8 ou 13 modules

Résistance au feu M1

Coloris : Blanc

Garantie minimale obligatoire:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Tableaux 26 sur 2 rangées ou 39 modules sur 3 rangées

FABRICANT	2 RANGEES : 26 MODULES	3 RANGEES : 39 MODULES
EATON	BC- CS 2126 codes 294869	BC-CS 3139 codes 294870
HAGER	Série GAMMA GD 213 A	Série GAMMA GD 313 A
LEGRAND	Série EKINOXE 01212	Série EKINOXE 01213
SCHNEIDER ELECTRIC	Série OPALE : 13402	Série OPALE : 13403
SAREL	80926	N'existe pas

Tableaux sur 1 rangée de 4, 8 ou 13 modules

FABRICANT	4 MODULES	8 MODULES	13 MODULES
LEGRAND	001304	001308	401211
EATON	KLV-TC-4 Code	KLV-TC-8 Code 276242	BC-CS-1/13 Code
	276241		294868
HAGER	Série MINI GAMMA	Série MINI GAMMA	Série GAMMA
	GD 106 A	GD 108 A	GD 113 A
SCHNEIDER ELECTRIC	MINI OPALE 13394	MINI OPALE 13398	

11.1.2 Les interrupteurs différentiels

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme NF C 15 -100
- Norme XP C 16600
- Norme NF C 61008 -1
- Marque NF- USE Appareillages électriques

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- > Type A et AC en 40 ou 63 Ampères
- Interrupteur bipolaire 230 V
- Type de connexion : vis/auto et vis /vis
- Arrivée haute/sortie basse
- > Arrivée haute/sortie haute

Garantie minimale obligatoire:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

A. Les produits avec arrivée haute et sortie basse avec bornes à vis

FABRICANT	REFERENCE			
FADRICANT	40 Am	npères	63 Ampères	
	Type AC	Type A	Type AC	Type A
EATON	PFGM 40/ 2 / 003 code 264 280	PFGM 40/2/003-A code 267 444	PFGM 63/2/003 code 264 286	PFGM- 63/2/003-A code 267 448
LEGRAND	4 115 05,	4 115 55	4 115 06	4 115 56,
HAGER	CDC 742 F réf. 161267	CDC 749 F réf. 161256	CDC 764 F Réf. 161269	CDC 769 F Réf 161258
SCHNEIDER ELECTRIC	ID ' CLIC XE 16160	ID ' CLIC XE 16158	ID ' CLIC XE 16162	ID ' CLIC XE 16156



édition octobre 2016

B. Les produits avec arrivée haute et départ haut soit à bornes automatiques soit à embrochage soit à vis.

	REFERENCE			
FABRICANT	40 Ampères		63 Ampères	
	Type AC	Type A	Type AC	Type A
		Arrivée et sortie hautes avec bornes à vis		
	Réf. 4 116 11	Réf. 4 116 17		
LEGRAND	Arrivée haute bornes à vis /sortie haute bornes automatiques			
	Réf. 4 116 32	Réf. 4 116 38	Réf. 4 116 33	Réf. 4 116 39
LIACED	CDS 742 F	CDF 743 F	CDS 764 F	CDF 765 F
HAGER	Réf. 161279	Réf. 161280	Réf. 161281	Réf. 161282
	Arrive et sortie hautes			
SCHNEIDER	ID ' CLIC XP	ID ' CLIC XP	ID ' CLIC XP	ID ' CLIC XP
ELECTRIC	23160	23158	23162	23156
	Connections par embrochage			
	ID ' CLIC XE	ID ' CLIC XE	ID ' CLIC XE	ID ' CLIC XE
	16160	16158	16162	16156



11.1.3 Disjoncteurs divisionnaires

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme NF C 15 -100
- Norme XP C 16600
- Marque NF- USE Appareillages électriques
- Norme NF EN 60898-1
- Norme NF EN 60947-2

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

> Type de connexion automatique ou à vis

Garantie minimale obligatoire:

➤ 2 ans ou 20000 cycles mécaniques ou électriques

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE	
	Gamme DUOLINE	
	Technologie XP (neuf ou rénovation) et XE (solution embrochable).	
SCHNEIDER ELECTRIC	Compatible avec les coffrets gamme Opale.	
	Technologie XP : Réf : 20724/20725/20726/20727/20729	
	Technologie XE : Réf : 16724/16725/16726/16727/16729	
LEGRAND	DNX3 à vis ou automatique	
EATON (EX MOELLER)	réf PLG4 (code 264741 à 264749)	
HAGER	série NFN ou NFS (technologie sans vis) comptabilité avec la série NFN	

11.1.4 Les télérupteurs

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme NF C 15 -100
- Norme XP C 16600
- Norme NF EN 60669 -2
- Marque NF- USE Appareillages électriques

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

Intensité de contact : 16 Ampères
 Type de connexion : à vis ou sans vis

> Tension monophasé 230 Volts

> Bipolaire ou unipolaire

Garantie minimale obligatoire:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE	
EATON	265262 REF Z – S230/S	
HAGER	EPN 510 OU EPS 510 B	
LEGRAND	412408	
SCHNEIDER ELECTRIC	16406 OU 16407	



11.1.5 Les interrupteurs SA et VV- boutons poussoirs - prises de courant 16/20 A et 32A

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme NF C 15-100
- Norme XP C 16600
- Norme NF EN 60947-3
- Norme NF EN 60669-1
- Marque NF- USE Appareillages électriques

Caractéristiques techniques obligatoires :

Matière : PVCColoris : Blanc

Résistance aux chocs : IK 7

Garantie minimale obligatoire:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	A ENCASTER	EN SAILLIE
ARNOULD	ESPACE	APPAREILLAGE SAILLIE LEGRAND
HAGER	ESSENSYA	SYSTO
LEGRAND	NILOE	APPAREILLAGE SAILLIE LEGRAND
SCHNEIDER ELECTRIC	OVALIS ou ODACE	ALREA ou DECLIC
EUR'HOM	ESPRIT	ESPRIT



11.2 Les appareils d'éclairages étanches

11.2.1 Les hublots ronds étanches

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme NF C 15-100
- Norme XP C 16600
- Norme NF Luminaire

Caractéristiques techniques obligatoires :

- Classe de protection 2
- > Classement IP 44 minimum
- Ampoule de 15 watts Fluo
- > Technologie LED
- Résistance aux chocs : IK 7Emploi : intérieur et extérieur
- Coloris: Blanc

Garantie minimale obligatoire:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE
ARIC	3637
LEBENOÏD	777.64
	H350 PMR LED (escaliers)
	H350 PMR HF LED (escaliers) avec détecteur
LEGRAND	60450
RESISTEX	OMEGALED 850300
	OMEGALED avec détecteur 850525
SARLAM	Chartres 514270



11.2.2 Les appliques de salles de bains

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme NF C 15-100
- Norme XP C 16600
- Marque NF Luminaire

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Classe de protection 2
- Classement IP 24
- Interrupteur incorporé
- Prise rasoir et transfo
- > Technologie LED uniquement
- Fixation par 2 trous oblongs permettant la réutilisation des anciennes fixations.
- Remplacement des LED sans démontage du support
- Coloris: Blanc

Garantie minimale obligatoire:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE
ARIC	MAUD 53026 (LED)
RESISTEX	616133 (LED)
LEBENOÏD	EO LED 0.553.05 (LED)



11.2.3 Les appliques de cuisine

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme NF C 15-100
- Norme XP C 16600
- Marque NF Luminaire

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Classe de protection 2
- Classement IP 24
- Technologie LED uniquement
- Fixation par 2 trous oblongs permettant la réutilisation des anciennes fixations.
- Remplacement des LED sans démontage du support
- > Interrupteur incorporé
- Coloris : Blanc

Garantie minimale obligatoire:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE
ARIC	MAUD 53025 (LED)
RESISTEX	616103 (LED)
LEBENOÏD	EO LED 0.553.03 (LED)

11.2.4 Les coffrets de communication à brassage

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme NF C 15 -100 Amendement A 3,
- Marque NF- USE

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- > Pour application de grade : 1
- Connexion à un seul type de prise : RJ 45
- Répartiteur téléphonie à 3 ou 4 sorties
- Barrette de terre
- Rail DIN (100 mm) pour permettre la mise en œuvre d'un DTI optique
- ➤ Un DTI RJ 45
- ➤ 1 Filtre ADSL
- Résistance au feu M1
- Fixation à griffe non admise
- Coloris: Blanc

Garantie minimale obligatoire:

2 ans

Produits pouvant être utilisés:

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Fabricant	Référence
HAGER	TN 402
LEGRAND	413220 ou 418220
SCHNEIDER ELECTRIC	VDIR 3900 10
MICHAUD	Q 177
TONNA	CALI 828211
EATON	121082



11.2.5 Dispositif de connexion pour luminaires (D.C.L.) en plafond

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme NF C 15 -100
- ➤ UTEC 61-390
- ➤ Marque NF USE

Caractéristiques techniques obligatoires :

- > 2 P + T 6A 250 V
- Suspension jusqu'à 25 kg
- ➤ Connectique automatique orientable à 45° ou à vis
- Livré avec piton et obturateur de protection à la peinture

Garantie minimale obligatoire:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANTS	EN ENCASTRE (Plafond)	EN SAILLIE (Plafond)	REPARATION
LEGRAND (tél 03 28 33 86 00)	 Tige filetée réf 892.86 avec cheville métallique adaptée au plafond ou autre système de fixation adapté au plafond Boite point de centre réf 893.37 (couleur jaune) livré avec Piton. Piton (livré avec la boite point de centre) Fiche douille (à visser) réf 601.35 livré avec fiche pour Lustre réf 601.34 89243, dispositif d'arrimage, système Auto – bloquant. Boitier DCL ENERGY référence : 89377 	 Boite pour point de centre livré avec couvercle et connecteur réf 306.54 Tiges filetées avec chevilles ou autre système de fixation solide adapté au plafond, Piton, Fiche douille réf 601.35 (livré avec fiche adaptateur démontable pour lustre réf 601.34 	 fiche douille à visser livrée avec fiche pour lustre l'ensemble réf 601.35 fiche mâle pour lustre réf 601.34



édition octobre 2016

CAPRI (tél 0820820195)	 tige filetée φ 6 avec cheville métallique adaptée au plafond ou autre système de fixation forte boite point de centre couleur orange compris couvercle prise blanc et piton le tout en kit réf 735 859 fiche douille à visser livrée avec adaptateur démontable pour lustre réf 715.000 		 kit pour remplacement couvercle compris piton réf 735.819 pour encastrer, fiche douille chantier à visser livrée avec adaptateur de lustre réf 715 000 fiche mâle livrée séparément pour lustre réf 715 001
SCHNEIDER ELECTRIC (tél : 08 25 01 29 99)	 Kit d'accrochage autobloquant (câble et serre câble) Réf : ALB71895 Boite de centre DCL (fiche et la douille non fournis) Réf IM35022Boite d'applique DCL (fiche et douille non fournis) Réf IMT35028 Fiche DCL Réf ALB68005 Douille et Fiche DCL Réf ALB68011 	N'existe pas	 kit DCL livré avec couvercle 80 (non affleurant), un module connecteur DCL et un piton isolé réf ALB71880, module connecteur DCL réf ALB71800, douille à baïonnette DCL livrée avec fiche 2P+T réf ALB68010, fiche pour DCL 2P+T réf ALB680005, piton long 35 mm réf ALB71892
LEBENOÏD (tél 04 72 11 39 90)	Kit boîte de centre + douille DCL E 27 réf : 452.46	Kit prise de centre rénovation + douille DCL E27 réf : 452-66	 fiche douille à baïonnette E 27 équipée d'une fiche pour lustre réf 452.30 fiche adaptateur pour lustre réf 430.02
HAGER (tél : 03 20 61 97)	N'existe pas	Point de centre DCL réf ATA 63069 (livré avec connecteur et crochet)	Point de centre DCL réf ATA 63069
EUR'OHM(tel: 06.38.93.60.40)	XL pro Ref : 53080 (Normal) XL air'métic Ref : 53094 (BBC)	N'existe pas	•

11.2.6 Contacteur domestique pour tarif heures creuses

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme NF C 15 -100
- Norme NF EN 61095
- Marque NF USE

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- > Jusqu'à 25 A
- ➤ Bipolaire 250 V
- Contacteur 2 fermetures

Garantie minimale obligatoire :

2 Ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANTS	REFERENCES	
EATON (EX MOELLER)	Réf. ZTN 230/ SS code 265 574	
HAGER	ETC 225 ou ETC 225 S (contacteur	
	silencieux)	
LEGRAND 4 125 01		
SCHNEIDER ELECTRIC	Gamme DUOLINE, réf. 16736	

11.2.7 Sonnerie

Normes et / ou marquages obligatoires :

- ➤ NF C 15 100
- Marque NF USE

Caractéristiques techniques obligatoires :

- Transformateur incorporé
- Classe II
- > Son 75 dB à 1 mètre

Garantie minimale obligatoire:

2 Ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Carillon à transfo incorporé :

FABRICANTS	REFERENCES
FRIEDLAND	D 3126 (type Festival)
LEGRAND	réf. 094265

Bouton poussoir (BP):

FABRICANTS	REFERENCES
FRIEDLAND	D 1225
	041645(lumineux)
LEGRAND	041646(nonlumineux)
	041647(lumineux)

Nota : Dans le cas d'un bouton poussoir posé sur portillon extérieur, il y a lieu d'associer à la référence 41 652 le BP 41647 (IP 44)



11.2.8 Installations étanches (Pièces humides)

11.2.8.1 Douille patère -Prise de courant et interrupteur :

Normes et / ou marquages obligatoires :

- ➤ NF C 15 100
- ➤ Marque NF USE

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- > IP 55 (indice de protection)
- > IK 07 ou 08 (indice de résistance aux chocs mécaniques.)
- Connection à bornes automatiques ou à vis

Garantie minimale obligatoire:

2 ans

<u>Produits pouvant être utilisés</u>:

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANTS	REFERENCES
LEBENOÏD	Modèle option réf 78 877 classe II
LEGRAND	Gamme PLEXO
SAM	Plafonniers classe II type SIRIO réf 0907
	0002
SCHNEIDER ELECTRIC	MUREVA

11.2.8.2 Sorties de câbles (chaudière et chauffe-eau):

Normes et / ou marquages obligatoires :

- ➤ NF C 15 100
- Marque NF USE

Caractéristiques techniques obligatoires :

- ➤ IP 55 (indice de protection)
- > IK 07 ou 08 (indice de résistance aux chocs mécaniques.)
- > 250 V 16 A

Garantie minimale obligatoire :

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANTS	REFERENCES
LEBENOÏD	25488
LEGRAND	069848
SCHNEIDER ELECTRIC	ENN 379315(gris) ENN 39931(blanc)
EUR'HOM	60097

11.2.8.3 Sortie de cable classique:

Normes et / ou marquages obligatoires :

➤ NF C 15 – 100

➤ Marque NF - USE

➤ NF C 61314

Caractéristiques techniques obligatoires :

Sortie de câbles classiques : IP 20 400V 20 A
 Sortie de câbles étanches : IP 20 250V 16A

Garantie minimale obligatoire:

2 Ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANTS	REFERENCES	
ARNOULD (Groupe LEGRAND)	60622, 60644	
LEBENOÏD	25428	
HAGER	ESSENSYA W154 G(étanche), W155, 156 (classique)	
LEGRAND	PLEXO, NILEO, MOSAIC	
SCHNEIDER ELECTRIC	OVALIS, MUREVA	
EUR'HOM	60091	



11.3 GAINES, MOULURES PVC, BARRETTES DE COUPURES, BOITES D'ENCASTREMENT ETANCHES A L'AIR

11.3.1 Moulures PVC compartimentées

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme NF 68104
- ➤ NF C 15 100
- Marque NF USE
- ➤ NF EN 50085-2-1

Caractéristiques techniques obligatoires :

Moulures et accessoires de même marque, panachage non admis.

Garantie minimale obligatoire:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

Avec accessoires (coudes, tés, cadres...)

- Compatibles avec matériel en saillie (SCHNEIDER ELECTRIC réf. ALREA, LEGRAND réf. appareillage en saillie, HAGER série SYSTO:
 - o IBOCO
 - o LEGRAND
 - PLANET WATTOHM type KEVA
 - o REHAU
 - HAGER type ATA et SYSTO de chez HAGER compatible avec appareillage en saillie de chez LEGRAND et ALREA de chez SCHNEIDER ELECTRIC
- BLM série OPTIBOX, PREFABOX, SCELLBOX, MULTIMAT
- Compatibles avec matériel ARNOULD série profil 2 :
 - o IBOCO
 - PLANET WATTOHM type KEVA
 - o REHAU
 - HAGER type ATA
 - LEGRAND



11.3.2 Gaines plastiques

Normes et / ou marquages obligatoires :

- ➤ NF C 15 100
- Marque NF USE
- ➤ NF EN 61386 22

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- ➤ IP 68 seul
- ➤ IP 44 avec accessoires installés
- ➤ IP 41 pour les tubes IRL 3321

Garantie minimale obligatoire :

2 Ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

- ICA 3343, 3321, 3322
- ICTA 3422
- IRL 3321
- MRL 5557

FABRICANTS	REFERENCES
	Série MUREVA FLEX, MUREVA
SCHNEIDER ELECTRIC	TUBE
	Gamme ICA
ADMOLILD	Gamme IRL, ICA
ARNOULD	Goulotte GP

ICA : Isolant Cintrable Annelé IRL : Isolant Rigide Lisse

MRL : Métallique Rigide Lisse ICTA : Isolant Cintrable Transversalement élastique Annelé



11.3.3 Barrettes de coupures pour raccordement de terre

Normes et / ou marquages obligatoires :

- ➤ NF C 15 100
- ➤ Marque NF USE

Caractéristiques techniques obligatoires :

- Raccordement par vis
- Platine métallique

Garantie minimale obligatoire:

2 Ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANTS	REFERENCES
CATU	UNIBLOC CB 3100
LEGRAND	COSGA 34388
DEBFLEX	702620



11.3.4 Boite d'encastrement étanche à l'air pour appareillage

Normes et / ou marquages obligatoires :

 \rightarrow NF – EN – 60670-1

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

➤ Tenue au fil incandescent 850°C pendant 30s

Garantie minimale obligatoire:

2 Ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANTS	REFERENCES
CAPRI (groupe EATON)	CAPRITHERM/CAP 713040 (RT 2012)
EUR'OHM	AIR'METIC
LEGRAND	Gamme BATIBOX
	Gamme ECOBATIBOX (RT 2012)
SCHNEIDER ELECTRIC	MULTIFIX AIR (RT 2012)
	Gamme DERIV'BOX
BLM	Gamme MEGABOX NO AIR (RT 2012)
	Gamme MULTIMAT NO AIR (RT 2012)



11.4 POMPE VIDE CAVE

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Marque CE
- Marque NF

Caractéristiques techniques obligatoires :

- ➤ IP 68
- Classe d'isolation F
- > Température du fluide comprise entre 0° et 50°C
- Taille particule 10 mm Maximum

Garantie minimale obligatoire:

2 Ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANTS	REFERENCES
GRUNDFOS	référence n° KP 150 AV1
SW- RUESCH	PR 20



11.5 LA VENTILATION MECANIQUE

11.5.1 Ventilation mécanique contrôlée Auto-réglable pour les rénovations

Normes et / ou marquages obligatoires :

- > DTU 68.3 (installations de ventilation mécanique).
- Avis technique validé par le CSTB.
- RT 2012 en Neuf et RT HPE 2009 en rénovation.

<u>Caractéristiques techniques obligatoires :</u>

- Du fait de la disparition progressive des groupes de VMC auto-réglable, le remplacement des installations existantes peut être effectué par des matériels de type VMC simple flux hygro-réglable de type A.
- Dans le cas d'un remplacement d'une VMC auto-réglable par une VMC hygro-réglable de type A, il est nécessaire de supprimer le filtre à graisse des bouches en cuisine.

Garantie minimale obligatoire:

2 Ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

ALDES	Kit BAHIA 5 OPTIMA MICRO-WATT HYGRO A
	- Groupe Optima micro-watt
	 Bouche d'extraction Hygroréglable Bahia Curve
	- Grille d'entrée autoréglagle EA Aldes
	Kit BAHIA COMPACT MICRO-WATT HYGRO A - Groupe Compact Bahia micro-watt - Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve
	- Grille d'entrée autoréglagle EA Aldes

ATLANTIC	Kit HYGROCOSY BC HYGRO A - Groupe hygrocosy BC - Bouche d'extraction Hygroréglable BHPC, BHPsdb , PBwc - Grille d'entrée autoréglagle EA Atlantic
	Kit HYGROCOSY MINI BC « extra plat » HYGRO A - Groupe hygrocosy mini BC - Bouche d'extraction Hygroréglable BHPC, BHPsdb , PBwc - Grille d'entrée autoréglagle EA Atlantic



édition octobre 2016

PANOL	Kit VMC HYGROAQUILO-4 HYGRO A	REF: P- 105542
	 1 caisson Hygroaquilo-4 1 bouche cuisine Alizé Hygro tempo 1 bouche SdB Alizé Hygro Ø 80 mm 1 bouche de WC Alizé vision à piles 	•



11.5.2 La VMC Simple flux Hygroréglable de type « A » et « B »

Normes et / ou marquages obligatoires :

- > DTU 68.3 Cahier 3615 V3
- Avis technique validé par le CSTB.
- > RT 2012 en Neuf et RT HPE 2009 en rénovation.

Caractéristiques techniques obligatoires :

- Groupe 230 Volts 50Hz suspendu par cordelette convenant du T1 jusque 4 sanitaires.
 - o Piquages en diamètre 80 mm (Wc-Sdb).
 - o Piquage en diamètre 125 mm (cuisine).
 - Rejet en 150 ou 160 mm suivant le calcul de perte de charge validé par le CSTB (voir avis technique de la VMC correspondante).
- > Bouche d'extraction hygroréglable alimentée en 220 Volts en cuisine commandée par un
- Bouton poussoir fourni par le fabriquant de VMC.
- Bouche d'extraction hygroréglable automatique en SDB.
- Bouche d'extraction hygroréglable alimentée en 220 Volts en WC commandé par un capteur de présence incorporé.
- Gaine isolées R> 0.6 m²K/W.
- Grilles d'entrée d'air autoréglables NF pour le type « A ».
- Grilles d'entrée d'air hygroréglable NF pour le type « B ».
- > Bouton poussoir de la marque de la VMC.
- > Sortie de toiture de diamètre 160 mm.

Les VMC font l'objet de tests de certification de leurs performances en tant que systèmes complets : Groupe d'extraction + bouches d'entrées d'air frais + bouches d'extraction + sorties de toit le tout étant relié par des gaines appropriées. PAR CONSEQUENT, L'ENSEMBLE DES COMPOSANTS DOIT ETRE DE LA MEME MARQUE QUE LE GROUPE VMC.

Garantie minimale obligatoire:

> 2 ans

Les pièces détachées et les accessoires compatibles doivent être disponibles pendant 10 ans.

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par le Direction Appui technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	MATERIEL
ALDES	Kit BAHIA 5 OPTIMA MICRO-WATT HYGRO A
	- Groupe Optima micro-watt
	- Bouche d'extraction Hygroréglable Bahia Curve
	- Grille d'entrée autoréglagle EA Aldes
	- Gaine Aldes ALGAINE
	- Bouton poussoir Aldes
	Kit BAHIA COMPACT MICRO-WATT HYGRO A
	- Groupe Compact Bahia micro-watt
	- Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve
	, , ,
	- Grille d'entrée autoréglagle EA Aldes
	- Gaine Aldes ALGAINE
	- Bouton poussoir Aldes
	Kit BAHIA 5 OPTIMA MICRO-WATT HYGRO B
	- Groupe Optima micro-watt
	 Bouche d'extraction Hygroréglable Bahia Curve
	- Grille d'entrée hygroréglagle EHB Aldes
	- Gaine Aldes ALGAINE
	- Bouton poussoir Aldes
	Kit Bahia Compact Micro-Watt Hygro B
	- Groupe Compact Bahia micro-watt
	- Bouche d'extraction Hygroréglable Bahia Curve
	- Grille d'entrée hygroréglagle EHB Aldes
	- Gaine Aldes ALGAINE
	- Bouton poussoir Aldes
	Bouton pousson rudes
	Groupe Optima Coine Isolón Algoine
	Gaine Isolée Algaine
	Grille autoréglable
	Griffe dutoreglable
	property and the second
	Bouche Bahia Curve
	1100
	Baldes
	NBIGES
	Bouton poussoir Groupe compact
	C : Ha the constability
	Grille Hygroréglable
	The state of the s

édition octobre 2016

ATLANTIC

Kit HYGROCOSY BC HYGRO A

- Groupe hygrocosy BC
- Bouche d'extraction Hygroréglable BHPC, BHPsdb, PBwc
- Grille d'entrée autoréglagle EA Atlantic
- Gaine Atlantic CR ou CR alu

Kit HYGROCOSY MINI BC « extra plat » HYGRO A


- Groupe hygrocosy mini BC
- Bouche d'extraction Hygroréglable BHPC, BHPsdb , PBwc
- Grille d'entrée autoréglagle EA Atlantic
- Gaine Atlantic CR ou CR alu

Kit HYGROCOSY BC HYGRO B

- Groupe hygrocosy BC
- Bouche d'extraction Hygroréglable BHPC, BHPsdb , PBwc
- Grille d'entrée hygroréglable EB Atlantic
- Gaine Atlantic CR ou CR alu

Kit HYGROCOSY MINI BC « extra plat » HYGRO B

- Groupe hygrocosy mini BC
- Bouche d'extraction Hygroréglable BHPC, BHPsdb , PBwc
- Grille d'entrée hygroréglable EB Atlantic
- Gaine Atlantic CR ou CR alu



édition octobre 2016

PANOL

Kit VMC HYGROAQUILO-4 HYGRO A REF : P- 105542

- 1 caisson Hygroaquilo-4
- 1 bouche cuisine Alizé Hygro tempo à piles Ø 125 mm avec manchette placo
- 1 bouche SdB Alizé Hygro Ø 80 mm avec manchette placo.
- 1 bouche de WC Alizé vision à piles Ø 80 mm avec manchettes placo

Gaines souple ou rigides de marque STRULIK (groupe PANOL)

Entrée d'air STANDARD Multi-débits blanc REF: P- 000360 Entrée d'air STANDARD Multi-débits brun REF: P- 000361

Possibilités entrées d'air ACOUSTIQUE et SPECIAL COFFRE VR en brun et blanc suivant le niveau de performance recherché.



Kit VMC HYGROAQUILO-6 BC HYGRO B

- 1 caisson Hygroaquilo-4
- 1 bouche cuisine Alizé Hygro tempo à piles Ø 125 mm avec manchette placo

REF: P-105562

- 1 bouche SdB Alizé Hygro Ø 80 mm avec manchette placo.
- 1 bouche de WC Alizé vision à piles Ø 80 mm avec manchettes placo

Gaines souple ou rigides de marque STRULIK (groupe PANOL)

Entrée d'air hygroréglable STANDARD blanc REF : P- 000380 Entrée d'air hygroréglable STANDARD brun REF : P- 000382

Entrée d'air hygroréglable ACOUSTIQUE blanc
Entrée d'air hygroréglable ACOUSTIQUE brun

REF: P- 000390

REF: P- 000392



Kit VMC HYGROBOREAS - COMPACT HYGRO B REF: P- 105532

- 1 caisson Hygroboreas-compact
- 1 bouche cuisine Alizé Hygro tempo à piles Ø 125 mm.
- 1 bouche SdB Alizé Hygro Ø 80 mm avec manchette placo.
- 1 bouche de WC Alizé Vision à piles Ø 80 mm avec manchettes placo.



Accessoires et gaines de mêmes références que la VMC HYGROAQUILO-6BC



S&P UNELVENT

Kit HYDRA2 CC HYGRO A

- Groupe hydra 2 CC
- Bouche d'extraction Hygroréglable BEHC, BEHS, PBHW
- Grille d'entrée autoréglagle EC
- Gaine GP iso80 et iso125

Kit OZEO 2 CC « extra plat » HYGRO A


- Groupe OZEO 2 CC
- Bouche d'extraction Hygroréglable BEHC, BEHS, PBHW
- Grille d'entrée autoréglagle EC
- Gaine GP iso80 et iso125

Kit HYDRA2 CC HYGRO B

- Groupe hydra 2 CC
- Bouche d'extraction Hygroréglable BEHC, BEHS, PBHW
- Grille d'entrée hygroréglable EC-HY
- Gaine GP iso80 et iso125

Kit OZEO 2 CC « extra plat » HYGRO B

- Groupe OZEO 2 CC
- Bouche d'extraction Hygroréglable BEHC, BEHS, PBHW
- Grille d'entrée hygroréglable EC-HY
- Gaine GP iso80 et iso125





11.5.3 Ventilation mécanique contrôlée double flux avec échangeur pour les logements neufs

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme NF
- > DTU 68.3 (installations de ventilation mécanique)

Caractéristiques techniques obligatoires :

- VMC Double Flux avec échangeur + accessoires + Gaines <u>rigides</u> uniquement et bouches d'extraction, avec une sortie d'air.
- Système By-pass intégré
- Moteur micro-watt
- Système adapté du T3 au T6

Garantie minimale obligatoire :

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANTS	REFERENCES
	DEE FLY MODULO (en remplacement
ALDES	des installations existantes.)
	DEE FLY CUBE 300
PANOL	VMCDF-HP96
ATLANTIC	DUOCOSY HR



11.5.4 Ventilation Mécanique Répartie (sur ordre exclusif)

Normes et / ou marquages obligatoires :

- > DTU 68.3 (installations de ventilation mécanique)
- Norme EN 60335
- Norme EN 60335-2-80
- Norme EN 55104

Caractéristiques techniques obligatoires :

- Moteur microwatt
- > Très faible niveau sonore
- > Fonctionnement autoréglable uniquement

Garantie minimale obligatoire :

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANTS	REFERENCES
ALDES	Gamme MULTI (pour bains et WC)
ALDES	Extracteur mural gamme MONO (pour bains ou WC)
ATLANTIC	Extracteur mural type AIREA2 CUI (pour cuisine uniquement)
ATLANTIC	Extracteur mural type AIREA2 15 ou 30 (pour bains ou WC)

11.5.5 Aérateur de mur ou de plafond avec temporisation réglable

Normes et / ou marquages obligatoires :

➤ DTU 68.3

Caractéristiques techniques obligatoires :

- Seulement en remplacement dans l'attente d'une VMC.
- Pour WC ou SdB (pièces borgnes)
- Classement de l'appareil : IPX4.
- Protection thermique intégrée.
- Isolation électrique : classe II.
- Installation au mur ou au plafond.
- Prévoir une grille d'amenée d'air ou un détalonnage de la porte pour une bonne alimentation en air de la pièce.

Garantie minimale obligatoire:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANTS	REFERENCES	
UNELVENT S & P	Série EDM 80 NTZ	
VORTICE	Gamme PUNTO 100 avec TIMER type TEMPO réf 11.212	
	Série PUNTO SLIM avec TIMER 100 réf 11.115 (extra plat)	
ALDES	Extracteur Design	
ATLANTIC	STYLEA	
	VPI MAX	

11.6 CHAUFFAGE ELECTRIQUE

11.6.1 Convecteurs électriques

Normes et / ou marquages obligatoires :

- > NF Electricité performance
- ➤ Marque CE
- ▶ PROMOTELEC

Caractéristiques techniques obligatoires :

- Classe II
- ➤ IP 24
- ➤ IK 08
- Régulation électronique
- Programmable

Garantie minimale obligatoire:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANTS	REFERENCES
ATLANTIC	ACCESSIO DIGITAL
NOIROT	MILLENIUM ECOCONSO
APPLIMO	SENSO



11.6.2 Radiateurs électriques à accumulation

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Marque NF Electricité performance
- Marque CE

Caractéristiques techniques obligatoires :

- > Fonctionnement en heures creuses
- Classe II
- ➤ IP 24
- ➤ IK 08

Garantie minimale obligatoire:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils

FABRICANTS	REFERENCES
STIEBEL ELTRON	AMBITION
ATLANTIC	ALCOVE DIGITAL
APPLIMO	PEGASE 2



11.7 DIVERS

11.7.1 Interphonie et Contrôle d'accès pour logements collectifs

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Décret 2006 555 du 17 mai 2006
- Arrêté du 1er Août 2006
- Arrêté du 30 Novembre 2007
- Décret 2007 1327 du 11 septembre 2007
- Circulaire du 20 avril 2009

Caractéristiques techniques obligatoires :

Récepteur radio porte automatique de garage

Programmable à distance par le biais de l'ADSL/GPRS Gère l'ouverture piétonne avec la clé magnétique

Emetteur Parking :

Numérotation individuels des émetteurs Lecture du numéro avec encodeur Numéro en sérigraphie ou gravé sur l'émetteur

Platine interphone de rue :

Elle est à défilement de noms et certifiée anti vandalisme Elle comprend :

- Une caméra couleur grand angle.
- o Un clavier avec à minima la touche 5 en Braille
- Un synthétiseur vocal permettant de confirmer par un signal vocal l'état de fonctionnement (appel en cours, porte ouverte...)
- Un lecteur vigik/résidents plat
- La platine est équipée d'une boucle magnétique permettant l'amplification par les prothèses auditives.

> Digicode:

Il comprend:

- O Un Clavier avec à minima la touche 5 en Braille.
- o Un signal sonore et un signal lumineux permettant d'indiquer l'ouverture de porte.
- Un lecteur vigik/résidents plat intégré
- Un système antifraude (nombre d'essais)
- Digicode en inox ou aluminium
- Une visière anti pluie lorsque celui-ci n'est pas abrité

Portier ou moniteur vidéo :

Le moniteur est un élément individuel fixé à demeure dans le logement

Le moniteur est équipé d'une touche « mécanique et en relief » permettant l'ouverture de la porte. Il peut être installé en saillie ou en encastré et sera orientable verticalement.

Il permet l'affichage des informations de consommation dans le logement conformément aux exigences de l'article 23 de la réglementation thermique 2012.

Il est équipé d'une boucle magnétique permettant l'amplification par les prothèses auditives.



> Clés magnétiques (ou Badges):

Déclinaison de 6 couleurs minimum. Le numéro de la clé est gravé ou sérigraphie.

> Lecteur de badge seul :

En saillie, il sera de format extra plat » anti vandalisme. En encastré, il sera de format extra plat » anti vandalisme.

Bouton Poussoir:

Il sera prévu un bouton poussoir inox. Il sera conforme à la loi sur l'accessibilité aux personnes handicapées. Il possédera un marquage en braille et le gravage du mot « PORTE »

Modem Routeur ADSL (IP)

Il sera fourni par le fabricant de contrôle d'accès

Le système devra permettre l'intégration d'un dispositif **autonome** de mesure des énergies en vue d'informer l'occupant de ses consommations conformément à l'article 23 de la RT 2012.

Garantie minimale obligatoire:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

	Bticino (Legrand)	Urmet
Récepteur radio porte automatique de garage	348120	98171110 ou PHBSZN
Postes intérieurs vidéo	344602 ou Classe 300	1750/4 ou MHBS
Platine interphone	308040	98150100
Badges ou clés magnétiques	348200	MEMOPROX
Lecteur de badge seul	004862	EVGKP2F
Module de communication ADSL/GPRS	348330	1891012



11.7.2 Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée (DAAF)

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme EN 14604
- Marquage CE
- Norme NF-DAAF
- ➤ NF 292

Caractéristiques techniques obligatoires :

- Détecteur de fumée à cellule photo-électrique
- Pile lithium d'une autonomie de 10 ans intégrée et scellée
- Protection anti-insecte
- Témoin de fonctionnement du détecteur
- ➤ Alarme d'une puissance > à 85dB à 3 mètres
- Bouton unique pour piloter toutes les fonctions (Stop, Test)
- Montage possible au Mur ou au Plafond par collage ou vissage de la platine.
- Livré avec un manuel d'utilisation et d'installation détaillé en langue française

Garantie minimale obligatoire:

> 10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE
El Electronics	Ei605TYC
NEXELEC	INSAFE PRO
Sprue Safety Products	BRK SA410Li
LIFEBOX	SERENITY 10
LIFEBOX	VOLYS 10
Thermoptek	ST-620-FRT
LEGRAND	0 405 17

12 PEINTURES – FINITIONS

Les produits retenus entrent dans le cadre de la législation européenne en vigueur

12.1 Produits pour la préparation des supports ou subjectiles

SOLUTION	S ET CONSEILS	S POUR LES TRAVAUX P	REPARATOIRES
PLAFONDS ET MI	URS INTERIEURS	Décollage de papiers peints par application à l'éponge ou au rouleau (le pulvérisateur est proscrit)	SEMIN SEM – DECOLLEUR SADER DECOLL' PAPIER ou Similaire
		Enduit de dégrossissage	SEMIN ETS I ou Similaire
		Enduit de finition extra fin	SEMIN ETS II ou Similaire
		Mastic acrylique pour joints de rebordement avant rechampissage	SEMIN SEM – MASTIC ACRYLIQUE ou Similaire
		Calfeutrement entre murs et boiseries	SEMIN SEM – LIGHT ou Similaire
MENUISERIES BOIS EXTERIEURES INTERIEURES	Portes d'entrée ou châssis Garde – corps Cache moineaux - Chéneaux Planche de rive- Corbeaux Bloc Porte WC – Remises Portails et Portillons- Balustres Poteaux – Rampes Main courantes	Rebouchage de trous de nœuds ou des trous résiduels suite à la dépose de quincailleries.	SEMIN FIBRELASTIQUE (en pot ou cartouche) ou Similaire
ESCALIER PLANCHER BOIS	Marches- Limons- Contremarches Plinthes – Plancher à Lames	Rebouchage de trous de nœuds, colmatage des jeux importants entre lames de plancher, réparation des bois	SEMIN FIBRELASTIQUE (en pot ou cartouche) BLANCHON PARQUET JOINT Ou Similaire
ELEMENTS BETON	Nez de marche – Rebords ou Angles détériorés	Rebouchage et réparation sans retrait jusqu'à 30 mm d'épaisseur Rebouchage et réparation sans	SEMIN FINEX SYSTEM ou Similaire SEMIN ALES SYSTEM ou
	Epaufrures Crevasses Fissures	retrait toute épaisseur	Similaire



12.2 Produits pour travaux de peinture

12.2.1 Produits pour travaux de peinture – 1^{er} tableau

	•			SEIGN	IEURIE	GAU	THIER	FRE	ITAG	CLAE	SSENS
				Phase solvant	Phase aqueuse	Phase solvant	Phase aqueuse	Phase solvant	Phase aqueuse	Phase solvant	Phase aqueuse
		Impression		Muroprim		Aquaprim				Classidur Aquasil	
PLA	AFONDS		Finition et Garnissante		Pantex 900		Aquamat Omacryl			Classidur Golden Classic	Classidur Aquaclass
MU	RS INTERIEURS		Impression		Muroprim		Aquaprim				Classidur Aquasil
			Finition et Garnissante		Pantex 900		Aquamat Omacryl			Classidur Golden Classic	Classidur Aquaclass
		Face Extérieure (Chassis - Portes) Gardes corps Cache molneaux - Cheneaux	Impression		Texwood	Syltex G 2010	Syltéo				
	MENUISERIES EXTERIEURES	Planches de rive - Corbeaux B.Portes WC - Remises Portails et Portillons	Finition		Texwood	Syltex G 2010	Syltéo				
		Portes d'entrée ou chassis Bols exotique (Faces Ext. et Int.)	Lasure		Liswood O'satin	Woodline Lasure Satinée	Woodline Lasure Opaque				
	MENUISERIES	Menuiseries extérieures Face Intérieure (Chassis - Portes) Menuiseries Intérieures Gardes Corps	Impression		Exprim		Aquaprim				
	INTERIEURES	Balustres - Poteaux Rampes - Main courante Plinthes seules	Finition		Exprim Texwood		Refectocryl				
BOIS	GARDES CORPS	Balustres - Poteaux - Rampes Main courante	Vernis	Vernis Satiné	Vernis 825	Woodline Aqua Vernis satin					
_		Marches – Limons Contremarches	Fond dur								
	ESCALIER		Huiles								
			Peinture Soi					Freitasol AK (teinte claire)			
			Fond dur								
	PLANCHER BOIS	compris Plinthes	Hulles								
			Peinture Soi					Freitasol AK (teinte claire)			
	IEURE	Gardes corps Volets Portails	Primaire					Freitamétal	Freitaccroch		
ETALLERIE	EXTERIEURE	Grilles et Barres de défense Quincaillerie (Pentures, etc.) Dauphins – Rosaces Fonte	Finition			Arm 130		Freitacolor			
METAL	IEURE	Tuyauterles Culvre Tuyauterles Fer	Primaire			Arm 130		Freitamétal Expert	Freitaccroch		
	INTER	Radiateurs	Finition			Arm 130			Freitaccroch		
FIQUE	TRAITEMENT du BISTRE et des TACHES Séches TRAITEMENT des BADIGEONS		Isolante	Néomat		Schuss	Trophée 2 mat G 2010			Classidur Golden Classic	Classidur Aquaclass
SPECI			Isolante	Néomat			Trophée 2 mat G 2010			Classidur Golden Classic	Classidur Aquaclass
v			Impression		Impritex						
FACADES	POLYCHROMIE		Fongicide Algicide		Liquide 542						
_	2		Finition		Pancrytex (Hydropilolite) Perloxane	Textolite	Textone Hydro				



12.2.2 Produits pour travaux de peinture – 2nd tableau

			LA	URAGAIS	THE	ODORE	VITOP	AINT	BLAN	CHON	
				Phase solvant	Phase aqueuse	Phase solvant	Phase aqueuse	Phase solvant	Phase aqueuse	Phase solvant	Phase aqueuse
			Impression		Everest O Primaire		Techniprim Theloprim				
PLA	AFONDS		Finition et Garnissante		Everest O Mat		Technimat Thélomat				
		_	Impression		Everest O Primaire		Techniprim				
MU	RS INTERIEUR	S	Finition et Garnissante		Everest O Mat		Technimat Thélomat				
		Face Extérieure (Chassis - Portes) Gardes corps Cache moineaux - Cheneaux	Impression	Laurapaint		Thélex Bois	Techni Satin				
	MENUISERIES EXTERIEURES	Planches de rive – Corenaux Planches de rive – Corenaux B.Portes WC – Remises Portalis et Portillons	Finition	Laurapaint		Thélex Bois	Techni Satin				
		Portes d'entrée ou chassis Bols exotique (Faces Ext. et Int.)	Lasure	Laurabois LSP	Laurabois'O Satin	Protex Bois	Protex Bois Aqua				
	MENUISERIES	Menuiseries extérieures Face intérieure (Chassis – Portes) Menuiseries intérieures Gardes Corps	Impression		Everest'O Satin		Techniprim				
	INTERIEURES	Balustres - Poteaux Rampes - Main courante Plinthes seules	Finition		Everest'O Satin		Techni Satin				
BOIS	GARDES CORPS	Balustres – Poteaux – Rampes Main courante	Vernis	Vernis Marin	Laurabois'O Satin					Vernis exp Satin	Vernis décoration environnement
		Marches – Limons Contremarches	Fond dur							Préplast	
	ESCALIER		Huiles							Huile Cire Merisier ou Chêne doré	Huile Environnement Chêne ou Naturelle
			Peinture Sol		Polyuréthane O Epoxy O (teinte claire)			Vitodur Monocomposant (teinte claire)		Sol couleur (teinte claire)	
		compris Plinthes	Fond dur							Préplast	
	PLANCHER BOIS		Hulles							Huile Cire Merisier ou Chêne doré	Huile Environnement Chêne ou Naturelle
			Peinture Sol		Polyuréthane O Epoxy O (teinte claire)			Vitodur Monocomposant (teinte claire)		Sol couleur (teinte claire)	
	EXTERIEURE	Gardes corps Volets Portalls	Primaire					Vitadher	Vitogrip		
METALLERIE	ЕХТЕВ	Grilles et Barres de défense Quincailierie (Pentures, etc.) Dauphins – Rosaces Fonte	Finition	Laurafer		Protex Fer					
META	INTERIEURE	Tuyauteries Culvre Tuyauteries Fer	Primaire					Vitadher	Vitogrip		
	INTER	Radiateurs	Finition	Laurafer	Everest'O Satin	Protex Fer					
FIQUE	TRAITEMENT du BISTRE et des TACHES séches		Isolante		Twinmat	Thelextra Mat					
SPECI			Isolante		Twinmat	Thelextra Mat					
(^			Impression		Laurafix Laurprotect Primo	Thelex Film Exter					
FACADES	POLYCHROM	E	Fongicide Algicide			Thélocide			Stopmouss Formule +		
_			Finition	Eclalite	Eclalite'O Lauraxane	Thelexter	Lith"O"Xane				



12.2.3 Produits pour travaux de peinture – 3^{ème} tableau

			JEFCO	SYLCO	TOL	LENS	SIG	МА	ZOL	PAN	
				Phase solvant	Phase aqueuse	Phase solvant	Phase aqueuse	Phase solvant	Phase aqueuse	Phase solvant	Phase aqueuse
		Impression		Prelude Flash		Idrotop Prim	Perustop	Sigmalys Prim	Maoprimer	Adequa Prim	
PLA	FONDS		Finition et Garnissante		Acryl Tigre		Idrotop Mat		Sygmalys Mat		Adequa Mat
мп	RS INTERIEUR	oc.	Impression		Prelude Flash		Idrotop Prim	Perustop	Sigmalys Prim	Maoprimer	Adequa Prim
	KS INTERIEUR	J	Finition et Garnissante		Acryl Tigre		Idrotop Mat		Sygmalys Mat		Adequa Mat
		Face Extérieure (Chassis - Portes) Gardes corps Cache molneaux - Cheneaux	Impression		Elyte Bois		Elastop Hydro Satin	Amarol Futura	Ifirol Futura	Zolpabois Classic	Zolpabois Acryl
	MENUISERIES EXTERIEURES	Planches de rive - Corbeaux B.Portes WC - Remises Portalis et Portilions	Finition		Elyte Bois		Elastop Hydro Satin	Amarol Futura	Ifirol Futura	Zolpabois Classic	Zolpabois Acryl
		Portes d'entrée ou chassis Bois exotique (Faces Ext. et Int.)	Lasure		Néolasur		Toile Azur Opaque		Sigmalife Ds Acryl	Satizol Satin	Satizol Acryl
	MENUISERIES	Menuiseries extérieures Face Intérieure (Chassis – Portes) Menuiseries Intérieures Gardes Corps	Impression		Elyte Bols		Normaé Primaire		Amarol Prim		Ondine
	INTERIEURES	Balustres - Poteaux Rampes - Main courante Plinthes seules	Finition		Elyte Bois		Normaé Satin		Ifirol		Ondilak Classic Satin
BOIS	GARDES CORPS	Balustres – Poteaux – Rampes Main courante	Vernis					Pan Super Satin	Vernis O Satin	Zolvernis Lambris / Ebénisterie	Zolvernis Vitrificateur
		Marches – Limons Contremarches	Fond dur								
	ESCALIER		Hulles								
			Peinture Soi		Dursol Acryl (teinte claire)		Elastol Plus		Sigmasol +	Ultrasol S	Ultrasol A
		R compris Plinthes	Fond dur								
	PLANCHER BOIS		Hulles								
			Peinture Sol		Dursol Acryl (teinte claire)		Elastol Plus		Sigmasol +	Ultrasol S	Ultrasol A
	EURE	Gardes corps Volets Portalls	Primaire		Elyte Fer		Toit Métaux Hydro	Primaire Fer		Zolpafer Fac	Zolpafer'O
METALLERIE	EXTERIEURE	Grilles et Barres de défense Quincallierie (Pentures, etc.) Dauphins – Rosaces Fonte	Finition		Elyte Fer		Toit Métaux Hydro	Sigmanéofer		Zolpafer Fac	Zolpafer'O
META	INTERIEURE	Tuyauteries Culvre Tuyauteries Fer	Primaire	Adherisole			Toit Métaux Hydro	Primaire Fer		Zolpafer Fac	Zolpafer'O
	INTER	Radiateurs	Finition		Elyte Satin		Toit Métaux Hydro	Sigmanéofer		Zolpafer Fac	Zolpafer'O
SPECIFIQUE	TRAITEMENT du BISTRE et des TACHES séches		Isolante		Elyte Mat		Tol Duomat	Intégral	Sigma Block	Cap Nord	
SPECI	TRAITEMENT des BADIGEONS		Isolante		Elyte Mat		Tol Duomat	Intégral			
			impression		Aquafast Fixateur O		Elastofix Pigmenté	Sigmafix	Unprime	Zolpafix	Zolpafix 100
FACADES	POLYCHROM	E	Fongicide Algicide		Efymousse		Anti-mousse		Solution AC		Fongimousse Plus
			Finition		Mogatex		Tol Duocryl	Sigmalto	Otells ou Sigmaxane		Styzol Hydro

12.2.4 Produits pour travaux de peinture – 4ème tableau

				MAES	STRIA	EUROCOLO	R Peintures	Chevali	er St luc	Chevali	er Levis
				Phase solvant	Phase aqueuse	Phase solvant	Phase aqueuse	Phase solvant	Phase aqueuse	Phase solvant	Phase aqueuse
			Impression		Aquastria Primaire	Glycoprim'R	Perfoprim'O	Primus mat	iluc impress		Exponia Deco prim
PLA	FONDS		Finition et Garnissante		Oleomat	Perfomat	Ultimat	Primus mat	Aqualuc Mat		Planicryl Mat
		_	Impression	lkarprim	Aquastria Primaire	Glycoprim'R	Perfoprim'O	Primus mat	iluc impress		Exponia Deco prim
ми	RS INTERIEUR	.	Finition et Garnissante		Oleomat	Perfomat	Ultimat	Primus mat	Aqualuc Mat		Planicryl Mat
		Face Extérieure (Chassis - Portes) Gardes corps Cache molneaux - Cheneaux	Impression	lkarprim	Prim O 2010	Sofrabols	Royalacryl Bols	Luc wood S	Abisco lak satin	Duol satin	Ultralasur Acryl opaque
	MENUISERIES EXTERIEURES	Planches de rive - Corbeaux B.Portes WC - Remises Portalis et Portillons	Finition	lkarwood satin	Sole O 2010	Sofrabols	Royalacryl Bols	Luc wood S	Abisco lak satin	Duol satin	Ultralasur Acryl opaque
		Portes d'entrée ou chassis Bois exotique (Faces Ext. et Int.)	Lasure	ikarbois satin Thixo		Boisea Hydro	Boisea Satin			Ultralasur Classic	Ultralasur Acryl
	MENUISERIES	Menulseries extérieures Face Intérieure (Chassis - Portes) Menulseries Intérieures Gardes Corps	impression		Prim O 2010	Sofrabols	Royalacryl Bols	Luc wood S	Abisco lak satin	Levis Primer Bols	Acrylevis TX Primer
	INTERIEURES	Balustres - Poteaux Rampes - Main courante Plinthes seules	Finition		Excellor satin	Sofrabols	Royalacryl Bois	Luc wood S	Abisco lak satin	Lak Levis Satin	Acrylevis TX Satin
BOIS	GARDES CORPS	Balustres – Poteaux – Rampes Main courante	Vernis		Vernis Graffikar	Vitrix MC	Vitrix Aqua			Ultravernis Satin	Ultravernis Acryl Satin
		Marches – Limons Contremarches	Fond dur			Vitrix Fond Dur	Vitrix Fond Dur Aqua			Ultravernis Acryl ParquetSatin	Ultravernis Acryl ParquetSatin
	ESCALIER		Hulles			Vitrix huile Parquet					
			Peinture Soi		Vulcosol O (teinte claire)	Zapafor Hydro	Zapafor	DX sol	DX sol hydro		
		compris Plinthes	Fond dur			Vitrix Fond Dur	Vitrix Fond Dur Aqua			Ultravernis Satin	Ultravernis Acryl Satin
	PLANCHER BOIS		Hulles			Vitrix huile Parquet					
			Peinture Sol	Striasol MC	Vuicosol O (teinte claire)	Zapafor Hydro	Zapafor	DX sol	DX sol hydro		
	EXTERIEURE	Gardes corps Volets Portalls	Primaire	Mononprimer	Multiface Hydro	Galvaplast	Royal Fer	Metaluc AR			
METALLERIE	E E	Grilles et Barres de défense Quincaillerie (Pentures, etc.) Dauphins - Rosaces Fonte	Finition	Zincolac	Zincolac O	Sofralac	Royal Fer	Metaluc brillant		Ferrodecor	
META	INTERIEURE	Tuyauteries Culvre Tuyauteries Fer	Primaire	Galvasoter	Multiface Hydro	Galvaplast		Primaire tous supports	Accroch' Primer		
	NTE	Radiateurs	Finition	Ferrosoter PC	Zincolac O	Sofralac	Royal Fer	Metaluc brillant		Ferrodecor	
SPECIFIQUE	TRAITEMENT et des TACHE		Isolante	Artika 2010	Oleomat	Helvemat	Helveprim	Primus mat ST			
SPECI	TRAITEMENT	des BADIGEONS	Isolante	Artika 2010	Oleomat	Helvemat	Helveprim	Primus mat ST			
S			Impression	Ikarfix S	Ikarfix O	Versafix S	Versafix E		Luc Exter hydrofix		
FACADES	POLYCHROMI	E	Fongicide Algicide		Ikarbactéricide		Fongimur		Strong antimousse		
			Finition	Prestolite	Latexor	Muralith	Facacryl Hydro		Luc Exter hydrolite		

12.2.5 Produits pour travaux de peinture – 5ème tableau

		nts pour travaux de peinture – :			HAGHEBAE	ERT FREMAUX	
				Phase	solvant	Phase	aqueuse
			Impression	IN	IUNI	DOM	ICRYL
PLAFO	NDS		Finition et Garnissante			74100	
			Impression	IN	IUNI	DOM	ICRYL
MURS	INTERIEURS		Finition et Garnissante			74	100
		Face Extérieure (Chassis - Portes)	Impression			wı	173
	MENUISERIES EXTERIEURES	Gardes corps Cache moineaux - Cheneaux Planches de rive - Corbeaux B.Portes WC - Remises Portalis et Portillons	Finition			GAMABO	IS HYDRO
		Portes d'entrée ou chassis Bols exotique (Faces Ext. et Int.)	Lasure			QUIOCO	CI HYDRO
		Menuiseries extérieures Face Intérieure (Chassis - Portes)	Impression			w	173
BOIS	MENUISERIES INTERIEURES	Menuiseries Intérieures Gardes Corps Balustres - Poteaux Rampes - Main courante Plinthes seules	Finition			GAMABO	IS HYDRO
	GARDES CORPS	Balustres - Poteaux - Rampes Main courante	Vernis			VERN	IIS WA
			Fond dur Huiles				
	ESCALIER	Marches – Limons Contremarches	Peinture Sol	GAMR	OC SOL	GAMROC :	SOL HYDRO
			Fond dur				
	PLANCHER BOIS	compris Plinthes	Huiles				
			Peinture Sol	GAMR	OC SOL	GAMROC :	SOL HYDRO
	EXTERIEURE	Gardes corps Volets Portalls Grilles et Barres	Primaire		ession ante 60000		phosphatante VK
METALLERIE	EXTE	de défense Quincaillerle (Pentures, etc.) Dauphins – Rosaces Fonte	Finition	Laque	25000		phosphatante VK
MET	INTERIEURE	Tuyauteries Cuivre Tuyauteries Fer	Primaire		ession ante 60000	Impression V	phosphatante VK
	INTE	Radiateurs	Finition	Laque	25000		phosphatante VK
SPECIFIQUE	TRAITEMENT du BIS séches	STRE et des TACHES	Isolante	ISOLAN	NT 43217	Superdom	imate hydro
SPECII	TRAITEMENT des B	ADIGEONS	Isolante	ISOLAN	NT 43218	Superdom	imate hydro
			Impression			Appret (Gamstone
FACADES	POLYCHROMIE		Fongicide Algicide			Halto	'mouss
			Finition	INS	ULITH	Insu	lith'o



13 AMENAGEMENTS des ABORDS : CLOTURES, PORTAILS ET PORTILLONS, BOITES aux LETTRES



13.1 CLOTURES METALLIQUES

13.1.1 Clôtures métalliques en panneaux rigides à plis vert avec ou sans plaques béton

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme AFNOR 91121
- Norme ISO 4628
- Norme ISO 12944-2

<u>Caractéristiques techniques obligatoires</u>:

- Panneau constitué de mailles 200x50 200x55
- Fils horizontaux et verticaux de diamètre 5 mm
- Poteau acier section minimum 70x44 mm
- Semelle de fondation béton 0.30x0.30x0.50
- Clips métallique (minimum 4 par poteau)
- Espacement entre les poteaux 2.50 mètres maximum
- Plastification par polyester sur fils galvanisé avant soudure
- Plaque béton hauteur 25 minimum

Garantie minimale obligatoire:

> 10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE
Clôture FRANCE METAL	ECO – GAYANT
BETAFENCE	NYLOFOR 3 D
DETAFENCE	NYLOFOR 3 D MULTI
GANTOIS Clôtures	XENIUM
Moreda Rivière Trefilerias(MRT)	HERCULES



13.1.2 Clôture soudée en rouleau plastifié vert avec poteau acier ou béton

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Norme NF P 01-013
- Norme EN 10223-4

Caractéristiques techniques obligatoires :

- ➤ Maille 100*50
- Fils horizontaux et verticaux de diamètre 2.5 mm
- Lisière en partie haute et basse
- Semelle de fondation béton 0.30x0.30x0.50
- Poteau en acier diamètre > 40 mm avec feuillure pour fixer le grillage, espacés de 2.5 mètres maximum
- Jambe de force acier diamètre > 35 mm
- Poteau béton section 8x8 cm espacés de 3 mètres maximum
- > Jambe de force béton 6x8 cm
- Fixation du grillage avec 3 fils tendeurs de diamètre 2.7 mm
- > Plastification par polyester sur fil galvanisé avant soudure

Garantie minimale obligatoire:

> 10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE
DETAFENCE	PANTANET Family
BETAFENCE	RESINET Essentiel
SCHERTZ Grillages	WEEK END
Moreda Rivière Trefilerias(MRT)	JARDITOR



13.1.3 Lattes occultantes PVC (pour panneaux soudés M55)

Normes et / ou marquages obligatoires :

Origine France

<u>Caractéristiques techniques obligatoires</u>:

- Lattes occultantes en PVC pour Panneaux soudés à plis Maille (200x55mm) :
- Lattes verticales hauteur 2m00 environ.
- Lattes verticales étroites (côtés du poteau).
- Lisses horizontales longueur 2m50.
- Clips en partie basse.
- Profilé de finition PVC de 2m50 de longueur

Garantie minimale obligatoire:

Garantie: 10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE
GMP	NEVADA SUPER
BETAFENCE	NEVADA



13.2 CLOTURES COMPOSITES

13.2.1 Clôture en bois composite

Normes et / ou marquages obligatoires :

Norme NF EN 1534

Caractéristiques techniques obligatoires :

Composition :

Fibre bois 50% Bambou, PEHD (Polyéthylène Haute Densité) 38% Alliage 6%, Lubrifiant / agent de liaison 3%, Additif anti-UV et anti-moisissure 0.5%, Pigments et autres 2.5%.

Caractéristiques générales :

- Dimensions : ≤ 150x21x1800mm
- Profil Alvéolaire (1 face lisse et 1 face rainurée)
- Finition: utilisation en double face réversible (une face lisse et une face rainurée)
- 3 coloris au choix : ardoise (gris), exotique (bois clair), chocolat (bois foncé)

Accessoires :

- Poteau aluminium de 70x70 mm laquage qualicoat dim. ≥ 70x70x2300mm
- Chapeau de poteau ABS gris RAL.7016 : dim. ≥ 70x70mm

Garantie minimale obligatoire:

10 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE
CÔTÉ CLÔTURE	BALI
SILVADEC	SILVADEC



13.3 PORTILLONS - PORTAILS - BOÎTES AUX LETTRES

13.3.1 Portillons et portails METALLIQUES

Suite à l'Appel d'Offres ouvert N° 16S0009 du 9 mars 2016

Fournisseur unique : CLOTURE FRANCE METAL 66bis rue de la Chapelle 59128 Flers En Escrebieux

Tarification des portails et portillons.

Teintes de base : Vert RAL 6005, Blanc RAL 9010 et Gris RAL 7030

La garantie des produits est de 4 ans. La garantie d'approvisionnement des pièces détachées est de 10 ans

Nota: Ces tarifs sont applicables par le fournisseur CLOTURES FRANCE METAL pour les chantiers des logements neufs, des logements en rénovations ou des travaux de maintenance dans les logements du groupe Maisons et Cités.

Types de portails et portillons	Prix Net HT
Portillon de 1.00 m de passage et de 1.00 m de hauteur (soubassement tôle et barreaudage en partie haute)	210 €
Portillon de 1.00 m de passage et de 1.00 m de hauteur (avec barreaudage complet)	190 €
Portail de 2.50 m de passage et de 1.00 m de hauteur à 2 ouvrants égaux ou inégaux (soubassement tôle et barreaudage en partie haute)	460 €
Portail de 2.50 m de passage et de 1.00 m de hauteur à 2 ouvrants égaux ou inégaux (avec barreaudage complet)	430 €
Portail de 3.00 m de passage et de 1.00 m de hauteur à 2 ouvrants égaux ou inégaux (soubassement tôle et barreaudage en partie haute)	500 €
Portail de 3.50 m de passage et de 1.00 m de hauteur à 2 ouvrants égaux ou inégaux (soubassement tôle et barreaudage en partie haute)	540 €
Portail barreaudé de 3.00 m de passage et de 1.00 m de hauteur coulissant manuel avec rail de guidage	610 €
Portail barreaudé de 3.50 m de passage et de 1.00 m de hauteur coulissant manuel avec rail de guidage	680 €
Portail semi-barreaudé de 3.00 m de passage et de 1.00 m de hauteur coulissant manuel avec rail de guidage	675€
Portail semi-barreaudé de 3.50 m de passage et de 1.00 m de hauteur coulissant manuel avec rail de guidage	760 €
Gonds réglables en cas d'installation dans un terrain en pente	25 € par vantail
Teintes spécifiques éventuellement exigées par les ABF	80 € par commande



13.3.2 Boites aux lettres

13.3.2.1 Boîtes aux lettres pour logements individuels

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Arrêté du 1 Août 2006 relatif à l'accessibilité PMR.
- Circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30/11/2007 relative à l'accessibilité des bâtiments d'habitation.
- Norme NFD 27404
- Norme NFD 27405 de décembre 2014

Caractéristiques techniques obligatoires :

Sur pieds métalliques à sceller (simple face) ou à encastrer en façade (double face), serrure normalisée

Garantie minimale obligatoire:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE	
Boîtes aux lettres sur pieds métalliques à sceller		
DECAYEUX	type MASTER BOX	
	réf 124 303 (blanc), 124 304 (vert) ou 124 305 (beige)	
DECAYEUX	type EXPERT BOX par COOPERATIVE DES PTT DU NORD	
	référence 123 803	
RENZ	modèle PREFACE	
	RAL 6005 vert – RAL 1015 ivoire – RAL 9003 blanc	
Boîtes aux lettres à encastrer en façade		
DECAYEUX	type LITTORAL	
	réf 124 323 (blanc), 124 324 (vert) ou 124 325 (beige)	
DECAYEUX	type EXPERT BOX par COOPERATIVE DES PTT DU NORD	
	référence 123 823	
RENZ	modèle PREFACE	
	RAL 1015 ivoire – RAL 9003 blanc	
Boites aux lettres de rénovation extérieure sur bâtiments existants		
DECAYEUX	type CITADINE	
	RAL réf 221482 Blanc, 221 483 Beige, 221 484 Vert	
RENZ	modèle PREFACE, compact (garantie 9 ans)	
	RAL 6005 vert – RAL 1015 ivoire – RAL 9016 blanc	

13.3.2.2 Boîtes aux lettres pour collectifs

Normes et / ou marquages obligatoires :

- Arrêté du 1 Août 2006 relatif à l'accessibilité PMR.
- Circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30/11/2007 relative à l'accessibilité des bâtiments d'habitation.
- Norme NFD 27404
- Norme NFD 27405

Caractéristiques techniques obligatoires :

- Modèle collectif jusqu'à 20 cases par bloc
- Choix du portillon : Plat, Trio ou Vagues

Garantie minimale obligatoire:

2 ans

Produits pouvant être utilisés :

Le ou les produits suivants ont fait l'objet d'une vérification par la Direction Appui Technique. Ils respectent les exigences imposées et peuvent donc être utilisés sans précaution particulière.

FABRICANT	REFERENCE
DECAYEUX	Gamme LANGUEDOC PLUS
	porte anti- vandalisme, fermeture 3 points par pêne plat
	pose murale intérieure, pose extérieure (avec toit et volet
	compris)) ou modèle à encastrer
RENZ	modèle COURRIEL
	porte flat anti-vandalisme grade 3 (pose mural intérieure)
	ou pose sur piètements extérieurs.
	RAL 6005 vert – RAL 1015 ivoire – RAL 9016 blanc